



	DRŽIAK NA TELEVÍZOR ALEBO MONITOR AX- TYTAN-ALUXX	UPS AT-UPS1000RT-RACK 1000 VA EAST	EXTENDER HDMI-EX-120- V4
			
	104.46 EUR 125.35 EUR	408.82 EUR 490.58 EUR	122.56 EUR 147.07 EUR
Typ zdroja	...	Online	...
Aktívny výkon	...	900 W	...
Zdanlivý výkon	...	1000 VA	...
Vstupné napätie	...	230 V AC \pm 25 %	...
Podporované rozlíšenie HDMI	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
Štandardné pripevnenie	VESA : 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400
Vstupná frekvencia	...	50 / 60 Hz (auto detekcia)	...
Velkostný rozsah obrazovky	37 " ... 70 "
Výstupné napätie	...	230 V AC \pm 5 % (čistá sínusoida)	...
Maximálna prenosová vzdialenosť	100 m UTP kat. 5e 120 m UTP kat. 6
Nosnosť	45 kg
Max. počet príjemcov pracujúcich naraz	237
Protokoly	HDBiT
Vzdialenosť od montážneho povrchu	54 ... 448 mm
Podporovaný štandard HDMI	1.3
Výstupná frekvencia	...	50 / 60 Hz \pm 1 %	...
Farba	Strieborný / Čierny
HDCP	1.4
Regulácia napätia	...	\pm 1 %	...
Regulácia frekvencie	...	—	...
Zvislé naklonenie	-15 ° ... 15 °
Prevádzková teplota	0 °C ... 60 °C
Doba prepínania	...	0 ms	...
Doba nabíjania (do úrovne 90%)	...	8 hod	...
Vodorovné otáčanie	-60 ° ... 60 °
Prípustná relatívna vlhkosť okolia	10 % ... 90 % (bez kondenzácie)
Rotácia v rovine obrazovky	\pm 3 °
Akumulátor	...	2 x 12V/9Ah	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Napájanie	5 V DC / 1 A (adaptér je súčasťou balenia)
Počet výstupov	...	2 ks. CEE 7/3 (Schuko)	...
Riadiaci softwér	...	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...
Ochrany	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sklenená poistka • Proti prepätiu • Ochrana proti preťaženiu • Vypínač EPO (Emergency power off) • Filter Ethernet 	...
Signalizácia stavu práce	...	<ul style="list-style-type: none"> • LCD displej: pracovný režim, úroveň nabitia batérií, úroveň napätia vs/vý, ukazovateľ preťaženia, • Zvuková signalizácia 	...
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Automatický reštart po obnovení sieťového napájania • Automatický regulátor napätia AVR • Funkcia "studeného štartu" • Spolupráca s generátormi • Vzdialená správa - aplikácia UPSmart súčasťou balenia • Zabudovaný filter EMI, RFI • Dokonalé mikroprocesorové riadenie zaručuje vysokú spoľahlivosť • Automatický systém diagnostiky UPS • Kontrola nabíjania a údržby akumulátora • Komunikačný port USB/RS-232 	...
Určenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • monitorovacie systémy • centra ukladania dát • sieť, servery, pracovná stanica • priemyselné vybavenie 	...
Typ puzdra	...	2 v 1 (Rack / Tower)	...
Prevádzková tep. / Relatívna vlhkosť	...	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (bez kondenzácie)	...
Hmotnosť	4.76 kg	13.32 kg	0.13 kg
Rozmery	720 x 435 x (54 ... 448) mm	440 x 88 x 478 mm ; RACK 19", 2U	110 x 58 x 26 mm
Výrobca / Značka	...	EAST	...
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00