




	U-OBJÍMKA CYB-60/M8X140	KAMERA IP APTI-401C2L-28WP Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm
		
	1.14 EUR 1.37 EUR	53.15 EUR 63.78 EUR
Materiál	Kov	...
Štandard	...	TCP/IP
Priemer stožiaru	max. 60 mm	...
Čidlo	...	1/3 " Progressive Scan CMOS
Priemer U-objímky	Ø 7 mm	...
Veľkosť matrice	...	4 Mpx
Dĺžka závitů	70 mm	...
Vybrané vlastnosti	Celé galvanizované	...
Rozlíšenie	...	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektív	...	2.8 mm
Uhol záberu	...	• 89 ° (údaje výrobcu) • 93 ° (naše testy)
Dosah bieleho svetla LED osvetlenia	...	30 m
Metóda kompresie obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu	...	25 políčok/s @ 4 Mpx
Sieťové rozhranie	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Slot pamäťovej karty	...	—
Vstupy/výstupy alarmov	...	—
Audio	...	—
Sieťové protokoly	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
WEB Server	...	Zabudovaný
Max. počet užívateľov on-line	...	10
ONVIF	...	✓
Rozhranie RS-485	...	—
Podpora mobilných telefónov	...	Port: 80 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo BitVision • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo BitVision
Prednastavená adresa IP	...	192.168.1.168

Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu	...	admin / admin Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Porty prístupu cez www	...	80
Porty prístupu cez aplikácie na PC	...	80
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hlavný prúd rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Pomocný prúd
Hlavné vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentná analýza obrazu : narušenie, detekcia pohybu založená na odhalení človeka, video sabotáž • D-WDR - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • Flicker Control - Technológia eliminujúca oči unavujúci efekt mihotania obrazu • BLC/HLC - kompenzácia svetla pozadia / silného svetla • Detekcia pohybu • Zóny súkromia • Možnosť zmeny rozlíšenia, kvality a šírky pásma • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu
Napájanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 360 mA
Spotreba energie	...	≤ 4.3 W
Kryt	...	Compact - Kovová
Farba	...	Biela
Index of Protection	...	IP67
Prevádzková teplota	...	-20 °C ... 60 °C
Hmotnosť	...	0.42 kg
Rozmery	...	171 x 73 x 73 mm
Podporované jazyky	...	poľština, angličtina, bulharsky, čeština, francúzština, španielčina, holandsčina, nemčina, portugalsčina, ruština, turečtina, taliančina

Výrobca / Značka	DELTA	APTI
Záruka	3 roky	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00