




	UPS AT-UPS3000RT/2-RACK 3000 VA EAST	MAADOITETULLA KELALLA VARUSTETTU JATKOJOHTO PSB-3X1.5-4G/30M 30 m Blow
		
	21658.03 CZK 26855.96 CZK	1013.11 CZK 1256.26 CZK
Kaapelin pituus	...	30 m
Virransovintityyppi	Online	...
Johdon mittari	...	3 x 1.5 mm ²
Nimellisvirta	2700 W	...
Näennäiset virta Lähteet televisioille ja näytöille	3000 VA	...
Maksimijännite	...	220 ... 240 V AC
Maksimi kokonaisvirta	...	10 A
Tulojännite	230 V AC ± 25 %	...
Kokonaiskantavuus	...	2500 W
Lähtöjen määrä	...	4 kpl CEE 7/5
Syöttötaajuus	50 / 60 Hz (automaattinen tunnistus)	...
Sulake	...	✓
Kytkin	...	—
Lähtöjännite	230 V AC ± 5 % (Puhdas siniaalto)	...
Lähdön taajuus	50 / 60 Hz	...
Jännitteen säätö	± 1 %	...
Taajuuden säätö	—	...
Väri	...	• Musta + Keltainen - Kela • Musta - Kaapeli
Siirtoaika	4 ms	...
Latausaika (palautuu 90% kapasiteettiin)	8 tuntia	...
Akku	8 x 12V/9Ah	...
Arvioitu akun käyttöaika	<ul style="list-style-type: none"> • 120 minuuttia @ 200 W, • 60 minuuttia @ 400 W, • 40 minuuttia @ 600 W, • 25 minuuttia @ 800 W, • 20 minuuttia @ 1000 W, • 12.5 minuuttia @ 1200 W, • 9 minuuttia @ 1600 W, • 7.5 minuuttia @ 1800 W, • 6.5 minuuttia @ 2000 W, • 5 minuuttia @ 2400 W, • 4 minuuttia @ 2700 W 	...

Lähtöjen määrä	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kpl CEE 7/3 (Schuko), • 2 kpl IEC-320 C13 	...
Hallinnan ohjelmisto	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...
Turvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> • Lasisulake • Ylijännite • Ylijännitesuoja • EPO (Emergency power off) kytkin • Ethernet suodatin 	...
Toimintatilan osoitus	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-näyttö: toimintatila, akun lataustaso, sisään/ulosjännitetaso, ylikuormituksen ilmaisin, • Äänisignaalit 	...
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Automaattinen uudelleenkäynnistys vaihtovirran palautumisen aikana • Automaattinen jännitteen säädin (AVR) • "Kylmäkäynnistys" toiminto • Mukautuu heneraattoreihin • Kauko-hallinta - UPSmart sovellutus mukaanlukien • Sisäistetty EMI, RFI suodatin • Erinomainen mikrosuorittimen hallinta takaa suuren luotettavuuden • UPS automaattinen diagnostinen järjestelmä • Akun lataus ja ylläpito ohjaus • USB/RS-232 viestintäportti 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalustalla ja kahvalla varustettu kela • Turvasululla suojatut pistorasiat
Sovellutus	<ul style="list-style-type: none"> • Valvontajärjestelmät • tiedon varastointikeskukset • verkostot, palvelimet, työasemat • Teolliset varusteet 	...
Rungon tyyppi	Teline/Torni 2-in-1 malli	...
Käyttölämpötila / Suhteellinen kosteus	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (ei lauhduttava)	...
Paino	38.4 kg	3.5 kg
Koot	2 kpl : 440 x 85 x 468 mm RACK 19", 2U	232 x 195 x 318 mm
Valmistaja / Merkki	EAST	Blow

Takuu	2 vuotta	2 vuotta
-------	----------	----------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00