



	<a href="#">SWITCH POE GTX-ALM1-9-81SFP 8-PORTS SFP</a>	<a href="#">EXTENSEUR HDMI-EX-70IR-4KV2</a>
		
	953.06 DKK 1143.67 DKK	850.64 DKK 1020.77 DKK
Ports LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x port SFP 1000 Base-X,</li> <li>• 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( PoE / PoE+, 802.3af/at ),</li> <li>• 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T Uplink</li> </ul>	...
Résolution prise en charge HDMI	...	720p, 1080i, 1080p, 800 x 600, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280x768, 1680x1050, 1360 x 768, 1366 x 768, 1600 x 900, 1024 x 768 3840 x 2160 - 4K UHD, max. 4096 x 2160
Gestion	✓	...
Portée maximale de la transmission	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 m @ UTP de cat. 6 / 6A / 7 @ 4K UHD</li> <li>• 50 m @ UTP de cat. 5e @ 4K UHD</li> </ul>
Vitesse de la transmission	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps - 8 Ports LAN &amp; PoE,</li> <li>• 1000 Mbps - 1 Ports SFP</li> <li>• 1000 Mbps - 1 Port Uplink</li> </ul>	...
Adresse IP par défaut	192.168.2.1	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / admin	...
Formats audio pris en charge	...	LPCM, DTS-HD, DTS-Audio, Dolby Digital 5.1CH, Dolby Atmos
Le standard HDMI pris en charge	...	2.0
HDCP	...	2.2
Puissance de sortie maximale	30 W / port PoE : 1 ... 8	...
Puissance totale maximale	≤ 120 W	...

Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode de travail (commutateur)</li> <li>- Mode EXTEND - les ports PoE1 ... PoE8 prennent en charge la transmission jusqu'à 250 m</li> <li>- mode VLAN</li> <li>• Fonction Port mirroring</li> <li>• protection contre les décharges atmosphériques et les différences de potentiels entre les appareils</li> <li>• Touche RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Récepteur IR / Emetteur IR - Externe</li> <li>• Très bonne qualité de l'image sans perturbations visibles causées par la compression</li> <li>• Transmission vidéo sans retard</li> <li>• Séparateur de signal HDMI intégré dans l'émetteur</li> <li>• Protection anti-électrostatique intégrée</li> <li>• Prise en charge de EDID</li> <li>• Prise en charge de HDR10</li> </ul>
Diodes LED	Power, PoE, Link/Act	...
Consommation d'énergie	...	8 W (conjointement)
Certificats	CE, FCC, RoHS	...
Alimentation	48 ... 57 V DC (chargeur fourni)	5 V DC / 2 A - Emetteur (chargeur fourni)
Humidité relative de l'air admissible	...	0 % ... 90 % (sans condensation)
Boitier	En métal	...
Température de travail	-40 °C ... 70 °C	-20 °C ... 60 °C
Poids	0.45 kg	0.14 kg
Dimensions	185 x 98 x 28 mm	85 x 75.5 x 16.5 mm - Dimensions de l'emetteur et du recepteur
Garantie	3 ans	2 ans