



	PÄÄSYN HALLINTAMODUULI MC16- PAC-ST-3 ROGER	IP-NOPEUS KUPUKAMERA ULKONA P3AE-PV Picco A2 Wi-Fi - 3 Mpx 4 mm DAHUA
		
	419.58 EUR 520.28 EUR	51.07 EUR 63.33 EUR
Standardi	...	IP
Palvellun siirron määrä	3 (kaksisuuntainen)	...
Tuettujen lukijoiden määrä	12	...
Käyttäjien määrä	rajaton (vastaavan lisenssin ostaminen vaaditaan)	...
Välineen määrä tunnuksittain	8 - Läheisyyskortti, PIN- koodi, sormenjälki, jne.	...
Puskurimuisti	8 000 000 tapahtuman puskuri	...
Resoluutio	...	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 720 - 720p
Pääsyvyöhykkeiden määrä	6	...
Hälytysjärjestelmien määrä	6	...
Muuttuja	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Linssi	...	4 mm
Akun varatuki	12 V / 7 Ah	...
Näkökulma	...	87 °
Optinen zoomaus	...	—
Digitaalinen zoomaus	...	—
Infrapunvalaistuksen kantama	...	30 m
Viestintä	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - RJ-45 istukka • RACS 5 v2 (Roger) • Interfejsi RS-485 	...
Valkoisen valon LED- valaisinkantama	...	30 m
Video lähtö	...	—
Kiertonopeus (manuaalinen hallinta)	...	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 74 °/s (vaakasuora) • 0.1 °/s ... 36 °/s (pystysuora)



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Integroitu tuki VISO ST ohjelmistossa • Toiminnot VISO ST-järjestelmässä: <ul style="list-style-type: none"> - MSSQL -tietokanta - toiminta hajautetuissa järjestelmissä - monikäyttäjätointima - siirtymien seuranta videon esikatselulla - työaika- ja läsnäolotapahtumien raportointi - järjestelmän siirtymien enimmäismäärä : 128 	...
Esiasetettu kiertonopeus	...	max. 62 °/s (vaakasuora) max. 36 °/s (pystysuora)
Kääntöpiiri tasossa	...	0 ° ... 345 ° - Pään kierto on rajoitettu pysähdyksillä
Kääntöpiiri pystytasossa	...	0 ° ... 80 °
Interfejsi RS-485	...	—
Pikavalintojen määrä	...	300
Työ lämpötila	5 °C ... 40 °C	...
Skannaus vaaka-asennossa	...	—
Säädettävät liikereitit	...	—
Sallittu suhteellinen kosteustaso	10 % ... 95 % (ei lauhduttava)	...
Kuvan tiivistysmenetelmä	...	H.265+ / H.264 / H.265 / MJPEG / H.264+
Hälytys tulot/ lähdöt	...	—
Päävirran kuvannopeus	...	25 fps - 5 Mpx
Muistikortin aukko	...	Tuki Micro SD -korteille aina 256GB asti
Interfejsi	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, • 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Sisäänrakennettu, NVR mukautuvuus
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	...	20
ONVIF	...	—
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sisäänrakennettu mikki • Sisäinen kaiutin • Äänen tunnistaminen • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki
Matkapuhelin tuki	...	37777 portti <ul style="list-style-type: none"> • Android: Ilmainen sovellutus DMSS • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus DMSS
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	...	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
Oletus IP osoite	...	192.168.1.108
Verkkoselaimen pääsyportit	...	80, 37777

PC asiakkaan pääsyportit	...	37777
Mobiili asiakkaan pääsyportit	...	37777
ONVIF portti	...	80
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Päävirta rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Alavirta
Älykäs Kuvan Analyysi	...	<ul style="list-style-type: none"> • sulkeuma • linkkien seuranta • viivan ylitys (matkajohto)
Valitut ominaisuudet	...	<ul style="list-style-type: none"> • Kun Smart Dual Light -tekniikka on käytössä, valkoinen valo syyttyy automaattisesti vain silloin, kun valvotulla alueella havaitaan kohde, mikä parantaa kuvanlaatua tehokkaasti • Aktiivinen pelotustoiminto - Kevyt ja varma hälytys • Älykäs esineen jäljitys • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • Päivä/yö-tila • BLC - Takavalon korvaus • HLC - High Light Compensation - Suurvalon vastike (kohta) • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • ihmisen havaitsemiseen perustuva liiketunnistus • SMD 3.0 - etsitään kohdetta, joka on luokiteltu seuraavasti: ihminen, moottoriajoneuvo
Virta	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	12 V DC / 1 A
Virrankulutus	...	≤ 11 W
Kuori	...	Speed Dome, Muovi
Väri	...	Valkoinen
Tiiviysluokka	...	IP66
Työ lämpötila	...	-30 °C ... 55 °C
Paino	0.14 kg	0.44 kg
Koot	175 x 72 x 30 mm	Ø 111 x 141 mm (ilman telinettä)
Tuetut kielet	...	Englanti
Valmistaja / Merkki	ROGER	DAHUA
Takuu	3 vuotta	3 vuotta