






	<a href="#">ELEKTRIČNI KABEL YDY-5X6.0</a>	<a href="#">TROJNA PODOMETNA DOZA M-3X60-F SIMET</a>	<a href="#">ENOTA ZA DISTRIBUIRANJE TOKA OR- AE-13144 (4 VTIČNICI + 2 USB) ORNO</a>	<a href="#">DETEKTOR KABLOV POD NAPETOSTJO, KOVIN IN LESA UT-387B UNI-T</a>	<a href="#">INDUSTRIJSKI SWITCH POE RG-NIS3100-4GT2SFP- HP 4-PORTNI SFP REYEE</a>
					
	24.57 PLN 24.57 PLN	11.31 PLN 11.31 PLN	72.68 PLN 72.68 PLN	216.52 PLN 216.52 PLN	2424.00 PLN 2424.00 PLN
Število segmentov	...	3	...	...	...
Celotni maksimalni tok	...	...	10 A	...	...
Na odseku	<b>100 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role</b>	...	...	...	...
Maksimalna skupna obremenitev	...	...	2300 W	...	...
Notranji prevodnik	5 x 6.0 mm <sup>2</sup> - Žica Cu	...	...	...	...
Število vtičnic v omrežju	...	...	• 4 vtičnice z ozemljitvenim kontaktom 10A/250V, • 2 porta USB 2.1A/5V	...	...
Nazivna napetost	450 / 750 V	...	230 V AC / 50 Hz	...	...
Izklopno stikalo	...	...	—	...	...
Zaseg senzorja	...	...	...	• Les : 20 mm, • Kovina : 80 mm, • Kabli pod napetostjo AC : 50 mm	...
Porti LAN	...	...	...	...	• 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 4 x PoE (802.3af/at) ), • 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink
Material izvedbe	...	Umetni material	...	...	...
Dolžina kabla	...	...	1.4 m	...	...
Upravljanje	...	...	...	...	✓
Zunanja prevleka	Ø 16.5 mm - PVC	...	...	...	...
Barva prevleke	Bel	...	...	...	...
Barva	...	Oranžen	Bel + Siv	...	...
Razmik montažnih odprtih	...	60 mm	...	...	...
Diode LED	...	...	...	...	Power 1 / 2, System, Link/Act, PoE, SFP
Hitrost prenosa	...	...	...	...	• 10/100/1000 Mbps - 4 x Gigabit Ethernet, • 1000 Mbps - 2 x port SFP
Maksimalna skupna moč	...	...	...	...	max. 120 W @ 21 ... 56 V DC
Hitrost preusmerjanja paketov	...	...	...	...	8.92 Mpps
Preklopna učinkovitost	...	...	...	...	12 Gb/s
Tabela naslovov MAC	...	...	...	...	8k
Število vetrnic	...	...	...	...	—
Dostop iz mobilnega telefona	...	...	...	...	Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">Ruijie Reye</a> iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">Ruijie Reye</a>
Jumbo Frame	...	...	...	...	9 kB
Privzeti naslov IP	...	...	...	...	10.44.77.200
Načini dela	...	...	...	...	Extend 250 m

Izbrane značilnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podometna</li> <li>• 3 x 4 pritrdilni točki</li> <li>• 6 montažnih vijakov, 4 kabelske pregrade - v kompletu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avtomatska kalibracija po vklopu,</li> <li>• Optično - zvočna signalizacija,</li> <li>• Funkcija ZOOM - Natančnejša lokalizacija majhnih kovinskih elementov z vizualizacijo njihove lokacije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasnovan za industrijsko uporabo v širokem temperaturnem območju.</li> <li>• Dust and salt sprays resistance</li> <li>• Switch se upravlja prek spletne strani in oblaka (aplikacija Ruijie Reyee)</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>• Spanning Tree ERPS</li> <li>• Filtriranje / zaščita BPDU</li> <li>• Errdisable Recovery</li> <li>• Do 8 skupin združevanja in do 8 portov na skupino</li> <li>• Funkcija Port mirroring</li> <li>• Podpora standarda IEEE 802.1Q, do 4096 skupin VLAN in 4K identifikatorjev</li> <li>• Port Based VLAN</li> <li>• Skladnost s protokolom LLDP</li> <li>• Diagnostika stanja kablov</li> <li>• IGMP Snooping V1/V2/V3</li> <li>• ACL</li> <li>• SNMP v1/v2c/v3</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Odkrivanje povratnih zank</li> <li>• Stranka DHCP</li> <li>• Podpora DHCP snooping</li> <li>• Funkcija Watchdog</li> <li>• Napajanje PoE ("+": pini 1, 2; "-": pini 3, 6)</li> <li>• Alarmni izhod : Izhod releja 30 V DC / 1 A</li> <li>• Redundančno napajanje</li> <li>• Priključni terminal - 6 pins : PWR 1, ALARM, PWR 2</li> <li>• Ozemljitev</li> <li>• Tipka RESET</li> <li>• MTBF (povprečni čas med zaporednima okvarama) &gt; 250.000 h</li> <li>• Širok razpon vhodne napetosti</li> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Možnost montaže na steno ali na tirnico DIN TS-35</li> </ul>
Varovala	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaščita pred strelami : 6 kV</li> <li>• Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>
Certifikati	...	...	...	...	CE, RoHS
Ohišje	...	...	Umetni material	...	Durable aluminum housing
Razred tesnosti	...	IP20	...	...	IP40
Napajanje	...	...	...	Baterija 9V, tip 6F22 - v kompletu	12 ... 56 V DC / max. 7 A (napajalnika ni v sestavu)
Poraba moči	...	...	...	...	max. 132 W
Delovna temperatura	...	...	...	...	-40 °C ... 65 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	...	...	...	5 % ... 95 % (brez kondenzacije)
Teža	...	0.085 kg	0.35 kg	0.23 kg - Brez baterij	1.38 kg
Dimenzije	...	213 x 71 x 63 mm	94 x 78 x 78 mm	220 x 83 x 36 mm	175 x 141 x 85 mm
Proizvajalec / Znamka	...	SIMET	ORNO	UNI-T	RUIJIE / REYEE
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	5 let

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00