




	<a href="#">CHARGEUR UPS COVER-CORE-ONE-3K 3000 VA COVER</a>	<a href="#">CAMERA ANTI-VANDALISME IP DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12MM)(C) ACUSENSE - 8.3 Mpx, 4K UHD - MOTOZOOM Hikvision</a>	<a href="#">SERRURE POUR ARMOIRE RACK A19-LOCK-N</a>
			
	621.37 EUR 745.64 EUR	642.35 EUR 770.82 EUR	1.90 EUR 2.28 EUR
Application	...	...	EPRADO BLUE
Type d'alimentation	Online	...	...
Standard	...	TCP/IP	...
Type de fil	...	...	M18
Puissance active	3000 W	...	...
Transducteur	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Longueur du boulon	...	...	26 mm
Puissance apparente	3000 VA	...	...
Taille de la matrice	...	8.3 Mpx 4K UHD	...
Distance du boulon par rapport à la serrure	...	...	16 mm
Matériau de fabrication	...	...	Alliage de zinc
Tension d'entrée	200 V / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC	...	...
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz	...	...
Fréquence	40 ... 70 Hz	...	...
Résolution	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Tension de sortie	200 / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC (sinusoïde pure)	...	...
Facteur de puissance	1.0	...	...
Objectif	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Fréquence de sortie	50 / 60 Hz ± 0.05 Hz	...	...
Réglage de la tension	✓	...	...
Réglage de la fréquence	✓	...	...
Durée de chargement (jusqu'à 90%)	4 h	...	...
Angle de vue	...	• 108 ° ... 46 ° (données du fabricant) • 102 ° ... 46 ° (nos tests)	...
Batterie	6 x 12V/9Ah	...	...
Compression	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Portée de l'illuminateur IR	...	60 m	...
Entrées/Sorties d'alerte	...	1 / 1	...
Vitesse de transmission du flux principal	...	25 images/sec. - 8.3 Mpx	...
Durée de vie estimée de la batterie	• 11 minutes @ 1500 W, • 6 minutes @ 2250 W, • 4 minutes @ 3000 W	...	...
Interface de réseau	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Nombre de sorties	8 pcs IEC-320 C13 + 1 pcs IEC-320 C19	...	...
Software de gestion	ViewPower	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Protections	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contre les courts-circuits</li> <li>• À surcharge</li> <li>• Protection contre un surchargement</li> <li>• protection contre un déchargement</li> <li>• Filtrage de la tension de sortie</li> <li>• Interrupteur EPO (Emergency power off)</li> </ul>	...	...
Signalisation de l'état de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecran LCD : Mode de fonctionnement, niveau de charge de la pile, niveau de tension entrée/sortie, indice de surcharge,</li> <li>• Signalisation sonore</li> </ul>	...	...
Protocoles réseau	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrée du microphone extérieur</li> <li>• Sortie audio</li> <li>• Prise en charge d'un audio bidirectionnel</li> </ul>	...
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redémarrage automatique après la reprise de l'alimentation secteur</li> <li>• By-pass automatique</li> <li>• L'appareil est doté d'un écran rotatif</li> <li>• Fonction COLD START pour allumer manuellement l'alimentation de la batterie</li> <li>• Contrôle de chargement et de maintenance de la batterie</li> <li>• Port RS-232 - Accès depuis l'ordinateur PC</li> <li>• Commande à distance - application ViewPower (fourni dans le kit)</li> <li>• Remplacement de la batterie à chaud (Hot-swap)</li> <li>• Emplacement pour carte réseau</li> <li>• Possibilité de montage dans l'armoire Rack 19"</li> </ul>	...	2 clés fournies
WEB Server	...	Intégré, Compatibilité avec NVR	...
Prise de carte mémoire	...	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)	...
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	...	6	...
ONVIF	...	18.12	...
Application	<ul style="list-style-type: none"> <li>• systèmes de vidéosurveillance</li> <li>• centres de stockage de données</li> <li>• réseau, serveurs, postes de travail</li> <li>• équipement CCTV</li> </ul>	...	...
Type de boîtier	2 en 1 (Rack / Tower)	...	...



Température de fonctionnement / humidité relative	0 °C ... 45 °C / 0 ~ 95 % (sans condensation)	...	...
Accès du téléphone portable	...	Port: 80 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite <a href="#">iVMS-4500</a> ou <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">iVMS-4500</a> , ou <a href="#">Hik-Connect</a>	...
Adresse IP par défaut	...	192.168.1.64	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	...
Ports d'accès via www	...	80	...
Ports d'accès via un logiciel PC	...	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200	...
Port d'accès via un logiciel mobile	...	8000	...
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	• Flux principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Flux auxiliaire : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
Interface RS-485	...	—	...
Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>• 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>• EXIR - une technologie de diodes infrarouges hautement efficaces qui éclairent uniformément toute la scène, tant son point central que ses coins</li> <li>• ANR -l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure</li> <li>• ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image</li> <li>• BLC - compensation de la lumière (fond)</li> <li>• HLC - Compensation de la lumière forte (ponctuelle)</li> <li>• Jour/nuit</li> <li>• ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>• Balance automatique des blancs</li> <li>• AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>• Mirror - Image en miroir</li> <li>• Zones de vie privée configurables</li> <li>• On peut configurer: la luminosité, le contraste et l'intensité</li> <li>• Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image</li> <li>• Filtrage des fausses alarmes en s'appuyant sur la reconnaissance des personnes et des véhicules</li> <li>• Analyse de l'image intelligente : intrusion, dépassement de la ligne, détection de l'entrée dans la zone / de la sortie de la zone, changement de scène, fonctionnalités avancées de capture de visage</li> </ul>	...
Alimentation	...	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.08 A	...
Consommation d'énergie	...	≤ 15 W @ PoE (802.3at) ≤ 13 W @ 12 V DC	...
Boitier	...	Compact, En métal	...
Couleur	...	Blanc	...
Classe d'étanchéité	...	IP66	...
Anti-vandalisme	...	IK10	...
Température de travail	...	-30 °C ... 60 °C	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Langues	...	polonais, anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, lituanien, letton, allemand, norvégien, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, ukrainien, hongrois, vietnamien, italien	...
Poids	27.5 kg	1.73 kg	0.04 kg
Dimensions	438 x 630 x 88 mm ; RACK 19", 2U	Ø 144 x 346 mm	47 x 28 x 23 mm
Fabricant/Marque	/ COVER	Hikvision	EPRADO
SAP Code	...	311315508	...
Garantie	2 ans	3 ans	2 ans