



| | | |
|-------------------------------|---|--|
| | PTZ IP-KAAMERA VÄLISTINGIMUSTESSE APTI-W30S2-TUYA Tuya Smart Wi-Fi, - 3 Mpx 3.6 mm | TUGITROSSIDE KOMPLEKT I TUGITROSSIDE TASANDI JAKS MK-1.5/ODC-1 |
| |  |  |
| | 22.98 EUR 22.98 EUR | 196.15 EUR 196.15 EUR |
| Rakendus | ... | MK-1.5 |
| Standard | IP | ... |
| Trossi pikkus | ... | 3 x 12 m |
| Trossi läbimõõt | ... | 5 mm |
| Resolutsioon | 2304 x 1296 - 3 Mpx | ... |
| Ääriku paksus | ... | 8 mm |
| Sensor | Progressive Scan CMOS | ... |
| Lääts | 3.6 mm | ... |
| Tootja / mark | ... | DELTA |
| Vaatenurk | 50 ° | ... |
| Infrapunavalgustuse katvus | 20 m | ... |
| Valge LED-valgusti võimsus | 20 m | ... |
| Horisontaalne pööramisulatus | 0 ° ... 350 ° Kaamerapea pöörlemist takistavad piirajad | ... |
| Vertikaalne pööramisulatus | 0 ° ... 93 ° | ... |
| Heli | <ul style="list-style-type: none"> • Sisseehitatud mikrofoni, • Sisseehitatud kõlar, • Heliedastus võrgu vahendusel, • Kahe-suunalise helistriimi tugi | ... |
| Põhivoo kaadrisagedus | 10 kaadrit/s | ... |
| Võrguliides | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Ethernet - 10 / 100 Mbps (RJ-45) | ... |
| ONVIF | ✓ | ... |
| WEB Server | — | ... |
| Mobiiltelefonide tugi | Ligipääs pilve kaudu (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Tasuta rakendus Tuya Smart Android-ile • Tasuta rakendus Tuya Smart iOS-ile | ... |
| Vaikimisi määratud IP-aadress | DHCP | ... |
| Veebilehitseja pääsupordid | — | ... |
| PC-kliendi pääsupordid | — | ... |
| Mobiilkliendi pääsupordid | — | ... |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

| | | |
|--------------------|--|----------|
| RTSP URL | — | ... |
| Mälukaardipesa | Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine) | ... |
| Põhiomadused | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi Module - IEEE 802.11 b/g/n, Ulatus : 30 m (avatud ala) • Rakenduse Tuya Smart koostöö assistentidega Google Assistant, Amazon Alexa • Funktsiooni RESET nupp | ... |
| Toitevarustus | 12 V DC 2 A (toiteadapter ei sisaldu komplektis) | ... |
| Korpus | Mini Speed Dome, Plastik | ... |
| Kaal | 0.311 kg | 5.61 kg |
| Mõõtmed | 160 x 145 x 100 mm | ... |
| Töötemperatuur | -10 °C ... 60 °C | ... |
| Saadaolevad keeled | inglise | ... |
| Garantii | 2 aastat | 3 aastat |