

	КОММУТАТОР TL-SG108 8-ПОРТОВЫЙ TP-LINK	ROUTER VPN TL-ER605 TP-LINK
		
	27.28 USD 27.28 USD	69.95 USD 69.95 USD
Стандарты	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q
Управление	—	...
Порты LAN	8 x RJ45	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Диоды LED	Power, Link/Act	...
Скорость передачи	10 / 100 / 1000 Mbps 8 Портов LAN - Gigabit Ethernet	...
Таблицу MAC-адресов	4k	...
Интерфейс WAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x USB WAN - 3G/4G
Сертификаты	FCC, CE Mark, RoHS	...
Корпус	Металлический, Desktop	...
Индикаторы LED	...	Power, System, WAN, LAN, USB
DDNS	...	<ul style="list-style-type: none"> • DynDNS • No-IP • Peanuthull • Comexe
Сервер DHCP	...	✓
Порт USB	...	USB 2.0
Обновление ПО	...	✓

Защита	...	<ul style="list-style-type: none"> • Сетевой брандмауэр SPI • VPN Passthrough • FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG • Защита от атак DoS • Защита от атак Ping of Death • фильтрация URL адресов • Защита от атак ARP • Переплет IP-MAC • Защита от сетевых атак TCP/UDP/ICMP Flood • Блокирование сканирования TCP (Stealth FIN/Xmas/Null) • Блокирование пакетов Ping по стороне WAN • Контроль доступа
Интерфейс управления	...	<ul style="list-style-type: none"> • Система центрального управления Omada • Программное обеспечение Omada Controller • Аппаратный контроллер Omada • Дистанционное управление • Интернет-браузер



Основные характеристики ...		<ul style="list-style-type: none"> • Сети VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN, VPN Pass-through • Статическая / динамическая маршрутизация • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • клонирование MAC адреса • Поддержка DHCP client/server • Соответствие IPv6 • IEEE 802.1Q VLAN • Списки контроля доступа - фильтрация пакетов на основе адресов источника и назначения IP ACL • Контроль пропускной способности • Балансировка нагрузки полосы • NAT • DMZ • Аутентификация на основе стандартов IEEE 802.1x и Radius • SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) • График сброса • Просмотр топологии и состояния сети • Кнопка RESET
Питание	9 V DC / 0.6 A (блок питания в комплекте)	12 V DC / 1 A (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность	...	max. 7.94 W
Рабочая температура	...	0 °C ... 40 °C
Допустимая относительная влажность	...	10 % ... 90 % (без образования конденсата)
Вес	0.37 kg	0.374 kg
Размеры	158 x 101 x 26 mm	158 x 101 x 25 mm
Производитель/ Марка	TP-LINK	TP-LINK
Гарантия	5 лет	5 лет