

	ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГЕЛЬ MAGIC-GEL-1000 RayTech	УДЛИНИТЕЛЬ DC-2.1/5.5- WG-10M 10 m	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- КАМЕРА НАС-HFW1801CM-IL- A-0360B-S2 - 8.3 Мрх 4K UHD 3.6 mm DAHUA
			
	216.00 PLN 216.00 PLN	25.00 PLN 25.00 PLN	567.00 PLN 567.00 PLN
Напряжение изоляции	≥ 23 kV / mm
Стандарт	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Сенсор	Progressive Scan CMOS
Размер матрицы	8.3 Мрх
Вид соединения	...	1 x Ø 2.1/5.5 mm Прямой разъем 1 x Ø 2.1/5.5 mm Прямой штекер	...
Длина кабеля	...	10 m	...
Номинальное напряжение	...	12 V DC	...
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Применение : Продукт предназначен для защиты электрических соединений, • Цвет геля : Голубой, Полупрозрачный • Вес нетто 2 x 0.5 kg
Рабочая температура	-60 °C ... 200 °C
Разрешение	3840 x 2160 - 8.3 Мрх 4K UHD @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 кадров в секунду , 2592 x 1944 - 5 Мрх @ HD-CVI @ 25 кадров в секунду , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх @ HD-CVI @ 25 кадров в секунду , 1920 x 1080 - 1080р @ HD-CVI @ 25 кадров в секунду , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 кадров в секунду
Объектив	3.6 mm
Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> • 88 ° (данные производителя) • 83 ° (наши испытания)
Дальность передачи осветительного ИК прибора	20 m
Дальность осветительного прибора белого света (LED)	20 m
Регулирование мощности ИК осветителя	Автоматическая

Выход видео	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный микрофон, • Поддержка аудио на коаксиальном кабеле - только HD-CVI
Экранное меню OSD	✓
Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • Технология Smart Dual Illumination - в ночном режиме работает ИК-осветитель или светодиод LED. Белый свет включается автоматически только при обнаружении объекта в контролируемой зоне, что эффективно улучшает качество изображения • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • ICR - Механический инфракрасный фильтр • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • Зоны конфиденциальности - макс. 8 • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Автоматический баланс белого • Sharpness - резкие контуры изображения
Питание	12 V DC / 350 mA
Потребляемая мощность	≤ 4.2 W
Корпус	Compact - Металлический
Цвет	...	Черный	Белый
Класс плотности	IP67
Антивандалная	—
Рабочая температура	-40 °C ... 60 °C
Вес	1.012 kg	0.245 kg	0.33 kg
Размеры	2 x Ø 65 x 198 mm	...	167 x 70 x 70 mm
Производитель/ Марка	RayTech	...	DAHUA
Гарантия	2 года	2 года	3 года