





	KAMERA IP DH-IPC-HDW1531SP-036 - 5.0 Mpx 3.6 mm DAHUA	ZADNJA MONTAŽNA OSNOVA USP-UDMK-T ZA FOTOVOLTAIČNE PLOŠČE	LIBELA ST-STHT1-43102 40 cm STANLEY	NOSILEC PROJEKTORJA PD-670
				
	262.08 CAD 262.08 CAD	11.03 CAD 11.03 CAD	21.05 CAD 21.05 CAD	22.44 CAD 22.44 CAD
Standard	TCP/IP
Nosilnost	20 kg
Dolžina	40 cm	...
Pretvornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Sistem skeniranja	Progresivni
Velikost matrice	5.0 Mpx
Razdalja od montažne površine	• 430 ... 650 mm (navpičen), • 350 ... 560 mm (vodoraven)
Razmik odprtina za pritrditev projektorja	Ø 225 ... 316 mm
Odmik od navpične lege	-15 ° ... 15 °
Vodoravno obračanje	-8 ° ... 8 °
Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Velike libele s poenostavljenim odčitavanjem meritev, • Lahko in vzdržljivo ohišje, • Na koncih nameščena blažilna varovala, • Natančnost postavljanja v vodoravno lego 0.5 mm/m 	Možnost montaže na steno ali strop
Material izvedbe	...	Aluminij	...	Jeklo - praškasto barvano
Ločljivost	2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv	3.6 mm
Vidni kot	78 °
Zaseg IR osvetljave	30 m
Razmerje signal/šum (S/N)	> 50 dB
Vtičnica pomnilne kartice	—
Metoda kompresije slike	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi	—
Audio	—
Pretočnost (bitrate)	32 ... 10240 kbps - H.264 12 ... 8448 kbps - H.265
Hitrost prenosa glavnega toka	15 sl./s @ 5.0 Mpx 25 sl./s @ 3.0 Mpx
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, IGMP
WEB Server	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line	20
ONVIF	16.12
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Detekcija gibanja • Konfiguriranje območja zasebnosti • Digitalni zoom D-ZOOM • Mirror - zrcalna slika • Analiza IVS : vdor, prečkanje linije
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS , Android: Brezplačna aplikacija IMOU • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS , iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija IMOU
Privzeti naslov IP	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Barva	Bel	Srebrn
Napajanje	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA
Poraba moči	< 4 W
Ohišje	Dome - Kovinska / Plastična
Razred tesnosti	IP67
Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C
Dimenzije	Ø 108 x 85 mm	96 x 80 x 72 mm	400 x 25 x 49 mm	...
Teža	0.27 kg	0.16 kg	0.250 kg	1.5 kg
Podpirani jeziki	angleški, poljski
Proizvajalec / Znamka	DAHUA	...	STANLEY	...
Garancija	3 leta	2 leta	2 leta	2 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00