

	<a href="#">CÂMARA DOMO IP DE ALTA VELOCIDADE PARA EXTERIORES TC-H356Q SPEC:30X/IW/E++/A/V3.0 - 5 Mpx 4.7 ... 141 mm TIANDY</a>	<a href="#">SUPORTE DE CÂMARA BD-PC115</a>
		
	2255.15 EUR 2773.83 EUR	3.11 EUR 3.83 EUR
Diâmetro do suporte	...	Ø 108 mm
Padrão	IP	...
Adequado para as câmaras	...	APTI
Material	...	Plástico
Distância desde a superfície de montagem	...	49 mm
Resolução	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Lente	4.7 ... 141 mm	...
Ângulo de visão	• 62 ° ... 2.5 ° (dados do fabricante) • 59 ° ... 2.9 ° (nossos testes)	...
Zoom óptico	x 30	...
Zoom digital	x 16	...
Alcance do iluminador IR	200 m	...
Alcance do iluminador de luz branca (LED)	30 m	...
Saída de vídeo	—	...
Velocidade de rotação com predefinições	• 240 °/s (horizontal) • 120 °/s (vertical)	...
Velocidade de rotação (controlo manual)	• 0.1 °/s ... 180 °/s (horizontal) • 0.1 °/s ... 120 °/s (vertical)	...
Faixa de rotação horizontal	360 ° - contínuo	...
Faixa de rotação vertical	-16 ° ... 90 °	...
Interface RS-485	—	...
Número de predefinições	500	...
Digitalização horizontal	✓	...

Rotas de movimento ajustáveis	8	...
Método de compressão da imagem	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Entradas / saídas de alarme	8 / 2	...
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada de Audio</li> <li>• Saída de Audio</li> <li>• Altifalante incorporado</li> <li>• Conformidade com o padrão AAC</li> </ul>	...
Limpa-para-brisas	✓	...
Taxa de transmissão do fluxo principal	25 fps @ 3.7 Mpx	...
Interface	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Incorporado	...
Número máximo de utilizadores on-line	4	...
ONVIF	✓	...
Ranhura para cartão de memória	Suporte para cartões Micro SD de até 512GB	...
Acesso desde o telemóvel	Porta: 3000 ou acesso através da nuvem <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicação gratuita <a href="#">EasyLive Plus</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplicação gratuita <a href="#">EasyLive Plus</a></li> </ul>	...
Acesso a partir do computador PC	Porta: 3000 ou acesso através da nuvem - PC: Aplicação gratuita <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>	...
Endereço IP predefinido	DHCP ou 192.168.1.2	...
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez	...
Portas de acesso através do navegador	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Porta de acesso através da aplicação móvel	3000, 3001	...
Portas de acesso através da aplicação para PC	3000, 3001	...
Porta ONVIF	80	...

<p>Análise Inteligente da Imagem</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• classificação de pessoas e veículos</li> <li>• linha cruzada (arame de tropeçar)</li> <li>• dupla passagem de linha</li> <li>• intrusão</li> <li>• objecto abandonado/ausente</li> <li>• mapa de calor</li> <li>• detecção de vadiagem em uma área determinada</li> <li>• corrida</li> <li>• detecção de estacionamento</li> <li>• contagem de pessoas</li> <li>• detecção da reunião de pessoas</li> <li>• detecção de capacete de segurança</li> <li>• detecção de pessoas de plantão</li> <li>• sabotagem de vídeo</li> <li>• Rastreamento inteligente de objectos</li> </ul>	<p>...</p>
--------------------------------------	---	------------



Características principais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Early Warning (EW) - combinação de luz branca de aviso e sinais sonoros</li> <li>• Ponteiro laser incorporado</li> <li>• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação</li> <li>• AGC - Ajuste automático do ganho da imagem</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem</li> <li>• ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações</li> <li>• ANR - permite guardar a imagem no cartão quando não há ligação ao gravador (falha de rede) e, em seguida, realiza a sincronização</li> <li>• BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte</li> <li>• Modo dia/noite</li> <li>• ICR - Filtro mecânico de infravermelhos</li> <li>• Detecção de movimento</li> <li>• Rotação de imagem e reflexão especular</li> <li>• Ajuste adaptativo da potência do iluminador IR para o zoom da lente e a luminosidade da luz ambiental</li> </ul>	...
Protecções	Protecção contra raios : 6 kV	...
Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3bt),</li> <li>• 24 V DC</li> </ul>	...
Consumo de energia	≤ 42 W	...
Caixa	Speed Dome, Alumínio	...
Cor	Branco + Preto	Branco
Temperatura de operação	-40 °C ... 70 °C	...
Grau de protecção	IP66	...
Classe de protecção mecânica	—	...
Peso	5.2 kg	0.12 kg
Dimensões	Ø 223 x 372 mm (sem suporte)	113 x 113 x 49 mm

Línguas suportadas	polaco, inglês, árabe, espanhol, coreano, turco, francês, hebraico, holandês, alemão, russo, tailandês, ucraniano, vietnamita, italiano	...
Fabricante / Marca	TIANDY	...
Garantia	3 anos	2 anos



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00