	KÕVAKETTA KORPUS 2SP01-U3-BK-EF ORICO	KAABEL HDMI-15 15 m	RJ-45 PISTIKU VARJESTUS RJ45/WP-NP10	LIGIPÄÄSUKONTROLLER KOOS TEMPERATUURI MÕÕTMISEGA ASI7213X-T1 - 1080p DAHUA	LAIENDI HDMI PFM700-E DAHUA	LAIENDI HDMI-EX-6IR	NURGAGA PISTIK LE-50104 230 V 16 A LEGRAND	TOITEADAPTER PSC-12015	KOAKSIAALKAABEL TCC-113-TRISHIELD/500	TEMPERATUURI JA NIISKUSE MÕÕTUR UT-333 UNI-T	MOBIILNE IP-KAAMERA DS-2XM6522G0-IM/ND(4mm)(C) - 1080p 4.0 mm Hikvision	TRAADITA ÜLEUJUTUSANDUR ARD912-W2(868D) DAHUA
	7.99 USD 7.99 USD	30.84 USD 30.84 USD	0.46 USD 0.46 USD	3762.63 USD 3762.63 USD	213.83 USD 213.83 USD	57.57 USD 57.57 USD	4.81 USD 4.81 USD	10.28 USD 10.28 USD	0.41 USD 0.41 USD	17.10 USD 17.10 USD	389.37 USD 389.37 USD	75.56 USD 75.56 USD
Adapteri tüüp	...	...	...					Lülitamine				
Tugi	...	...	...				...	...				Traadita valvesüsteemid DAHUA
Nimipinge	...	...	...				230 V / 50 Hz	...				
Tuvastamine	...	...	...				...	...				Vesi
Sensor	...	...	...	1/2.8 " CMOS			...	...			1/2.8 " Progressive Scan CMOS	
Toitepinge	...	...	...				...	100 ... 240 V AC				
Skaneerimissüsteem	...	...	...				...	...			Progressiivne	
Maks. voolutugevus	...	...	...				16 A	...				
Ühilduvad kõvakettad	1 x SATA III, 2.5 " - 6 TB (max)	...	...				...	...				...
Väljundpinge	...	...	...				...	12 V DC				
Laotises	...	...	...				...	...	**300 m . 1m hind terve rulli ostmisel**			
Pakendis	...	...	**10 tk Hind on pakendi kohta**				...	...				
Maandus	...	...	...				✔	...				
Ühenduse tüüp	...	Otsepistik HDMI / Otsepistik HDMI	...				...	...				
Maksimaalne koormus	...	...	...				...	1.5 A				
Rakendus	...	...	RJ-45 modulaarpistiku varjestus				...	...				
Häresignaalid	...	...	...				...	...				• LED-indikaator, • Signaal juhtpaneeli
Voolukaabel	...	...	...				max. 3 x 2.5 mm²	...				
Kaabli pikkus	...	15 m	...				...	...				
Optiline suum	...	...	...	—			...	...				...
Väljundvõimsus	...	...	...				...	18 W				
Sisejuht	...	...	...				...	...	Ø 1.13 mm Cu Juhe			
Materjal	...	...	Kumm				...	...				
Kaabliklemmid	...	...	...				kruvitklemmid	...				
Kaabli klass	...	26 AWG	...				...	...				
Väljundid	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s	...	...				...	...				
Väljundite arv	...	...	...				...	1 tk				
Toetatavad HDMI-resolutsioonid	...	...	...		1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	1080i - 50/60 Hz, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	...	...				
Sagedusvahemik	...	...	...				...	...				868.0 ... 868.6 MHz
Pesa tüüp	...	...	...				CEE 7/5	...				
Tööoleku indikaator	LED-dioodid	...	...				...	...				
Toitekonnektorite tüüp	...	...	...				...	2.1/5.5 mm Otsepistik				
Dielektriline	...	...	...				...	...	Ø 4.8 mm (füüsiline vaht)			
Raadiosade ulatus (avatud ala!)	...	...	...				...	...				max. 1200 m
Korpuse tüüp	...	...	...				...	Plastik				
Häresisendid	...	...	...				...	...				—
Varjestus	...	...	...				...	...	Topelt Al/PET			
HDMI-standard	...	1.3b	...		1.3		...	...				
Maatriksi suurus	...	...	...	2.1 Mpx 1220 x 90 px			...	...	...	...	2.1 Mpx	
Läätsi	...	...	...				...	...			4.0 mm	
Niiskuse mõõtmine	...	...	...				...	...	...	0 % ... 100 % RH ± 5 % RH @ 0.1 % RH		...
Maksimaalne edastuskaugus	...	...	...	...	60 m (max) @ 720p / 1080p - UTP kat. 5e, 6	• 45 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 5 • 60 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 6.	...	...	...			...
Tööaeg	...	...	...				...	...				~ 3 aastat
Öise voolutarve	...	...	...				...	...				max. 48 mA
Resolutsioon	...	...	...	1920 x 1080 - 1080p 1220 x 90 px			...	...	...		1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	
Vaatenurk	...	...	...	50 °			...	...	...		• 77 ° (tootja andmed) • 74 ° (meie testitulemused)	
Põõsik	...	...	...				...	...	144 x 0.12 mm Al traat / PET			
Väliskate	...	...	...				...	...	Ø 6.8 mm PVC			
Standard	...	...	...	TCP/IP			...	...	...		TCP/IP	
Katte värv	...	...	...				...	...	Valge			
Takistus	...	...	...				...	...	75 Ω			
Valge LED-valgusti võimsus	...	...	...	5 m			...	...				
Ühilduvad helivormingud	...	...	...			DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD	...	...				
Skrüünimise tõhusus	...	...	...				...	...	> 95 dB			
Kompression	...	...	...				...	...			H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
Temperatuuri mõõtevahemik	...	...	...	✔	...	...	...	...	...	• -10 °C ... 60 °C ± 1 °C @ 0.1 °C, • 14 °F ... 140 °F ± 2 °F @ 0.2 °F		...
Infrapunavalgustuse katvus	...	...	...	5 m			...	...			10 m	
Temperatuuri mõõtevahemik	...	...	...	30 °C ... 50 °C			...	...				
Temperatuuri mõõtmise täpsus	...	...	...	± 0.1 °C			...	...				...
Põhivoo kaadrisagedus	...	...	...				...	...			25 kaadrit/s @ 1080p	
Näotuvastuse kaugus	...	...	...	0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 nägu andmebaasis)			...	...				
Sisseehitatud lähidistantsluugeja RFID	...	...	...	13.56 MHz S50			...	...				
Sisemälu	...	...	...	Toetab 300 000 salvestise hoiustamist			...	...				
Põhiomadused	...	...	...	...	• IR vastuvõtja • Täisandav HDMI väljund saatja moodulil • Kauguse lülti (EQ) sisselitused põhjustavad algse signaali korrigeerimise • Võrgusalvesti (EDID) tugi	IR vastuvõtja : 20 ... 60 kHz	...	• Lühistamiskaitse • Läppingekaitse • Seadmel on väga väikesed mõõtmed		• Hold - multimeetri näidu fikseerimine, • MAX / MIN väärtuse kirjutamine, • Suur ja kergesti loetav nuustavalgustusega LCD-ekraan, • Seade lülitatakse automaatselt välja 5 min järel, • Mõõtepiiride ületamise indikaator, • Patarei tühjenemise indikaator		• vee tuvastamine ruumides, kus esineb lekkeohtu • Digitaalne andur • Kahesuunaline kommunikatsioon • AES-128 andmekrüpteering • Segajate eest kaitsmiseks tagatakse usaldusväärne ühendus saadetshlipete ahel • Kaughaldus • Tundlikkuse seadistus • Tarkvarauuendus pilvest • Aku tühjenemise häire • Temperatuuri mõõtevahemik / kuumenemiskaitse • Funktsioonl ON/OFF nupp • LED-indikaator • Kaitsme klass - IPX5
Videoväljund	...	...	...	—			...	...				
Lubatud suhteline niiskus	...	...	...		0 % ... 95 %	5 % ... 90 %	...	...	...	≤ 90 % (mittekondenseeruv)		
RS-232 liides	...	...	...	✔			...	...				
Wiegand liides	...	...	...	✔			...	...				
Töötemperatuur	...	...	...		-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	...	0 °C ... 40 °C		0 °C ... 40 °C		-10 °C ... 55 °C
USB	...	...	...	2 x USB 2.0			...	...				
Mälukaardipesa	...	...	...	—			...	...			—	
Häresisendid/-väljundid	...	...	...	2 / 2 - Releeväljundid			...	...			—	
Heli	...	...	...	Sisseehitatud kõlar			...	...			—	
Kaabli sumbuvus 100m kohta	...	...	...	...			...	...	6.2 dB @ 50 MHz 9.1 dB @ 230 MHz 14.1 dB @ 470 MHz 19.2 dB @ 860 MHz 20.2 dB @ 1000 MHz 24.8 dB @ 1350 MHz 28.1 dB @ 1750 MHz 31.8 dB @ 2000 MHz 32.7 dB @ 2150 MHz			...
Võrguliides	...	...	...	• 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) • 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)			...	...			10/100 Base-TX, M12, 4-pin pesa - kood D	
Võrguprotokollid	...	...	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P			...	...			TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour	
WEB Server	...	...	...	Sisseehitatud			...	...			Sisseehitatud	
Maks. online kasutajate arv	...	...	...				...	...			20	
ONVIF	...	...	...	✔			...	...			✔	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Mobiiltelefonide tugi	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp Hik-Connect • iOS: Tasuta äpp Hik-Connect	...
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	...	...	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...	...	...	...	...	...	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	...	...	192.168.1.108	...	...	...	...	...	...	192.168.1.64	...
Veebilehitseja pääsupordid	...	...	...	80, 37777	...	...	...	...	...	...	80	...
PC-kliendi pääsupordid	...	...	...	37777	...	...	...	...	...	...	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus	...
Mobiilikliendi pääsupordid	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8000	...
ONVIF-port	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	80	...
RTSP URL	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	• Peavoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Kõrvalvoog : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
RS-485 liides	...	...	...	✓	...	...	...	...	...	...	—	...
Põhiomadused	...	...	...	• Temperatuuri mõõtevahemik • Sisseehitatud LCD ekraan näitab videokaamera kujutist ja temperatuuri mõõtmise tulemust . 7 " puhtsv puutetundlik ekraan, 1024 x 600 px • Tuvastusreziimid : PIN, Lähedusandur 13.56 MHz S50, Näotuvastus, Mis tahes kombinatsioon eespool mainitud reżiimidest • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • LED indikaator • Sumisti märguandeks teatud süsteemisündmustest • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Päeva-/öörežiim (värviline/m-v/autom.) • Funktsiooni RESET nupp • AI tuvastus : Temperatuuri mõõtmiseie suunatud lähendus. Kaamera on võimeline tuvastama objekti temperatuuri lähsu	...	...	...	...	...	...	• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • EIS - elektroonilise kujutise stabiliseerimine • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • EXIR - suure tõhususega infrapuna-LEDide tehnoloogia, mis katab kogu kaadri nii ollulstes keskostes punktides kui nurkades • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • BLC - taustavalguse kompenseerimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kitrust bittides • Mirror - peegelkujutus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Objektiivi fookusest väljamineku tuvastamine • Saadmel on sisseehitatud kõttkaaha • Intellgentne pildianalüüs : Liikumistuvastus, sissetungimine, joone ületamise tuvastamine, alasse sisenemise / alalt väljumise tuvastamine, unustatudjuuudav objekt, kaadri muutumine, näotuvastus	...
Toitevarustus	5 V DC - USB-pordist	...	...	12 V DC / 2 A (toiteadapter kaasas)	5 V DC / 1000 mA (toiteadapter kaasas) - TX poolel	5 V DC / 1000 mA - Komplektis on 2 toiteadapterit	...	...	...	3 x 1.5V, AAA/LR03-tüüpi patarei - kaasas	PoE (802.3af)	1 x aku CR123A 3 V (kaasas)
Voolutarve	...	...	...	≤ 24 W	...	...	...	...	...	...	≤ 8.8 W	...
Kinnitusava läbimõõt	...	...	...	37 mm	...	...	...	...	...	...	...	...
Korpus	Plastik	...	...	Alumiinium + Karastatud klaas	...	...	...	...	...	...	Compact, Aluminium	...
Värv	...	...	Sinine	Must + Hõbe	...	...	Valge	...	...	...	Must	Valge
Vandaalikindel	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	IK10	...
Kaitsme klass	...	...	...	—	...	...	...	IP67	...	...	IP68	...
Töötemperatuur	...	...	...	• -10 °C ... 55 °C - ilma temperatuuri mõõtmiseta • 15 °C ... 32 °C - koos temperatuuri mõõtmisega	...	...	...	...	...	...	-40 °C ... 70 °C	...
Saadaolevad keeled	...	...	...	inglise	...	...	...	...	...	...	poola, inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, soome, prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, leedu, läti, saksa, norra, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ungari, vietnami, itaalia	...
Kaal	0.06 kg	...	...	2 kg	0.134 kg	0.08 kg	0.040 kg	0.16 kg	...	0.08 kg	0.88 kg	0.13 kg (kokku)
Mõõtmed	130 x 80 x 14 mm	...	...	313 x 130 x 59 mm	79.5 x 68 x 16.5 mm	72 x 67 x 25 mm	Ø 43 x 84 mm	58 x 58 x 28 mm	...	137 x 54 x 29 mm	164 x 123 x 65 mm	• Ø 85 x 29 mm (SAATJA) • Ø 85 x 20 mm (Sond) • 1 m (kaabli pikkus)
SAP Code	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	316400111	...
Tootja / mark	ORICO	...	...	DAHUA	DAHUA	...	LEGRAND	PULSAR	...	UNI-T	Hikvision	DAHUA
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat	3 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat	3 aastat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00