




	IP КАМЕРА ВНЕШНЯЯ БЫСТРООБОРОТНАЯ ТС-Н3169М SPEC:63X/LW/P/A/AR ПАНОРАМНАЯ - 3.7 Мрх 5.7 ... 359 mm TIANDY	ВИНТ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ SL-M8X25/KL-8.8	КОРПУС ЖЕСТКОГО ДИСКА 25PW1-U3-BK-EP ORICO
			
	14969.66 USD 14969.66 USD	0.21 USD 0.21 USD	8.10 USD 8.10 USD
Размер	...	M8	...
Стандарт	IP
Материал	...	Оцинкованная сталь	...
Класс прочности	...	8.8	...
Основные характеристики	...	Соответствие DIN 912	...
Поддерживаемые жесткие диски	1 x SATA III, 2.5 " - 6 TB (max)
Размер ключа	...	6 mm	...
Выходы	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s
Индикация рабочего состояния	Диоды LED
Длина резьбы	...	25 mm	...
Разрешение	<ul style="list-style-type: none"> Камера PTZ : 2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720р, Панорамная камера : 5520 x 2400 - 13 Мрх 4096 x 1800 - 7.3 Мрх 3840 x 1680 - 6.5 Мрх 2784 x 1200 - 3.3 Мрх
Сенсор	<ul style="list-style-type: none"> Камера PTZ : 1/1.8 " Progressive Scan CMOS, Панорамная камера : 4 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы	<ul style="list-style-type: none"> Камера PTZ : 3.7 Мрх Панорамная камера : 13 Мрх
Объектив	<ul style="list-style-type: none"> Камера PTZ : 5.7 ... 359 mm Панорамная камера : 4 x 2.8 mm

Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> Камера PTZ : 60 ° ... 1.5 ° , Панорамная камера : 180 ° - Панорамное изображение
Оптический зум	x 63
Цифровой зум	x 16
Дальность передачи осветительного ИК прибора	300 m
Дальность действия лазерной указки	500 m
Оборотная скорость при пресетах	<ul style="list-style-type: none"> 240 °/s (горизонтальный) 180 °/s (вертикальный)
Скорость вращения (ручное управление)	<ul style="list-style-type: none"> 0.1 °/s ... 200 °/s (горизонтальный) 0.1 °/s ... 120 °/s (вертикальный)
Вращение по горизонтали	360 ° - непрерывный
Вращение по вертикали	-21 ° ... 90 °
Интерфейс RS-485	—
Количество пресетов	500
Сканирование по горизонтали	✓
Настройки маршрута движения	8
Метод сжатия изображения	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы	8 / 2
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> Вход Audio, Выход Audio, Встроенный динамик, Обслуживание двунаправленного аудио Соответствие стандарту AAC
Скорость передачи главного потока	<ul style="list-style-type: none"> Камера PTZ : 25 кадров в секунду @ 3.7 Мрх Панорамная камера : 25 кадров в секунду @ 13 Мрх
Интерфейс	100/1000 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей	20
ONVIF	✓
Слот для карты памяти	—

Доступ с мобильного телефона	Порт: 3000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение EasyLive Plus • iOS (iPhone): Бесплатное приложение EasyLive Plus
Доступ с компьютера PC	Порт: 3000 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение Easy7 Smart Client Express
Адрес по умолчанию IP	DHCP или 192.168.1.2
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Порт доступа через мобильного приложения	3000, 3001
Порты доступа через приложение на PC	3000, 3001
Порт ONVIF	80

<p>Выбранные функции</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Early Warning (EW) - сочетание предупреждения белым светом со звуковыми сигналами • True WDR - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизация • VLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Режим День / Ночь • Автоматический баланс белого • Sharpness - резкие контуры изображения • Настройка: яркость, контраст, насыщенность • Зоны конфиденциальности • Интеллектуальная система позиционирования 3D • Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств • Камера оснащена встроенным нагревателем с термостатом 	<p>...</p>	<p>...</p>
--------------------------	---	------------	------------



Интеллектуальный анализ изображения	<ul style="list-style-type: none"> > Панорамная камера : <ul style="list-style-type: none"> • превышение линии • двойное пересечение линии • тепловая карта > Камера PTZ : <ul style="list-style-type: none"> • превышение линии • заброшенный/недостающий объект • вторжение • обнаружение блуждания в заданном районе • обнаружение парковки • тепловая карта • обнаружение собрания людей • подсчет людей • обнаружение людей на дежурстве • бег • саботаж видео • Обнаружение звука • двойное пересечение линии • обнаружение лица • Интеллектуальное отслеживание объектов
Питание	36 V DC (блок питания в комплекте)	...	5 V DC - из порта USB
Потребляемая мощность	≤ 76 W
Корпус	Speed Dome, Металлический	...	Пластиковая
Цвет	Белый + Черный
Рабочая температура	-40 °C ... 70 °C
Класс плотности	IP66
Вес	15.6 kg	0.014 kg	0.06 kg
Размеры	Ø 358 x 568 mm (без ручки)	Ø 12.8 x 33.0 mm	130 x 80 x 14 mm
Производитель/ Марка	TIANDY	...	ORICO
Гарантия	3 года	2 года	2 года