

	<a href="#">ALICATE PELACABLES HT-501</a>	<a href="#">ALCOHOL ISOPROPÍLICO CLEANSER-IPA/400 SPRAY 400 ml</a>	<a href="#">VÁLVULA INTELIGENTE PARA EL SISTEMA DE RIEGO ATLO-VR1C-BLE-TUYA Bluetooth BLE, Tuya Smart</a>
			
	4.31 DKK 5.22 DKK	48.32 DKK 58.47 DKK	183.44 DKK 221.96 DKK
Material	PET	...	...
Embalaje	...	Spray 400 ml	...
Tipo (tamaño)	...	...	3/4 "
Diámetro del revestimiento	Ø 5 ... Ø 6.2 mm	...	...
Presión de trabajo	...	...	0.02 ... 0.8 MPa / 2.9 ... 116 psi
Flujo de agua	...	...	13 ... 33 l/min
Aplicación	Cable : UTP, FTP, SFTP, YTKSY	...	control de riego
Tiempo de apertura/cierre	...	...	5 ... 10 s
Comunicación inalámbrica	...	...	Bluetooth
Rango de la comunicación de radio (en área abierta)	...	...	15 m
Acceso desde el teléfono móvil	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> para Android</li> <li>• Aplicación gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> para iOS</li> </ul>
Algunas características	It has a built-in so-called Krone knife, used for cutting telecommunications and IT cables on LSA/LSA-PLUS connectors	Formulación en spray con tubo para una fácil aplicación en áreas difíciles de alcanzar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• programa - 20 tareas,</li> <li>• temporizador,</li> <li>• riego manual (aplicación o botón),</li> <li>• retraso después de la lluvia : 24, 48, 72 h - el dispositivo no activa los aspersores si llueve,</li> <li>• acceso remoto - puerta de enlace Bluetooth/Wi-Fi,</li> <li>• control por voz</li> <li>• Indicador STATUS</li> <li>• Bajo consumo de corriente</li> <li>• Instalación sencilla - la válvula se monta directamente en el grifo</li> <li>• Adaptador 3/4" / 1/2" (incluido)</li> </ul>
Carcasa	...	...	Plástico (ABS) + Nylon, Resistente a la radiación UV, A prueba de agua
Grado de protección	...	...	IP55

Color	...	...	Negro + Verde
Alimentación	...	...	2 x Bateria de 1.5V, tipo AA/LR6/FR6 (no incluida)
Temperatura de funcionamiento	...	...	4.5 °C ... 45 °C
Peso	0.009 kg	0.39 kg	0.19 kg
Dimensiones	92 x 30 x 5 mm	Ø 66 x 200 mm	137 x 68 x 89 mm
Garantía	2 años	...	2 años