



	<a href="#">ADAPTER USB-W-MINI/USB-G</a>	<a href="#">VIDEOERALDAJA SV-1000/4-G</a>
		
	1.42 CAD 1.42 CAD	142.32 CAD 142.32 CAD
Standard	...	CVBS - PAL / NTSC
Sisendite arv	...	4 tk BNC
Väljundite arv	...	4 tk BNC
Sisendtakistus	...	75 Ω
Väljundtakistus	...	75 Ω
Galvaaniline (optiline) isolatsioon signaali sisendi ja väljundi vahel	...	1000 V tipp
Optiline isolatsioon toite ning signaali sisendite / väljundite vahel	...	1000 V tipp
Ühenduse tüüp	Adapter : Pistik mini USB - B Pesa USB - A	...
Signaalisisendite vaheline galvaniseeritud isolatsioon	...	1000 V tipp
Signaaliväljundeid eraldab galvaniseeritud isolatsioon	...	1000 V tipp
Materjal	Metall / PET	...
Võimenduse kohandamine	...	-5 ... +5 dB (katte eemaldamise järel pääsete ligi reguleeritavatele potentsiomeetritele)
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Väga lihtne ja kiire paigaldamine</li> <li>• Korrosioonikindlus</li> </ul>	...
Ribalaius	...	9 MHz / 1 Vpp
Edastusviga	...	0.75 % (f=3.58MHz, Vin=1Vpp)
Koost	...	Seinale
Toitevarustus	...	12 V DC / 300 mA
Kaal	0.0075 kg	0.310 kg
Mõõtmed	49 x 16 x 9 mm	213 x 36 x 93 mm
Tootja / mark	...	DELTA
Garantii	2 aastat	3 aastat