	QHUŠE TRDEGA DISKA 2SFW1-U3-BK-EP OBICO	KABEL HDMI-15 15 m	ČETNI OKROV VTIČA RJ-45 RFLSW7-N*P10	KONTROLOB DOSTOPA Z MERJENJEM TEMPERATURE RS232/TX-TX - 1080p DAHUA	EXTENDER HDMI PFM700-E DAHUA	EXTENDER HDMI-EX-4IR	KOTNA VTIČNICA LE-50184 230 V 16 A LEGRAND	NAPAJALNI ADAPTER PSC-12015	KOAKSIALNI KABEL TCC-113-TRISHIELD/500	MERILNIK TEMPERATURE IN VLAŽNOSTI UT-333 UNI-T	MOBILNA KAMERA IP DS-2XM6522G0-IM(NDA(max)C) - 1080p 4.0 mm Hikvision	BREZŽIČNI DETEKTOR ZALITJA Z VODO ABD912-W2B6BDS DAHUA	ELEKTRIČNI TRAK WAGO-222-412*250	MEHANSKI ČASOVNIK OB-PBE-443 OBNO
	11.10 PLN 11.10 PLN	120.00 PLN 120.00 PLN	1.78 PLN 1.78 PLN	14640.00 PLN 14640.00 PLN	832.00 PLN 832.00 PLN	224.00 PLN 224.00 PLN	18.70 PLN 18.70 PLN	60.00 PLN 60.00 PLN	5.58 PLN 5.58 PLN	66.55 PLN 66.55 PLN	1515.00 PLN 1515.00 PLN	294.00 PLN 294.00 PLN	69.92 PLN 69.92 PLN	22.92 PLN 22.92 PLN
Delovanje skupaj												Brezžični alarmni sistemi DAHUA		
Vrsta naprave														Mehanski časovnik
Vrsta napajalnika								Impulzni						
Pretvornik				1/2.8 " CMOS							1/2.8 " Progressive Scan CMOS			
Nazivna napetost							230 V / 50 Hz							
Detekcija												Voda		
Maksimalni tok														16 A
Sistem skeniranja											Progresivni			
Maksimalna toksna obremenitev							16 A							
Maksimalna obremenitev														3680 W
Električna napetost								100 ... 240 V AC						
Podprtani trdi diski	1 x SATA III, 2.5 " - 6 TB max)													
Na odseku									**300 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role**					
V pakiranju			**10 kosov Podana cena je za pakiranje**										**50 kosov Podana cena je za pakiranje**	
Časmljiv							✓							
Tip konektorja		Ravni vtič HDMI / Ravni vtič HDMI												
Izhodna napetost								12 V DC						
Število terminalnih parov													6	
Namembnost			Sčitnik modularnega vtiča RJ-45											
Električni vod							max. 3 x 2.5 mm²							
Dolžina vodnika		15 m												
Signalizacija alarma												• Dioda LED, • Signal k alarmni centrali		
Razpon programiranega časa														15 minut ... 24 ur
Maksimalna zmogljivost								1.5 A						
Moč napajalnika								18 W						
Tip konektorja													2 x vzmetna zaponka	
Optični zoom				—										
Notranji prevodnik									Ø 1.13 mm Cu Žica					
Material			Guma											
Kabelski priključki							uvrti priključki							
Razred vodnika		26 AWG												
Maksimalni odštevalni čas														24 ur
Število izhodov								1 kosov						
Izhodi	4 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s													
Podprtane ločljivosti HDMI					1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	1080i - 50/60 Hz, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i								
Razpon frekvence												868.0 ... 868.6 MHz		
Tip konektorjev napajanja								2.1/5.5 mm Ravni vtič						
Signalizacija stanja dela	Diode LED													
Dielektrik									Ø 4.8 mm (fizična pena)					
Zaseg radijske komunikacije (na odprtem terenu)												max. 1200 m		
Tip ohišja								Plastika						
Alarmni izhodi												—		
Stopnja zaščite														IP20
Okvir									Dvojni Al/PET					
Velikost matrice				2.1 Mpx 1/2.8 x 90 px							2.1 Mpx			
Objektiv											4.0 mm			
Tip vtičnice							CEE 7/5							2P+Z, Tip E
Standard HDMI		1.3b			1.3									
Merjenje vlažnosti										0 % ... 100 % RH ± 5 % RH @ 0.1 % RH				
Prerez voda													• 0.08 ... 2.5 mm² - Žica, • 0.08 ... 4 mm² - Žični vod	
Maksimalni zaseg prenosa					60 m (max) @ 720p / 1080p - UTP kat. 5e, 6	• 45 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 5 • 60 m @ 720p / 1080i - UTP kat. 6								
Čas dela na baterij													~ 3 leta	
Poraba toka													max. 48 mA	
Dopustna vrednost nazivne napetosti													400 V	
Ločljivost				1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px							1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p			
Vidni kot				50 °							• 77 ° (Podatki proizvajalca) • 74 ° (Naši testi)			
Nazivni tok													32 A	
Oplet									144 x 0.12 mm Žica Al / PET					
Zunanja preveleka									Ø 6.8 mm PVC					
Standard				TCP/IP							TCP/IP			
Barva preveleke									Bel					
Impedanca									75 Ω					
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)				5 m										
Podprtani audio formati						DTS-HD, Dolby true HD, LPCM7.1, AC3, DTS, DSD								
Učinkovitost zaslanjanja									> 95 dB					
Kompresija											H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG			
Merjenje temperature				✓						• -10 °C ... 60 °C ± 1 °C @ 0.1 °C, • 14 °F ... 140 °F ± 2 °F @ 0.2 °F				
Zaseg IR osvetljave				5 m							10 m			
Območje merjenja temperature				30 °C ... 50 °C										
Natančnost merjenja temperature				± 0.1 °C										
Hitrost prenosa glavnega toka											25 sL/s @ 1080p			
Razdalja prepoznave obraza				0.3 m ... 1.8 m (največ 100 000 obrazov v bazi podatkov)										
Vgrajeni bližinski čitalec RFID				13.56 MHz S50										
Notranji spomin				Omogoča imeti shranjenih do 300 000 zapisov										
Izhrane značilnosti					• Sprejemnik IR • Dodatni izhod HDMI v vodilu oddajnika • Nastavitev distančnega sprožilopolka (EQ) pozrnčl svodno predkorekcijo signala • Podpora EDID	Sprejemnik IR : 20 ... 60 kHz		• Protikratkostična zaščita • Protipreobremenitvena zaščita • Naprava je dimenzijsko zelo majhna		• Hold - ustavitev prikazov meritnika, • Zapis vrednosti MAX / MIN, • Velik, dobro čitljiv zaslon LCD z osvetlitrvjo ozadja, • Samodejno izklapljanje naprave po 5 min, • Kazalnik prekoračitve razpona, • Indikator nizkega stanja polnosti baterije		• zaznavanje prisotnosti vode v prostorih izpostavljenih nevarnosti zalitja • Digitalni detektor • Dvosmerna komunikacija • Šifriranje podatkov AES-128 • Zaščita pred zajahlenavjem s preskakovanjem frekvence zapisovalja zanešlje prenos • Daljinsko upravljanje • Regulacja senzitivnosti • Posodobitev programske opreme prek oblaka • Alarmiranje nizkega stanja baterije • Merjenje temperature / zaščita pred prepretjem • Tipka ON/OFF • Dioda LED • Razred tesnosti : IPX5	Proizvod namenjen za neckratno uporabo	Nastavitve časov vklapljanja in izklapljanja električnih naprav
Izhod video				—										
Dopustna relativna vlažnost okolica					0 % ... 95 %	5 % ... 90 %				≤ 90 % (brez kondenzacije)				
Vmesnik RS-232				✓										
Vmesnik Wiegand				✓										
Delovna temperatura					-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C		0 °C ... 40 °C		0 °C ... 40 °C		-10 °C ... 55 °C		
USB				2 x USB 2.0										
Vtičnica pomnilne kartice				—							—			
Alarmni vhodi / izhodi				2 / 2 - Relejski izhodi							—			
Audio				Vgrajen zvočnik							—			
Atenuacija kabla na odseku 100m									6.2 dB @ 50 MHz 9.1 dB @ 230 MHz 14.1 dB @ 470 MHz 19.2 dB @ 860 MHz 20.2 dB @ 1000 MHz 24.8 dB @ 1350 MHz 28.1 dB @ 1750 MHz 31.8 dB @ 2000 MHz 32.7 dB @ 2150 MHz					
Mrežni vmesnik				• 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) • 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)							10/100 Base-TX, Vtičnica M12, 4-pin - koda D			
Mrežni protokoli				IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P							TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour			
WEB Server				Vgrajen							Vgrajen			
Maks. število uporabnikov en-kine											20			
ONVIF				✓							✓			

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostop iz mobilnega telefona											Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija Ilik-Connect • iOS: Brezplačna aplikacija Ilik-Connect			
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja				admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom							admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom			
Privzeti naslov IP				192.168.1.108							192.168.1.64			
Porti dostopa prek strani www				80, 37777							80			
Porti dostopa prek aplikacije PC				37777							Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200			
Porti dostopa prek mobilne aplikacije											8000			
Port ONVIF											80			
RTSP URL											• Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/			
Vmesnik RS-485				✓							━			
Izbrane funkcije				• Merjenje temperature • Vgrajeni zaslon LCD, ki prikazuje sliko iz video kamere in rezultat merjenja temperature - 7 " kapacitivni zaslon na dotik, 1024 x 600 px • Identifikacijski načini : PIN, Biližinski identifikator 13.56 MHz S50, Prepoznavanje obraza, Poljubna kombinacija zgornjih • Wiegand 34/26 • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • Signalizacija LED • Zvočno signaliziranje izbranih dogodkov v sistemu • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Sharpness - izostrijev slike • Način dan/noč (color/bw/auto) • Tipka RESET • Detekcija AI : Beležev, namenjena merjenju temperature. Kamera je v stanju zaznati povišano temperaturo objekta									• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • EIS - Elektronska stabilizacija slike • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povzročenih z atmosferskimi padavinami • EXIR - tehnologija visoko učinkovitih infrardečih diod, ki enakomerno osvetljujejo celotno sceno, tako osredujo točko kot tudi vogalne dele • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • BLC - kompenzacija protratne svetlobe • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Mirror - zrcalna slika • Konfiguriranje območja zasebnosti • Detekcija izgube ostrine objektiva • Naprava ima vgrajen grelec • Inteligentna Analiza Slike : Detekcija gibanja, vdor, prečkanje linije, odkrivanje vstopa na območje / izstopa iz območja, zavrtlen/manjkajoči objekt, spremembe scene, zaznavanje obraza			
Napajanje	5 V DC - s porta USB			12 V DC / 2 A (Napajalnik v kompletu)	5 V DC / 1000 mA (Napajalnik v kompletu) - s strani TX	5 V DC / 1000 mA - V kompletu 2 kosa napajalnikov					3 x Baterija 1.5V, tip AAA/LR03 - v kompletu	PoE (802.3af)	1 x baterija CR123A 3 V (v kompletu)		Z30 V AC, 50 Hz
Poraba moči				≤ 24 W								≤ 8.8 W			
Premer montažne odprtine				87 mm								━			
Okvir	Plastična			Aluminij + Kaljeno steklo								Compact, Aluminij			Umetni material
Barva			Moder	Crn + Srebrn			Bel					Crn	Bel	Siv / Oranžen	
Vandalsodpornost				━								IK10			
Razred tesnosti				━				IP67				IP68			
Delovna temperatura				• -10 °C ... 55 °C - brez merjenja temperature • 15 °C ... 32 °C - z merjenjem temperature								-40 °C ... 70 °C			
Podprtni jeziki				angleški								poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, vietnamski, italijanski			
Teža	0.06 kg			2 kg	0.134 kg	0.08 kg	0.040 kg	0.16 kg		0.08 kg	0.88 kg	0.13 kg (skupno)		0.15 kg
Dimenzije	130 x 80 x 14 mm			313 x 130 x 59 mm	79.5 x 68 x 16.5 mm	72 x 67 x 25 mm	Ø 43 x 84 mm	58 x 58 x 28 mm		137 x 54 x 29 mm	164 x 123 x 65 mm	• Ø 85 x 20 mm (Oddajnik) • Ø 85 x 20 mm (Sonda) • 1 m (dolžina kabla)	20.5 x 12.4 x 14.5 mm	126 x 72 x 85 mm
SAP Code											316400111			
Proizvajalec / Znamka	ORNO			DAHUA	DAHUA		LEGRAND	PULSAR		UNI-T	Hikvision	DAHUA		ORNO
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	3 leta	3 leta	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	3 leta	3 leta	2 leta	2 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00