


| | KODELÅS ATLO-KRMFW-855-TUYA Wi-Fi | BATTERI 12V/14AH-MB | STRØMFORSYNINGSLISTE ACAR-F5/FA/RACK |
|--|--|---|---|
| |  |  |  |
| | 67.06 CHF 67.06 CHF | 20.79 CHF 20.79 CHF | 25.81 CHF 25.81 CHF |
| Batterikapacitet | ... | 14 Ah | ... |
| Kort støtte | Unique EM 125kHz | ... | ... |
| Nominel spænding | ... | 12 V | 230 V AC / 50 Hz |
| Læseafstand på prox-keys | max. 5 cm | ... | ... |
| Maksimal belastningsstrøm | ... | ... | max. 10 A (samlet) |
| Batteri ladestrøm | ... | max. 3.6 A | ... |
| Autonom drift | ✓ | ... | ... |
| Maksimal samlet belastning | ... | ... | 2300 W |
| Batteritype | ... | Vedligeholdelsesfri AGM (Absorbent Glass Mat) batteri | ... |
| Indbygget tastatur | ✓ | ... | ... |
| Forbindelsesled | ... | T1 type | ... |
| Dørklokke knap | — | ... | ... |
| Nominel spænding på overspændingsbeskytter | ... | ... | 250 V / 50 Hz |
| Sabotageudgang | — | ... | ... |
| Beskyttelsesniveau på overspændingsbeskytter | ... | ... | ≤ 1.3 kV (L/N) |
| Batterilevetid | ... | 3 ... 5 år | ... |
| Antal af udgange | ... | ... | 5 jordede stikkontakter 10A/250V |
| Strømforsyning | 12 V ... 24 V DC ± 10% | ... | ... |
| Automatisk forsinket sikring | ... | ... | 10 A / 250 V |
| Maksimal strømforbrug | 60 mA | ... | ... |
| Nominel afledningstrøm | ... | ... | 2 kA (L/N) - 8/20 µs |
| Maksimal afladestrøm | ... | ... | 10 kA (L/N) - 8/20 µs 2 type |
| Mobiltelefon support | Det er muligt at operere via Wi-Fi -netværket fra mobilapplikationen på iOS, Android -systemerne : • Tuya Smart gratis program på Android • Tuya Smart gratis program på iOS | ... | ... |
| Responstid | ... | ... | < 25 ns |
| Afbryder | ... | ... | tovejs, med lysindikering |

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--|
| Kabellængde | ... | ... | 2.9 m |
| Hovedtræk | <ul style="list-style-type: none"> • Integration af enheden med TUYA-systemet giver desuden administratoren mulighed for fuldt ud at styre låsen eksternt fra applikationsniveau : <ul style="list-style-type: none"> - Fjernbetjening af døren - Fjernstyring af brugere og tidsplanen (tilføje, annullere adgang, give adgang til brugeren inden for specificerede tidsrammer) <ul style="list-style-type: none"> - Programmering af engangsadgangskoder og gæstekonti med gyldighedsperiode - Fjernadgang til den fulde historie af begivenheder (bruger ID, nøjagtig dato og tidspunkt for adgang) • Kontrol af berøringfølsomme knapper, • 10 000 indekseret brugere, • 300 indekserede fingeraftryk Åbning med kort, pinkode eller fingeraftryk, • Muligheden for at åbne med applikationen til smartphones, • Wiegand interface 26 bit • Hvid baggrundsbelysning • Samarbejde med udgangsknappen • NO/NC udgang | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Dæksler til stikkontakter • DC filter til at fjerne interferens : ≤ 35 dB |
| Arbejdstemperatur | -40 °C ... 60 °C | ... | ... |
| Tilladt relativ luftfugtighed | 10 ... 90 % (ikke kondenserende) | ... | ... |
| Hus | Rustfrit stål af høj kvalitet + Hærdet glas | ... | RACK 19", 1U, Kunststof- ikke brændbart |
| Farve | Sølv + Sort | ... | ... |
| Tætningsklasse | IP68 | ... | ... |
| Hærværkssikret | ✓ | ... | ... |
| Vægt | 0.34 kg | 3.38 kg | 0.93 kg |
| Dimensioner | 135 x 48 x 24 mm | 150 x 95 x 100 mm | 484 x 54 x 55 mm |
| Producent / Mærke | ATLO | ... | ... |
| Garanti | 3 år | 2 år | 2 år |