

	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDW2501TMO-A-0280B-S2 - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">BUFERINIS IMPULSINIS MAITINIMO ADAPTERIS HPSG2-24V10A-D PULSAR</a>	<a href="#">SWITCH POE CS4006-4GT-60 4 PRIEVADŲ DAHUA</a>	<a href="#">SWITCH POE SPS-2P/1SFP 2 PRIEVADŲ + SFP</a>
				
	1620.34 NOK 1960.61 NOK	2040.02 NOK 2468.42 NOK	1623.12 NOK 1963.98 NOK	573.65 NOK 694.12 NOK
Maitintuvo tipas	...	Impulsinis	...	...
Įvesties įtampa	...	200 V ... 240 V AC	...	...
Standartas	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS	...	...	...
Jutiklis	1/2,7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Matricos dydis	5 Mpx	...	...	...
Išvesties įtampa	...	22.0 V ... 27.6 V (buferio darbas) 20.0 V ... 27.6 V (baterijų veikimas darbas)	...	...
Maksimali išvesties srovė (bendra)	...	10 A	...	...
LAN prievadai	...	...	• 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at) ), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink	2 x RJ45, PoE (802.3af/at)
Akumulatoriaus krovimo srovė	...	1 A / 2 A / 4 A	...	...
Galia	...	276 W	...	...
Išvesčių skaičius	...	2	...	...
Perdavimo greitis	...	...	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 4 LAN & PoE prievadai, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Uplink prievadai	1 SFP portas : 1000 Mbps + 2 LAN & PoE prievadai : 10 / 100 / 1000 Mbps
Rezoliucija	2880 x 1620 - 5 Mpx - tik HD-CVI : Vaizdo formatas 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - tik HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL	...	...	...
IR apšviestuvo aprėptis	60 m	...	...	...
Valdymas	...	...	✓	—
Maksimali išėjimo galia	...	...	• 60 W / Hi-PoE portas - 1 prievadas • 30 W / PoE 802.3af/at portas - 2 ... 4 prievadai	25.5 W / PoE portas
IR apšviestuvo galios reguliavimas	Automatinis	...	...	...
Maksimali bendra galia	...	...	60 W	51 W
Objektyvas	2.8 mm	...	...	...
MAC adresų lentelė	...	...	8k	1k
Darbo režimas	...	...	Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP 5e, 6 kat.	...
LED diodai	...	...	Power, System, PoE, Link/Act	PWR - Power, FL - Link/Act SFP portas, Speed - 1000 Mbps, Link/Act

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Matymo kampas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 111 ° (gamintojo duomenys)</li> <li>• 108 ° @ HD-CVI, 92 ° @ AHD / HD-TVI (mūsų testai)</li> </ul>	...	...	...
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	...	...	10 % ... 90 %
Adapterio veikimo kontrolė	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EPS FLT įėjimas-signalizuoja AC maitinimo avariją</li> <li>• APS FLT išvestis - Nėra akumulatoriaus arba jis sugedęs</li> <li>• Maitinimo iš tinklo buvimo signalizavimas AC</li> <li>• Išvesties įtampos buvimo signalizacija DC</li> <li>• Akumulatoriaus avarijos signalizavimas</li> <li>• Dinamiškas akumuliatorių bandymas</li> <li>• Akumulatoriaus laidumo tikrinimas</li> <li>• Akumulatoriaus įtampos patikrinimas</li> <li>• Akumulatoriaus maitinimo ir priežiūros kontrolė.</li> </ul>	...	...
Video išvestis	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integruotas mikrofonas,</li> <li>• Audio aptarnavimas po koaksialinio kabelio - tik HD-CVI</li> </ul>	...	...	...
Standartų atitiktis	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 50131-6:2017, 1÷2, Grade 2</li> <li>• EN 60839-11:2013, 1÷2, Grade 2</li> <li>• PN-83/T-42106</li> <li>• CE-LVD: EN62368-1</li> <li>• Sandarumo klasė : IP20</li> </ul>	...	...
Vieta akumuliatoriui	...	12V/7Ah x 2, 12V/18Ah x 2	...	...



Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektyvumas <math>\leq 87\%</math></li> <li>• Funkcija START skirta rankiniam akumuliatoriaus įjungimui</li> <li>• Priverstinio aušinimo ventiliatorius</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komutatorių galima valdyti internetu ir per debesį (DoLynk Care programa).</li> <li>• Maitinimo režimas PoE : Įrenginys aptarnauja 8-kontaktų maitinimo šaltinis - gyslos : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)</li> <li>• Maitintuvo pradinės galios lygio inteligentiškas valdymas</li> <li>• apsauga nuo atmosferinių iškrovų ir potencialų skirtumų tarp įrenginių</li> <li>• Watchdog PoE</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• Suderinta su protokolu LLDP</li> <li>• Port Based VLAN : 32</li> <li>• Duomenų siuntimo kontrolė (802.3x)</li> <li>• DHCP klientas</li> <li>• RESET mygtukas</li> <li>• Kensington Lock</li> <li>• Galimybė tvirtinti prie sienos</li> </ul>	...
Sertifikatai	...	...	CE	CE
Maks. Akumuliatoriaus matmenys	...	450 x 190 x 168 mm	...	...
Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija</li> <li>• BLC/HLC/HLC-Pro - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas</li> <li>• ICR - mechaninis IR filtras</li> <li>• Dienos/nakties režimas</li> <li>• AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas</li> <li>• Automatinis baltumos balansas</li> <li>• Privatumo zonos</li> <li>• Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys</li> <li>• Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas</li> </ul>	...	...	...
OSD ekrano meniu	OSD meniu prieinamas DAHUA registratoriuje	...	...	...
Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas	...	-10 ... 40 °C / 20 ... 90 %	...	...

Apsaugos priemonės	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuo trumpojo jungimo</li> <li>• Nuo perkrovų</li> <li>• Nuo viršitampių</li> <li>• Nuo viršitampų</li> <li>• Antisabotažinė - atidaromas korpusas</li> <li>• Apsauga nuo gilaus akumulatoriaus išsikrovimo</li> <li>• Akumulatoriaus išėjimo apsauga nuo trumpojo sujungimo ir atvirkštinio prijungimo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apsauga nuo atmosferinių iškrovų (bendros/diferencijuotos) : 4 / 2 kV</li> <li>• Apsauga nuo elektrosstatinės iškrovos - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV</li> </ul>	...
Korpusas	Dome, Metalas + Plastikis	...	Desktop, Metalinė	...
Sandarumo klasė	IP67	...	...	...
Maitinimas	12 V DC / 490 mA	...	53 V DC / 1.22 A (komplekte - maitinivas)	52 V DC / 1.25 A (komplekte - maitinivas) (2.5/5.5mm lizdas)
Galios suvartojimas	≤ 5.9 W	...	max. 65 W	...
Spalva	Balta	...	...	...
Antivandalinė	—	...	...	...
Darbo temperatūra	...	...	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 70 °C
Darbo temperatūra	-40 °C ... 60 °C	...	...	...
Svoris	0.42 kg	6.9 kg	0.3 kg	0.13 kg
Matmenys	Ø 122 x 99 mm	465 x 395 x 173 mm + 14 mm	130 x 90 x 26 mm	97 x 71 x 27 mm
Gamintojas / Markė	DAHUA	PULSAR	DAHUA	...
Garantija	3 metai	2 metai	3 metai	2 metai