

	<a href="#">EXTENDER VGA + USB CE-100</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS SPEED DOME AUSSENKAMERA OMEGA- PTZ-52H4-4 - 5 Mpx 2.8 ... 12 mm</a>	<a href="#">ABZIEHER FÜR ISOLIERUNGEN HT-332</a>	<a href="#">ABZIEHER FÜR ISOLIERUNGEN HT-700D</a>
				
	158.96 USD 189.16 USD	150.51 USD 179.11 USD	3.28 USD 3.90 USD	6.99 USD 8.32 USD
Material	...	...	PET	Metall / PET
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...
Sensor	...	1/2.9 " Sony CMOS	...	...
Matrixgröße	...	5 Mpx	...	...
Anwendung	...	...	Konzentrisches Kabel RG58 RG59 RG6	Draht : 0.2 ... 6 mm <sup>2</sup>
Reichweite des IR-Beleuchters	...	60 m	...	...
Objektiv	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...	...
Gerätetyp	<b>Aktiv / Transmitter</b> <b>Aktiv / Empfänger</b>	...	...	...
Zahl der Kanäle.	1 x VGA 2 x USB 1 x VGA 2 x USB	...	...	...
Sichtwinkel	...	• 91 ° ... 28 ° (Herstellerangaben) • 70 ° ... 29 ° (unsere Testergebnisse)	...	...
Optischer Zoom	...	x 4	...	...
Digital-Zoom	...	x 16	...	...
Video-Übertragungsreichweite	max. 100 m max. 100 m	...	...	...
Die Drehgeschwindigkeit hängt vom ZOOM-Wert ab	...	—	...	...
Automatische IR-Beleuchtung	...	✓	...	...
Horizontaler Rotationsbereich	...	0 ° ... 350 ° - Die Drehung des Kopfstücks ist durch Randstopper beschränkt	...	...
Vertikaler Rotationsbereich	...	0 ° ... 70 °	...	...
Anschlussstyp	1 x VGA Steckdose HDB-15 2 x USB-A Steckdose 1 x VGA Stecker HDB-15 1 x USB-B Steckdose	...	...	...
Symmetrischer Anschlussstyp	RJ-45 (8-pin, 4 Paar) Steckdose RJ-45 (8-pin, 4 Paar) Steckdose	...	...	...
Drehgeschwindigkeit (manuelle Steuerung)	...	20 °/s (waagrecht) , 25 °/s (senkrecht)	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Drehgeschwindigkeit bei Preset	...	25 °/s (waagrecht) 20 °/s (senkrecht)	...	...
Ausgewählte Eigenschaften	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Echtzeit-Service der DDC Kommunikation</li> <li>• Eingebauter Elektrostatik-Schutz 8 / 15 kV</li> <li>• Manuelle Anpassung der Kompensierung</li> <li>• Möglichkeit der Montage an der Wand</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbst an die Kabelgröße anpassender Mechanismus, der das hervorragende Abziehen der Isolation ermöglicht ohne Beschädigung der Ader</li> <li>• Möglichkeit der Anwendung für flache Telefonkabel mit einer Breite von 8 mm</li> <li>• Regulierbarer Begrenzer mit Längenskala</li> <li>• Schneider</li> <li>• Werkzeug mit langer Lebensdauer, aus Material der höchsten Qualität hergestellt</li> </ul>
Steuerung	...	Via Interface RS-485 Standardmäßige Adresse : 1, 2400 bit/s	...	...
Protokolle	...	Pelco-D, Pelco-P (Auto-Detektion)	...	...
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N)	...	> 50 dB	...	...
Video-Ausgang	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω	...	...
Auflösung	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1080 / 60 Hz @ 30 m</li> <li>• 1920 x 1200 / 60 Hz @ 30 m</li> <li>• 1280 x 1024 / 60 Hz @ 100 m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 px - 5 Mpx @ 15, 20 fps</li> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 px - 4 Mpx @ 25 fps</li> <li>• CVBS : 960 x 576 px - 960H</li> </ul>	...
Audio	...	—	...	...
Anzahl von Presets	...	220	...	...
Routen-Einstellung	...	8	...	...
Waagrechtes Scannen	...	—	...	...
Parken (Park action)	...	Aufrufen der Preset-Position nach einer bestimmten Zeitdauer ohne Aktivität	...	...
Alarm-Ein- und Ausgänge	...	—	...	...
Ausgewählte Funktionen	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild</li> <li>• AGC - Automatische Regulierung der Bildverstärkung</li> <li>• Automatischer Weißabgleich</li> <li>• Automatischer Weißabgleich</li> <li>• ICR - Mechanischer Infrarotfilter</li> <li>• Sharpness - Schärfung der Bildkonturen</li> </ul>	...	...

OSD-Bildschirmenü	...	✓	...	...
Energieversorgung	5 V / 1000 mA 5 V USB	12 V DC / 860 mA	...	...
Stromverbrauch	...	≤ 10.3 W	...	...
Gehäuse	...	Speed Dome, Plastik	...	...
Farbe	...	Weiß	...	...
Dichtheitsklasse	...	IP67	...	...
Vandalismussicher	...	—	...	...
Arbeitstemperatur	...	-40 °C ... 60 °C	...	...
Gewicht	0.170 kg 0.170 kg	0.57 kg	...	0.21 kg
Maße	91 x 56 x 25 mm 91 x 56 x 25 mm	Ø 110 x 100 mm	...	170 x 88 x 21 mm
Unterstützte Sprachen	...	Englisch	...	...
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00