

	HUB USB 2.0 Y-2160 80 cm	RADIOMODUL FÖR PORTAR GENIUS-XF433 FAAC	UTBYGGNADSMODUL FÖR TRANSFORMATORER MRP-200A ZAMEL	INSEXSKRUV SL M8X35/KI-8.8	TY-ELLER BILDSKÄRMSFÄSTE AX TYTAN-MAXXIM	MONTERINGSBRAS PÅ ERAMSIDA USP-UJDM&P FÖR SOLPANELER	ELKABEL YDY-5X6-0	ÅTKOMSTKONTROLL MED ANSIKTSIGENKÄNNING + LÄSARE ATLO-FR-601	ETHERNET NÄTVERKSURT USB 3.0 TL-UE300C TP-LINK
									
	145.57 CZK 145.57 CZK	1092.23 CZK 1092.23 CZK	3944.17 CZK 3944.17 CZK	5.16 CZK 5.16 CZK	600.13 CZK 600.12 CZK	169.30 CZK 169.30 CZK	149.09 CZK 149.09 CZK	1207.52 CZK 1207.52 CZK	400.97 CZK 400.97 CZK
Användningsområde		GENIUS-system							
Samarbete			MEW-01						
Standarder som används									Gigabit Ethernet
Storlek				M8					
Maximal kontinuerlig primärström			200 A						
Chipsat									RTL8153
Tillverkningsmaterial				Förzinkat stål		Aluminium			
Avstånd för ansiktsigenkänning								0.5 m ... 1 m (max 1000 ansikten i databas)	
Hastigheter som stöds									10 / 100 / 1000 Mbps
Hållfasthetsklass				8.8					
Antal ingångar									
Anslutningar	• 1 x kontakt - USB-A • 7 x uttag - USB-A								
Växel			3000 : 1						
Gränssnitt									USB 3.0
På sträcka									
Antal utgångar									
Kabellängd	80 cm								
Frekvensområde			50/60 Hz						
Inbyggd närhet läsare RFID									
USB-standard	2.0								Unique EM 125kHz - Antal hanterade närhetskort : 10 000
Ledarens tvärsnittare			24 mm (max)						
Nyckelstorlek				6 mm					
Trådlös telekommunikation		433.92 MHz - GENIUS-system							
Inbyggd läsare för fingeravtryck									Minne för 600 olika fingeravtryck
Inmerledare									
Märkspänning									
Radokommunikationsområdet (vid öppen yta)		50 m							
IR-belysning räckvidd									5 m
Portar									• 1 x RJ45, • 1 x USB 3.0 - C-typ
Räckvidd av belysning med vitt ljus (LED)									
Monteringsstandard					VESA 75, 100, 200, 200 x 100, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400				
Gänglängd				35 mm					
Ytterbeläggning									Ø 16.5 mm - PVC
Videoutgång									
Beläggningfärg									Vit
Wiegand-gränssnitt									✓
TV-storlek i tum					36 " ... 70 "				
Operativsystem									
RS-485-gränssnitt									
Lastkapacitet						50 kg			
Utvalda egenskaper		• 2 oberoende kanaler, • Minne för 250 enhetskoder	• Öppningsbar kärna • monterig på TH-35-skena	Överensstämmelse med DIN 912					
Larmingsgar/utgångar									0 / 1 - Reläutgång
Drifttemperatur			• -15 °C ... 60 °C - SC-36 • -25 °C ... 50 °C - MRP-400A						
Avstånd från monteringsyta					75 ... 400 mm				
Certifieringar									FCC, CE
Vertikal lutning					0 ° ... 10 °				
Horisontell relation					90 ° ... 90 °				
Rotation i skärmens plan					± 3 °				
Utvalda funktioner								• Inbyggd LCD display som visar bilden från värmekameran • Identifieringslägen : • Ansiktsigenkänning, • Fingeravtryck, • Närhetsidentifierare Unique EM 125kHz, Valfri kombination av ovanstående • Wiegand 26 • LED-lysdioder och ljud (summer) • Akustisk signalering av vissa utvalda systemhändelser	• Kompakt hopfällbar konstruktion • LED-indikering för driftstatus • Plug & Play
Strömförsörjning	5 V DC / 2 A - 3.5/1.35mm-uttag (nätdaptern ingår inte)	24 V DC - (från kontrollenhet)							12 V DC
Effektförbrukning									≤ 3.6 W (drift) ≤ 2.2 W (standby)
Höjje									Aluminium + Hårdt glas, Varfalsker
Färg					Svart				Silver + Svart
Tätthetsklass									IP65
Drifttemperatur									-40 °C ... 60 °C
Vikt	0.04 kg	0.03 kg	0.820 kg (total)	0.017 kg	4.52 kg	0.17 kg			0.38 kg
Dimension	103 x 23 x 20 mm	52 x 36 x 22 mm	• 67 x 54 x 35 mm - SC-36 (singel element) • 90 x 66 x 35 mm - MRP-400A	Ø 12.8 x 42.8 mm	640 x 420 x (75 ... 400) mm	96 x 80 x 73 mm		170 x 70 x 24 mm	• 71 x 26 x 16 mm • Kabellängd : 40 mm
Tillverkare/Varumärke	UNITEK	FAAC / GENIUS	ZAMEL					ATLO	TP-LINK

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

Garanti	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00