

	HAKURITEHOLÄHDE DRL-24V120W-1EN LYTE II Delta Electronics	PROFIILI DIFFUUSORILLA LED-NAUHOILLE PR- LED/RB/ZM UPOTETTU MUSTA	KIINNITYSPÖYTÄ LÄMPÖERISTYKSEEN MDZ- KB KOPOS	KYTKIN POE PES3006-4CT-60V2 4- PORTTI DAHUA	ALYKÄS TERMOSTAATTI THERMOBOX/BLEBOX W: Ei. 230 V AC	AHD, HD-CVI, HD-TVI- KAMERA APTI: H50PV21-28W 2Mpx / 5Mpx 2,8 mm	IP TALLENNIN NVR304-32X 32 KANAVAA UNIVIEW
	403.51 SEK 500.35 SEK	100.80 SEK 124.99 SEK	235.42 SEK 291.92 SEK	650.74 SEK 806.92 SEK	660.60 SEK 819.14 SEK	263.59 SEK 326.85 SEK	18455.88 SEK 22885.29 SEK
Sovittintyyppi	Kytkenä
Sovellutus	...	LED-valonauhat	lämmityslaitteiden kytkeminen päälle/pois päältä
Kokoonpano	...	Upotettu
Maksimijännite	230 V AC
Jaksojen määrä	1
Syöttöjännite	90 ... 264 V AC
Tuetut tarkkuudet	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Standardi	AHD, HD-CVI, HD-TVI	TCP/IP
Lähtöjännite	24 V DC
Kokonaiskantavuus	3680 W / 3680 VA
Jännitteen eristys	~ 400 V
Maksimi kokonaisvirta	16 A
Muuttuja	1/3 * Progressive Scan CMOS	...
Matriisin koko	5 Mpx	...
Lähtövirran säätö	21.6 ... 26.4 V DC
Video Lähdöt	2 kpl HDMI 4K 1 kpl VGA On mahdollista konfiguroida SPOT toiminto yhdessä lähdössä
Tulojen määrä	1
Maksimaalinen kuormitus	5 A
Lähtövirta	120 W
Liittintyyppi	ruuvien päätteet
Lähtöjen määrä	2 kpl	1
Äänen tuki	• 32 Kanavat - Äänen kanssa kameroista • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki
LAN portti	• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 4 x RJ45 10/100/1000 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at))
Hallinta
Tehokkuus	88.5 %
Audio sisäantulat	1 kpl CINCH
Rungon tyyppi	DIN
Audio uloslähdöt	1 kpl CINCH
Johdoton	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
LED diodit	Power, PoE, Link/Act
Kuvan tiivistysmenetelmä	Ultra 265 / H.265 / H.264
Bitti nopeus	max. 384 Mbps
Lähetysten nopeus	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 LAN portti + 4 LAN & PoE portti
Turvallisuus	• Oikosulku • Ylikuormitus • Ylijännite • Lämpötila
Maximaalinen kokonaisvirta	60 W
Materiaali	...	Alumiini + Muovi	Itsestään sammuva
MAC-osoitteiden taulukko	2k
Käyttölämpötila / Suhteellinen kosteus	-40 °C ... 70 °C / 20 ... 95 %
Tuetut kiintolevyt	4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA Levyjen käytön mahdollisuus RAID 1/5 matriisissa
Tallennustavat	Manuaalinen, anturi, liikkeen tunnistin, aikataulu
Erityskerkköksen paksuus	50 ... 200 mm
Resoluutio	• 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD, HD-TVI, • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD, HD-TVI, HD-CVI, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD, HD-CVI, HD-TVI	...
Varmuskopiointi ulkoisella tallennuslaitteella	Varmuskopio USB-ajureille (pendrive, ulkoinen asema)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Infrapunavalaistuksen kantama	20 m	...
IR-valaisimen virransääätö	Automaattinen	...
Linssi	2.8 mm	...
Haku ja toisto	Tallennuksen haku: aika- ja tapahtumatyyppien mukaan. Tallentaa toiston: eteenpäin, taaksepäin, nopea, hidas Edistynyt haku (yhden sekunnin tarkkuudella) 1/4/6/8/9/16/25/36-kanavainen synkroninen toisto.
Työtilat
Verkkoliitäntä	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Näkökulma	• 89 ° (valmistajan tiedot) • 83 ° (testimme tulokset)
Verkko-ominaisuudet	Täysi tuki verkoston kautta, Tallennusten kauko-kopiointi, Verkkopalvelin sisäänrakennettuna max. 128 online käyttäjät
Todistukset	CE
Video lähtö	1 Vpp 75 G. AHD, HD-CVI, HD-TVI - kytkimellä valittavissa	...
Verkkoyhteyskäytännöt	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
Pääpiirteet
ONVIF	✓
OSD kuvaruutuvalikko	Käyttöjärjestelmän valikko saatavissa tallentimen kautta	...
Kuori	Muovi	Dome - Muovi	...
Oletus IP osoite	DHCP tai 192.168.1.30
Väri	...	Musta	Vaalean harmaa	...	Musta	Valkoinen	...
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	admin / 123456
Tiivysluokka	IP20	---	...
Vandaaliton	---	...
Matkapuhelin tuki	Portti nro.: 80 tai pääsy cloud-palvelun kautta • wBox ilman applikaatiota Android:ssa • wBox ilman applikaatiota iOS:ssa
Työ lämpötila	-20 °C ... 60 °C
Verkkoselaimen pääsyportit	80, 554
PC asiakkaan pääsyportit	Portti nro.: 80 tai pääsy cloud-palvelun kautta - PC: Ilmainen sovellutus EZStation
Mobiili asiakkaan pääsyportit	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Päävirta rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Alavirta
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Sarjaportit	RS-485, RS-232
Hälytys tulot/ lähdöt	16 / 4
PTZ pää ohjaus	• Kameroiden PTZ Uniview • RS-485 - PELCO-D/P ja muiden
Liikeantunnistus	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

Älykäs Kuvan Analyysi	✓
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • DNR - Digitaalinen melunvähennys • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta • BLC - Takavalon korvaus • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • Automaattinen Valkotasapaino 	<ul style="list-style-type: none"> Tallentimen ja näitä toimintoja tukevien kameroiden yhteistyössä toteutetut toiminnot • Älykäs Kuvan Analyysi : viivan ylitys (matkajohto), sulkeuma, merkatulle alueelle astuminen, jättää merkatun alueen, hylätty/puuttuvat kohde, ihmiset laskevat, väkijoukon keräämisarvio, paikan muuttaminen, kohteiden jäljitys • Savun ja lämpötilan tunnistus, tulipalon tunnistus • Äänen tunnistaminen • Liikkeen tunnistus ihmisen/ajoneuvon siluutin tunnistuksella • Käytävältä - hyödyllinen käytävien, sisäänkäyntiporttien ja ahtaiden tilojen valvontaan. • Fish-eye-Dewarping - "kalasilmä" kuvan korjaus perspektiiviin • VIDEO signaalimenetyksen hälytys • ANR - Automaattinen verkoston täydennys sallii kuvan tallennuksen kortille, kun verkoston yhteys DVR:llä on rikki (verkostovika) ja seuraavat tahdistus on
Hiiren tuki	✓
IR kauko-ohjain sarjassa	—
Switch PoE	—
Virta	53 V DC / 1.22 A (virransovitin mukana)	...	12 V DC / 180 mA	100 ... 240 V AC
Virrankulutus	≤ 2.2 W	max. 25 W (Ilman HDD)
Työ lämpötila	-10 °C ... 55 °C	-20 °C ... 50 °C	...	-10 °C ... 55 °C
Paino	0.45 kg	0.21 kg	0.222 kg	0.29 kg	0.07 kg	0.11 kg	5.2 kg
Koot	123.6 x 116.8 x 30 mm	2010 x 21 x 7 mm	119 x 119 x 20 mm (kiinnityspöytä) 120 x 120 x 200 mm (kantaja)	130 x 85 x 26 mm	• 47 x 42 x 22 mm • Ø 6 x 30 mm - Anturi • 1 m - Johdon pituus (Anturi)	Ø 84 x 69 mm	442 x 426 x 89 mm
Tuetut kielet	Puola, Englanti, Ranska, Espanja, Portugalilainen, Venäjäläinen, Italia	Puola, Englanti, Tšekki, Ranska, Espanja, Hollantilainen, Saksa, Portugalilainen, Slovakkia, Italia
Valmistaja / Merkki	Delta Electronics	...	KOPOS	DAHUA	BleBox	APTI	UNVIEW
Takuu	3 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	3 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	3 vuotta