




	NAPAJALNIK POE SPT-1G/1GP-30W-S 30 W	PODOMETNA DOZA P-80F SIMET	BREŽIČNI GUMB ZA ZVONEC ATLO-AD-ML30
			
	25.80 USD 25.80 USD	1.63 USD 1.63 USD	4.78 USD 4.78 USD
Delovanje skupaj	alarmna centrala ATLO-AZ-WG13A-TUYA
Število segmentov	...	1	...
Napajanje iz baterije	1 x CR2032 3V
Razpon frekvence	433 MHz
Zaseg prenosa	≤ 100 m (na odprtem prostoru)
Standardi	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x • PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Izhodna napetost	100 V ... 240 V AC
Izhodna napetost	52 V DC
Razred tesnosti	...	IP30	—
Material izvedbe	...	Umetni material	...
Število vhodov	1
Konektorji	2 x Vtičnica RJ-45
Barva	...	Oranžen / Bel	...
Maksimalni izhodni tok	580 mA
Delovna temperatura	-10 °C ... 50 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	≤ 85 %
Razmik montažnih odprtín	...	75 mm	...
Signalizacijske diode	Power, PoE
Izhodna moč	30 W
Varovala	Preobremenitvene
Podpirana hitrost prenosa	10 / 100 / 1000 Mbps - Gigabit Ethernet
Izbrane značilnosti	Avtodetekcija MDI/MDI-X - avtomatsko odkriva način prenosa podatkov	<ul style="list-style-type: none"> • Podometna, za votle stene • Pokrov, pritrjen z vijaki • 4 Montažni vijaki, 2 posebni vijaki s sponami za montažo na steno - v kompletu 	<ul style="list-style-type: none"> • Ohišje - Plastična, Nadometna • Signalizacija LED • Nizka poraba energije < 10 µA
Proizvajalec / Znamka	...	SIMET	ATLO
Ohišje	Umetni material
Temperatura dela / relativna vlaga	-20 ... 50 °C / 10 ... 90 %
Teža	0.18 kg	0.040 kg	0.02 kg

Dimenzije	166 x 55 x 40 mm	Ø 87 x 50 mm (podometna doza) Ø 80 x 1 mm (pokrov)	Ø 50 x 13 mm
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta