





	OMREŽNI VOD IEC320-C13/IEC320-C14/1.8M 1.8 m LANBERG	SWITCH POE HS4408-4ET-96 4-PORTNI + 4 x SFP DAHUA	KAMERA IP GT-CI22C5-28VFW - 1080p 2.8 ... 12 mm GEMINI TECHNOLOGY	KABELSKI PODALJŠEK DC-2.1/5.5-WG-15M 15 m
				
	36.99 SEK 36.99 SEK	1349.85 SEK 1349.85 SEK	841.64 SEK 841.64 SEK	133.59 SEK 133.59 SEK
Standard	TCP/IP	...
Pretvornik	1/2.9 " Sony CMOS IMX323	...
Vodnik	Vtičnica IEC320 C13 / Vtič IEC320 C14
Procesor slike	Hisilicon 3516C	...
Velikost matrice	2.1 Mpx	...
Napetost	max. 250 V
Tok	max. 2.5 A
Tip konektorja	1 x Ø 2.1/5.5 mm Ravna vtičnica 1 x Ø 2.1/5.5 mm Ravni vtič
Dolžina kabla	1.8 m	15 m
Nazivna napetost	12 V DC
Porti LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 (10/100/1000 Base-T, 3 PoE (802.3af/at) + 1 PoE (802.3bt) / Hi-PoE / PoE (802.3af/at)) • 4 x Uplink (port SFP - 1000 Base-X)
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 960 x 540 - qHD 720 x 576 - D1	...
Hitrost prenosa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Porti LAN & PoE • 1000 Porti SFP
Upravljanje	...	✓
Maksimalna izhodna moč	...	<ul style="list-style-type: none"> • 30 W / port PoE 802.3af/at • 90 W / port PoE 802.3bt
Maksimalna skupna moč	...	96 W
Načini dela	...	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 250 m, 10 Mbps • Extend Off : 100 m, 10 / 100 Mbps
Objektiv	2.8 ... 12 mm	...
Vidni kot	<ul style="list-style-type: none"> • 83 ° ... 23 ° (Podatki proizvajalca) • 98 ° ... 34 ° (Naši testi) 	...
Razmerje signal/šum (S/N)	> 50 dB	...
Zaseg IR osvetljave	50 m	...
Regulacija moči osvetljevalnika IR	S potenciometrom	...
Metoda kompresije slike	H.264 / MJPEG	...

Izbrane značilnosti	<ul style="list-style-type: none"> • 100% bakreni vod • Zelo enostavna in hitra montaža • Solidna izvedba • 3 x 0.75 mm² 	<ul style="list-style-type: none"> • montaža na tirnici DIN, TS-35 • Kontrola pretoka podatkov • zaščita pred atmosferskimi razelektritvami ter pred razlikami v potencialih med napravami • Zasnovan za industrijsko uporabo v širokem temperaturnem območju. • Inteligentno upravljanje izhodne stopnje moči napajalnika • PoE (802.3af), PoE (802.3at), Hi-PoE, PoE (802.3bt) • Način PoE Watchdog / PD Alive - monitoring portov, ki napajajo naprave PoE, in samodejni ponovni zagon s prekinitvijo napajanja ob detekciji neodzivne naprave • Možnost priklopa dveh napajalnikov - redundantno napajanje • Naprava podpira 8-pinsko napajanje
Alarmni vhodi / izhodi	—	...
Pretočnost (bitrate)	16 ... 8000 kbps	...
Diode LED	...	Power, Link/Act, PoE
Izhod video	1 Vpp / 75 Ω	...
Certifikati	...	CE
Hitrost prenosa glavnega toka	max. 25 sl./s - 2.1 Mpx	...
Tip ohišja	...	DIN
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Mrežni protokoli	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP	...
Delovna temperatura	...	-30 °C ... 65 °C
Audio	—	...
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 5800 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> • Android: Brezplačna aplikacija Fseye • iOS: Brezplačna aplikacija Fseye 	...
Privzeti naslov IP	192.168.1.188	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / (null)	...
Porti dostopa prek strani www	80, 554, 1935	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	5050, 5051, 5052	...
WEB Server	Vgrajen	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	5800	...
Maks. število uporabnikov on-line	10	...
Port ONVIF	80	...

ONVIF	2.21	...
RTSP URL	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Glavni tok rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Pomožni tok	...
Vmesnik RS-485	—	...
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • WDR - širok razpon dinاميke osvetljenosti • ICR - Mehanični IR filter • Dodatni izhod "Spot" CVBS - omogoča hiter pogled na sliko s kamere in konfiguracijo kamere brez potrebe odklopa le-te od napeljav monitoringa • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Znak časa in opis slike • Zasuk slike in zrcalna slika • Konfigurabiljno: svetlost, kontrast, nasičenost • Sharpness - izostritev slike • Način dan/noč - konfigurabiljiv • Možnost dodeljevanja različnih pravic posameznim uporabnikom • Območja zasebnosti - maks. 4 • Detekcija gibanja - 8 cone 	...
Napajanje	...	48 ... 57 V DC (Napajalnik v kompletu)	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA 	...
Poraba moči	≤ 6.4 W	...
Ohišje	Compact, Kovinska	...
Barva	Bel	Črn
Razred tesnosti	IP67	...
Podpirani jeziki	angleški, poljski	...
Delovna temperatura	-20 °C ... 60 °C	...
Teža	0.162 kg	0.618 kg	0.846 kg	0.245 kg
Dimenzije	...	150 x 110 x 42 mm	260 x 123 x 92 mm	...
Proizvajalec / Znamka	Lanberg	DAHUA	GEMINI TECHNOLOGY	...
Garancija	2 leta	3 leta	2 leta	2 leta