



	IP-NOPEUS KUPUKAMERA ULKONA DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C) - 3.7 Mpx 2.8 ... 12 mm Hikvision	LATAUSISTUKKA SANTRA/4108-19/EPN USB 5 V DC / 3.4 A Elektro-Plast
		
	349.76 EUR 433.70 EUR	26.34 EUR 32.66 EUR
Standardi	TCP/IP	...
Maksimijännite	...	250 V AC / 50 Hz
Muuttuja	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Matriisin koko	3.7 Mpx	...
Virransyöttö USB	...	5 V DC / 3.4 A (yhteensä)
Kaapelin päätteet	...	ruuvien päätteet
Pistorasian tyyppi	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 kpl USB-A, • 1 kpl USB-C
Sovellutus	...	Syöksy, Santra tuotesarja
Kokoonpano	...	Kynsi- tai ruuvikiinnitys
Pääpiirteet	...	Tehokkuus : 85 %
Resoluutio	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Linssi	2.8 ... 12 mm	...
Näkökulma	97 ° ... 32 °	...
Optinen zoomaus	x 4	...
Digitaalinen zoomaus	x 16	...
Infrapunavalaistuksen kantama	20 m	...
Esiasetettu kiertonopeus	<ul style="list-style-type: none"> • 100 °/s (vaakasuora) • 100 °/s (pystysuora) 	...
Kiertonopeus (manuaalinen hallinta)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 100 °/s (vaakasuora) • 0.1 °/s ... 100 °/s (pystysuora) 	...
Kääntöpiiri tasossa	355 ° - Pään kierto on rajoitettu pysähdyksillä	...
Kääntöpiiri pystytasossa	0 ° ... 90 °	...
Interfejsi RS-485	—	...
Pikavalintojen määrä	300	...
Skannaus vaaka-asennossa	—	...
Säädettävät liikereitit	—	...
Kuvan tiivistysmenetelmä	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Hälytys tulot/ lähdöt	—	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Sisäänrakennettu mikki • Ulkoisen mikin tulo • Äänen lähtö • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki • Äänen tunnistaminen 	...

Päävirran kuvanopeus	25 fps @ 3.7 Mpx	...
Verkkoliitäntä	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Sisäänrakennettu	...
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	20	...
ONVIF	✓	...
Muistikortin aukko	Micro SD muistikortit jopa 256GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)	...
Matkapuhelin tuki	Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus Hik-Connect • iOS: Ilmainen sovellutus Hik-Connect	...
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä	...
Oletus IP osoite	192.168.1.64	...
Verkkoselaimen pääsyportit	80	...
PC asiakkaan pääsyportit	Portti nro.: 8000 tai pääsy cloud-palvelun kautta - iVMS-4200 sovellutus	...
Mobiili asiakkaan pääsyportit	8000	...
ONVIF portti	80	...
RTSP URL	• Päävirta : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - valtuutuksella • Alavirta : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - valtuutuksella	...
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys • ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua • SVC (Scalable Video Coding) - tekniikka, joka mahdollistaa useiden erilaatuisten osavirtojen siirtämisen samassa videovirrassa. • NAS - Network Attached Storage tuki • ANR - Automaattinen verkoston täydennys sallii kuvan tallennuksen kortille, kun verkoston yhteys DVR:llä on rikki (verkotovika) ja seuraavat tahdistus on • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Yksityiset alueet - max. 24 • Liikeentunnistus • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • Kuvan kierto- ja peili • Älykäs Kuvan Analyysi : hylätty/puuttuvat kohde, viivan ylitys (matkajohto), sulkeuma, sisäänastumisen havainto alueelle / poistuminen alueelta, videon sabotaasi, kasvon tunnistaminen 	...



Virta	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 760 mA	...
Virrankulutus	≤ 9.2 W @ 12 V DC	...
Kuori	Speed Dome, Metalli	Muovi (ABS)
Väri	Valkoinen + Musta	Musta
Tiiviysluokka	IP66	IP20
Vandaaliton	IK10	...
Työ lämpötila	-20 °C ... 60 °C	...
Paino	0.61 kg	0.084 kg
Koot	Ø 131 x 102 mm	71 x 71 x 43 mm
Tuetut kielet	Puola, Englanti, Bulgarianlainen, Kroatialainen, Tsekki, Tanskalainen, Eestiläinen, Ranska, Kreikkalainen, Espanja, Hollantilainen, Liettua, Latvia, Saksa, Norjalainen, Portugalilainen, Venäjäläinen, Romanianlainen, Serbialainen, Slovakki, Slovenialainen, Turkkilainen, Unkarilainen, Italia	...
Valmistaja / Merkki	Hikvision	Elektro-Plast Nasielsk
SAP Code	327000399	...
Takuu	3 vuotta	7 vuotta