



	IP-KAMERA BCS-B-TIP15FR3(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC	TARRANPOISTOAINE LABEL-KILLER/400 SUIHKE 400 ml AG TERMOPASTY
		
	1774.00 CZK 2199.76 CZK	124.97 CZK 154.96 CZK
Standardi	TCP/IP	...
Pakkaus	...	Suihke 400 ml
Muuttuja	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Sovellutus	...	Itseliimautuvien tarrojen poisto
Matriisin koko	5 Mpx	...
Skannaus järjestelmä	Progressiivinen	...
Resoluutio	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Linssi	2.8 mm	...
Näkökulma	• 90 ° (valmistajan tiedot) • 71 ° (testimme tulokset)	...
Infrapunavalaistuksen kantama	30 m	...
Interfejsi RS-485	—	...
Muistikortin aukko	—	...
Kuvan tiivistysmenetelmä	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Hälytys tulot/ lähdöt	—	...
Audio	• Sisäänrakennettu mikki • Äänen lähetyks verkoston kautta • Äänen tunnistaminen	...
Päävirran kuvanopeus	25 fps @ 5 Mpx	...
Verkkoliitäntä	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Verkkoyhteykskäytännöt	IPv4 IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP	...
WEB Server	Sisäänrakennettu	...
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä	4	...
ONVIF	✓	...

Matkapuhelin tuki	Pääsy pilven avulla (P2P) • Android: Ilmainen sovellutus BCS Manager • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus BCS Manager	...
Oletus IP osoite	DHCP tai 192.168.1.13	...
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana	admin / 123456	...
Verkkoselaimen pääsyportit	80, 554	...
PC asiakkaan pääsyportit	Portti nro.: 80 tai pääsy cloud-palvelun kautta	...
Mobiili asiakkaan pääsyportit	80	...
ONVIF portti	80	...
Valitut ominaisuudet	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Laaja dynaaminen alue • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys • ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • Mahdollisuus erottelukyvyn, laadun ja bittinopeuden muuttamiseksi • Yksityiset alueet - max. 4 • Liikkeentunnistus - max. 4 aluetta • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset 	...
Virta	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA 	...
Virrankulutus	≤ 4.5 W	...
Kuori	Compact - Muovi + Metalli	...
Väri	Valkoinen + Musta	...
Tiiviysluokka	IP67	...
Työ lämpötila	-30 °C ... 60 °C	...
Paino	0.18 kg	0.46 kg
Koot	142 x 62 x 65 mm	Ø 66 x 200 mm
Tuetut kielet	Puola, Englanti	...
Valmistaja / Merkki	BCS BASIC	AG TERMOPASTY
Takuu	2 vuotta	...