



	GEL ISOLANTE MAGIC-POWER-GEL-500 RayTech	AMPLIFICATORE UNIVERSALE DELLA RETE WIRELESS TL-RE650 2.4 GHz, 5 GHz TP-LINK
		
	31.83 CHF 38.83 CHF	94.98 CHF 115.88 CHF
Isolamento di tensione	23 kV / mm	...
Gamma di frequenza	...	2.4 GHz, 5 GHz
Capacità della confezione	2 x 250 ml	...
Tipo di antenna	...	4 x Antenna omnidirezionale - Esterno
Standard	...	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Velocità di trasmissione	...	<ul style="list-style-type: none"> • 800 Mbps @ 2.4 GHz • 1733 Mbps @ 5 GHz
Sensibilità del ricevitore	...	2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 54 Mbps 11g : -79 dBm @ 10% PER • HT20 mcs7 11n : -77 dBm @ 10% PER • HT40 mcs7 11n : -74 dBm @ 10% PER 5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 6 Mbps 11a : -96 dBm @ 10% PER • 54 Mbps 11a : -78 dBm @ 10% PER • HT20 mcs8 11ac : -69 dBm @ 10% PER • HT40 mcs9 Mbps 11ac : -66 dBm @ 10% PER • HT80 mcs9 Mbps 11ac : -63 dBm @ 10% PER
Spie LED	...	5 GHz, 2.4 GHz, Power, Wi-Fi - Indicatore di segnale
QSS	...	—
Modalità di operazione	...	<ul style="list-style-type: none"> • Range Extender - amplificatore di segnale • Access Point - Modalità del punto di accesso
Protezioni	...	64/128-bit WEP, WPA/WPA-PSK2
Porte LAN	...	1 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps - Ethernet
Interfaccia di gestione	...	Browser, applicazione Tether

Potenza del trasmettitore	...	<ul style="list-style-type: none"> • < 20 dBm @ 2.4 GHz • < 23 dBm @ 5 GHz
Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Uso destinato : Il prodotto è dedicato alla protezione dei collegamenti elettrici, • Colore del gel : Blu, Traslucido 	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto per le bande 2.4 GHz (800Mb/s) e 5 GHz (1733Mb/s) • L'indicatore LED intelligente aiuta a trovare la miglior posizione per il dispositivo, la quale consente ottenere una copertura di rete ottimale • È possibile operare tramite la rete Wi-Fi dall'applicazione mobile sui sistemi iOS, Android : TP-LINK Tether • Statistiche della trasmissione wireless • Controllo di accesso • Login con il nome del dominio • Access Point - Incorporato • Pulsante WPS • Pulsante RESET
Alimentazione PoE	...	—
Alimentazione	...	230 V AC
Temperatura di funzionamento	-60 °C ... 200 °C	0 °C ... 40 °C
Umidità relativa ambiente ammissibile	...	10 % ... 90 %
Peso	0.564 kg	0.40 kg
Dimensioni	80 x 74 x 161 mm	163 x 87 x 77 mm
Costruttore / Marca	RayTech	TP-LINK
Garanzia	2 anni	3 anni