



	SUPORTE DO PROJECTOR BRATECK-PRB-3	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA UPS UT650EG-FR/UPS 650 VA CyberPower
		
	17.53 EUR 21.56 EUR	70.86 EUR 87.16 EUR
Capacidade de carga	10 kg	...
Potência activa	...	360 W
Potência aparente	...	650 VA
Voltagem de entrada	...	165 V ... 290 V AC
Distância desde a superfície de montagem	130 ou 440 ou 750 ou 1075 mm	...
Frequência de entrada	...	50 / 60 Hz (detecção automática)
Distância entre aberturas de montagem do projector	Ø 130 ... 320 mm	...
Voltagem de saída	...	230 V AC ± 10 % (onda sinusoidal aproximada)
Inclinação vertical	-15 ° ... 15 °	...
Rotação horizontal	360 °	...
Frequência de saída	...	50 / 60 Hz ± 1 %
Cor	Prata	...
Tempo de comutação	...	4 ms (típico)
Tempo de carga (até 90%)	...	6 horas
Duração estimada da bateria	...	<ul style="list-style-type: none"> • 28 minutos @ 60 W, • 16 minutos @ 90 W
Número de saídas	...	3 un.
Protecções	...	<ul style="list-style-type: none"> • Fusível de vidro • Contra sobretensão • Protecção contra sobrecarga • Protecção contra sobrecarga • Protecção do telefone/rede/fax/RJ11/RJ45 (Combo)
Indicação do estado de funcionamento	...	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores LED, • Sinalização sonora

Características escolhidas	...	<ul style="list-style-type: none"> • Reinicialização automática após a reposição da alimentação • Controlador automático de tensão AVR • Compatível com geradores • Filtro EMI, RFI incorporado
Uso destinado	...	<ul style="list-style-type: none"> • sistemas de vigilância • centros de armazenamento de dados • rede, servidores, estações de trabalho • equipamento industrial
Tipo de caixa	...	Tower
Temperatura de operação / humidade relativa	...	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Peso	2.1 kg	3.75 kg
Dimensões	max. Ø 320 x 1075 mm	84 x 174 x 280 mm
Fabricante / Marca	BRATECK	CyberPower
Garantia	2 anos	2 anos