






	CONTROLO REMOTO SEM FIO COM TECLADO KS-3 Air Mouse 2.4 GHz Blow	EXTENSOR HDMI+USB-EX-70	CABO PARA INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS H1Z2Z2-K-1X4.0/RD	CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H14MP-37 PINHOLE - 720p, 3.7 mm	PONTO DE ACESSO 4G LTE +ROUTER ARCHER-MR400 2.4 GHz, 5 GHz 867 Mbps + 300 Mbps TP-LINK
					
	4381.73 HUF 5389.53 HUF	40288.46 HUF 49554.81 HUF	364.42 HUF 448.24 HUF	18153.85 HUF 22329.24 HUF	49888.46 HUF 61362.81 HUF
Frequência de operação	2.4 GHz
Resoluções HDMI suportadas	...	max. 1080p @ 60 Hz
Faixa de operação	~ 10 m
Faixa de frequência	2.4 GHz , 5 GHz
Padrão	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Sensor	1/3 " Sony CMOS IMX222	...
Processador de imagem	HTC960E	...
Condutor interno	4.0 mm ² - Cabo entrançado Cu - Estanhado
Tipo de antena	3 x WiFi - incorporado , 2 x 4G LTE
Alcance máximo de transmissão	...	• 70 m - UTP da cat. 6, 6A, 7 @ 1080p • 60 m - UTP da cat. 5e @ 1080p (nossos testes)
Tensão nominal	600 V / 1000 V AC 1800 V DC
Padrões	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3/3u
Revestimento exterior	Ø 5.0 mm - Plástico sem halogéneo
Resolução	1280 x 720 - 720p AHD-M / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL	...
Lente	3.7 mm (pinhole)	...
Toma de corrente	• 8 ... 16 mA (operação) • 6 mA (modo Standby)
Ângulo de visão	• 66 ° (dados do fabricante) • 60 ° (nossos testes)	...
Velocidade de transmissão	• 5 GHz : 867 Mbps (max) + 2.4 GHz : 300 Mbps (max) • LTE : 150 Mbps
Sensibilidade	0.01 Lux	...
Cor do revestimento	Vermelho
Tipo de modulação	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Saída de vídeo	1 Vpp / 75 Ω - AHD-M, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...
Áudio	—	...
Portas LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100 Mbps - LAN

Características principais	...	<ul style="list-style-type: none"> • O extensor também permite estender a porta USB 2.0, por exemplo, para controlar o gravador com o rato • Transição do sinal HDMI no transmissor • Suporte para EDID • Transmissão de áudio através da rede (Stereo) 	...	<ul style="list-style-type: none"> • DNR - Redução de ruído digital na imagem • BLC - compensação de contraluz • Balanço de branco automático • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem 	...
Menu de ecrã OSD	✓	...
Caixa	Plástico	Mini, Metal	...
Cor	Preto	Preto	...
Aplicação	A câmara é projetada para uso em interiores, devido à possibilidade de condensação do vapor de água.	...
Consumo de energia	≤ 1.1 W	...
Temperatura de operação	-10 °C ... 50 °C	...
Sensibilidade do receptor	5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -67dBm • 11ac HT40: -64dBm • 11ac HT80: -60dBm • 11n HT20: -71dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 11g 54M: -76dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -67dBm
LTE	✓
QSS	✓
WDS	✓
Número de portas LAN	4 x 10/100 Mbps
Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> • bateria incorporada • Carregamento através da porta micro USB 	5 V DC / 1 A (incluídas)	...	12 V DC / 90 mA	12 V DC / 1 A (fonte de alimentação incluída)
Línguas suportadas	polaco, inglês, francês, espanhol, português, russo, italiano	...
Temperatura de operação	...	-20 °C ... 60 °C	0 °C ... 40 °C
Humidade relativa do ambiente admissível	...	0 % ... 90 % (sem condensação)	95 % (sem condensação)

Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Função Air Mouse - O sensor de gravidade integrado permite controlar o cursor do mouse no ecrã do dispositivo segurando o controlo remoto e ao fazer movimentos no ar: esta solução não requer nenhuma superfície plana • Teclado completo iluminado no padrão QWERTY • Telecomando - Operação básica de funções como: controlo de volume, operação de menu, seleção de canal, ligar ou desligar o dispositivo conectado • A forma ergonómica • Botões luminosos • Plug & Play • Compatível com os sistemas Windows, Mac OS, Linux, Android • Compatibilidade com gravadores DAHUA, HIKVISION • O conjunto inclui o cabo USB 	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente qualidade de imagem sem distorção visível causada pela compressão, • Nenhum atraso na transmissão de vídeo, • Nenhum atraso no controlo do rato • Dedicado à operação contínua 24/7 	<ul style="list-style-type: none"> • Resistência à radiação UV • Resistência ao ozónio • Resistência à hidrólise • Resistente a óleos e produtos químicos agressivos • Resistência à chama (de acordo com VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1) • A camada isolante é feita de material livre de halogénio que não produz vapores agressivos durante a combustão • Maior resistência mecânica do revestimento externo • Duração esperada : 25 anos 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Porta SIM • Botão WPS/RESET
Peso	0.053 kg	0.12 kg	...	0.06 kg	0.26 kg
Dimensões	<ul style="list-style-type: none"> • 151 x 45 x 14 mm • 0.5 m (comprimento do cabo) 	85 x 75 x 20 mm - Dimensões do transmissor ou receptor	...	27 x 24 x 20 mm	202 x 163 x 34 mm
Fabricante / Marca	Blow	APTI	TP-LINK
Garantia	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	3 anos