




	GARSIAKALBIO KABELIS HI-FI/2X1.5	TINKLO LAIDAS CEE-77/1.5M 1.5 m	BELAIDIS DURU GONGAS ATLO-DBB-TUYA	IP KAMERA IPC-HUM8531M-V-LED-0360B - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA
				
	1.10 AUD 1.33 AUD	5.62 AUD 6.80 AUD	9.49 AUD 11.48 AUD	726.60 AUD 879.19 AUD
Signalizacijos režimas	Optinė ir garso signalizacija	...
Standartas	TCP/IP
Skambučio garsų skaičius	52	...
Jutiklis	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis	5 Mpx
Atkarpoje	100 m . Nurodyta kaina už 1m išsigyjant visą ritinį
Laidas	...	3 x 0.75 mm ² / Kampinis kištukas (Schuko)
Kabelio ilgis	...	1.5 m
Garsumo reguliavimas	4 garso lygiai, 10 ... 90 dB	...
Įtampa	...	max. 250 V
Veikimo nuotolis	80 m atviroje erdvėje	...
Srovė	...	max. 10 A
Vidinė gysla	2 x Ø 1.5 mm Cu-OFC Susukta viela
Dažnių juosta	433.92 MHz ± 0.2	...
Išorinis apvalkalas	PVC
Apvalkalo spalva	Bespalvis
Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> • Labai paprastas ir greitas montavimas • Solidi konstrukcija 	<ul style="list-style-type: none"> • Mažas energijos suvartojimas • Imtuvo jautrumas : -110 dBm • Lengvas ir greitas įrenginio montavimas 	...
Rezoliucija	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektyvas	3.6 mm
Matymo kampas	79 °
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis	0.5 m
Jautrumas	<ul style="list-style-type: none"> • 0.02 Lux @ F2.0 / 30IRE (spalva), • 0.0002 Lux @ F2.0 / 30IRE (B/W) • 0 Lux @ LED
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Integruotas mikrofonas, • Garso detekcija
RS-485 sąsaja	—
RS-232 sąsaja	—
Aliarmo įvestys/išvestys	—
Vaizdo glaudinimo metodas	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Pagrindinio srauto perdavimo greitis	25 kps @ 5 Mpx
Tinklo sąsaja	10/100 Base-T (RJ-45)
Tinklo protokolai	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE
ONVIF	21.12
WEB Server	✓
Maks. on-line vartotojų skaičius	20
Prieiga iš mobiliojo telefono	<ul style="list-style-type: none"> Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa DMSS • iOS (iPhone): Nemokama programa DMSS
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
Numatytas adresas IP	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00

Prieigos portas per www	80, 37777
Prieigos portas per programą į PC	37777
Prieigos portas per mobiliąją programą	37777
ONVIF prievadas	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Pagrindinis srautas rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pagalbinis srautas
Atminties kortelės lizdas	Micro SD kortelių iki 256GB palaikymas (galimas lokalinis įrašymas)
Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ROI - vaizdo išrinktų fragmentų kokybės pagerinimas • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • HLC - Stiprios (taškinės) šviesos kompensavimas • Konfigūruojamos privatumo zonos • Judesio detekcija • scenos pakeitimas • video sabotazas • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • WB - Baltumos balansas (ATW/AWB/rankinis/vidinis/išorinis) • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • Režimas diena/naktis (color/h&w) • SSA - angl. Smart Scene Adaptive - išmanus scenos pritaikymas automatiškai reguliuojant ekspozavimo parametrus siekiant turėti geresnį vaizdą • Šviesos filtravimo sistema (polarizuojantys filtrai) efektyviai sumažina šviesos atspindį, užtikrinant vaizdo švarumą • Šildomas stiklas teikia greitą vandens, sniego, ledo ir garų nuo stiklo šalinimą, kad vaizdas būtų švarus (Integruotas šildymo elementas) • Komplekte montavimo laikiklis - Aukščio reguliavimas
Korpusas	Plastikas	Mini - Metalinė
Sandarumo klasė	IP67
Spalva	Juoda	Juoda
Maitinimas	100 ... 240 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 420 mA, • PoE (802.3af)
Galios suvartojimas	≤ 0.5 W	<ul style="list-style-type: none"> max. 5.0 W @ 12 V max. 5.8 W @ PoE
Darbo temperatūra	-40 °C ... 60 °C
Svoris	...	0.15 kg	0.06 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.21 kg (kamera) • 0.39 kg (su laikikliu)
Matmenys	82 x 82 x 65 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 66 x 65 x 32 mm (kamera) • 50 cm (kabelio ilgis) • 150 x 70 x 88 mm (Laikiklis) • 70 ... 115 mm (Skaitiklio montavimo angos skersmuo skaitikliui)
Aptarnaujamos kalbos	anglų
Gamintojas / Markė	DAHUA
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai	5 metai

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00