





	SWITCH POE GTX-C1-10-8G2G 8-PORTE	REPEATER VHD-15 AHD. HD-CVI. HD-TVI SIGNAL FORSTÆRKER DELTA	UDENDØRS SIGNALISERING SP-500-O SATEL	DØR TIL 72 - MODULÆRE DISTRIBUTIONSSKABE LE-337253 XL³ S 160 LEGRAND
				
	88.78 EUR 88.78 EUR	38.93 EUR 38.93 EUR	30.53 EUR 30.53 EUR	56.74 EUR 56.74 EUR
Lydtrykniveau	120 dB	...
Applikation	Distributionsskabe 3 x 24 - modulære - XL ³ S 160
Udvalgte funktioner	Sabotage beskyttelse (detektion af fjernelse fra monteringsfladen og kabinat åbning)	...
Gennemsigtig dør	—
Maksimal strømforbrug	285 mA	...
Materiale	Stål
LAN porte	• 8 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink
Intern backup batteri	—	...
Farve	Orange	Hvid
Sikkerhedsklasse	Grade 2
Overholder normer	IEC 60695-2-1
Standard	...	• AHD - 5 Mpx, 12 fps, • HD-CVI - 1080p, 25 fps, • HD-TVI - 5 Mpx, 12 fps, • CVBS - PAL / NTSC
Enhedstype	...	Aktiv
Ledelse	—
LED dioder	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed
Evnen af signalregenerering	...	150 m - Parsnoet kabel , 300 m - RG59 , 500 m - Triset113
Transmissionshastighed	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x LAN port - Uplink + 8 x LAN & PoE port
Arbejdsdrifter	• N - Normal - enheden fungerer som normal PoE switch • V - VLAN (Port Isolation) - 1 ... 8-porte er isoleret fra hinanden og fungerer separat med 9, 10-portene • S - Extend - Rækkevidde : 250 m @ 10 Mbps

Forstærkning	...	4.43 MHz @ 6.82 dB 11 MHz @ 11.57 dB 21 MHz @ 17.07 dB 38 MHz @ 24.17 dB 42 MHz @ 25.23 dB 67.5 MHz @ 21.83 dB
Strømforbrug	...	< 50 mA
Maksimal udgangseffekt	• 60 W / Hi-PoE port - 1 port • 30 W / PoE port - 2 ... 8 porte
Koaksial stikimpedans	...	75 Ω
Maksimal samlet effekt	120 W
Impedans af det symmetriske stik	...	100 Ω
MAC adressebord	2k
Antal af indgange	...	1
Antal af udgange	...	1
Koaksial stiktype	...	BNC stikkontakt
Symmetrisk type af samledåse	...	terminaler
Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • MDI/MDI-X auto detection - automatisk detekterer datatransmission mode • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Auto-learning og Auto-aging funktioner støtte til MAC adresser • PD Alive -tilstand - overvågning af de porte, der tænder PoE -enheder og automatisk genstart ved at afbryde strømforsyningen, når der opdages en ikke-svarende enhed • MTBF (middeltid mellem fejl) : 50000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Reversibel dør • 1 lukningspunkt • Leveres med håndtag i sættet
Certifikater	CE, FCC Class B
Producent / Mærke	...	DELTA	SATEL	LEGRAND
Sikkerhedsforanstaltninger	Overspænding ± 4 kV
Strømforsyning	100 ... 265 V AC	<ul style="list-style-type: none"> • 8 V ... 24 V DC (strømadapter ikke inkluderet) • Muligheden for ekstern strømforsyning gennem de ubrugte par af parsnoet kabel 	12 V DC ± 15% (strømovertøring fra ekstern adapter)	...
Arbejdstemperatur	-10 °C ... 45 °C	...	-35 °C ... 60 °C	...
Vægt	0.79 kg	0.080 kg	0.66 kg	3.622 kg
Dimensioner	210 x 150 x 35 mm	103 x 62 x 29 mm	300 x 195 x 97 mm	547 x 544 x 27 mm
Garanti	2 år	3 år	2 år	2 år

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00