





	ÚHLOVÁ ZÁSTRČKA LE-50105 230 V 16 A LEGRAND	ANTÉNNÍ ZESILOVAČ AB-011 DVB-T 5V	UNIVERZÁLNÍ PŘÍPRAVEK K2-07/500ML SPREJ 500 ml K2	KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI APTI-H51V21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm
				
	1565.71 HUF 1565.71 HUF	8391.43 HUF 8391.43 HUF	1968.57 HUF 1968.57 HUF	11428.57 HUF 11428.57 HUF
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Balení	Sprej 500 ml	...
Rozsah frekvence	...	470 MHz ... 862 MHz
Maximální proudové zatížení	16 A
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Uzemnění	✓
Zesílení	...	14 dB / 27 dB (přepínač)
Elektrický kabel	max. 3 x 2.5 mm ²
Čidlo	1/3 " Progressive Scan CMOS
Poměr S/N	...	< 1 dB
Kabelové svorky	šroubové svorky
Velikost matrice	5 Mpx
Útlum nevyvážení	...	> 10 dB
Typ zástrčky	CEE 7/6
Počet vstupů/výstupů	...	1 / 1
IMA3 60dB	...	108 dB μ V
Stínění zesilovače	...	✓
Impedance vstupu/výstupu	...	75 Ω
Typy konektorů	...	"F"
Přípevnění	...	na stožár nebo na zeď
Použití	<ul style="list-style-type: none"> • Eliminace vrzání, • Mazání, • Odstraňování vody, • Penetrace, • Ochrana před korozí, • Konzervace povrchů, • Odstraňování nečistot 	...
Provozní teplota	...	-20 °C ... 50 °C
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Přípravek ve spreji s trubičkou usnadňující aplikaci na špatně dostupných místech • Dvojitý aplikátor - široká tryska pro aplikaci na větší plochy a přesná tryska (s trubičkou) pro těžko přístupná místa • Lze ho používat v jakékoli poloze, dokonce i vzhůru nohama 	...

Rozlišení	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 políček/s, 12.5 políček/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 políček/s, 25 políček/s, 15 políček/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 políček/s, 25 políček/s, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 políček/s, 25 políček/s
Dosah osvětlení IR osvětlení	20 m
Regulace výkonu IR žárovky	Automatická
Objektiv	3.6 mm
Úhel záběru	• 77 ° (údaje výrobce) • 70 ° (naše testy)
Video výstup	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - vybíráno přepínačem
Menu OSD	✓
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Wide Dynamic Range • DNR - Digitální redukce šumu v obraze • ICR - Mechanický IR filtr • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • Režim den/noc (color/b&w/auto) • Automatické vyrovnávání bílé • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • Coaxial audio - pouze HD-TVI
Kryt	...	tlakem odlévané pouzdro připevněné uvnitř kompaktního plastového krytu	...	Dome - Kovová
Barva	Šedý	Bílá
Vandaluvzdorná	—
"Index of Protection"	IP67
Napájení	...	4.5 V ... 12 V DC	...	12 V DC / 250 mA
Spotřeba energie	≤ 3 W
Provozní teplota	-20 °C ... 60 °C
Hmotnost	0.032 kg	0.170 kg	0.43 kg	0.42 kg
Rozměry	84 x 37 x 42 mm	108 x 90 x 44 mm	Ø 66 x 237 mm	Ø 97 x 91 mm
Podporované jazyky	polština, angličtina
Výrobce / Značka	LEGRAND	...	K2	APTI
Záruka	2 roky	2 roky	...	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00