

	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA HAC- T2A21-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">ÜLEPINGEKAITSE PP- ZPP-4645F/12F</a>
		
	54.65 EUR 54.65 EUR	134.27 EUR 134.27 EUR
Klemmipaaride arv	...	12
Sagedusvahemik	...	5 ... 2400 MHz
Standard	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL	...
Sisend, sisendi konnektor	...	F pesa
Takistus	...	75 Ω
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Sumbumine	...	< 0.5 dB
Pingekaitse	...	35 V
Maatriksi suurus	2.1 Mpx	...
Jääkpinge	...	10 mV / 230 V AC
Resolutsioon	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL	...
Infrapunavalgustuse katvus	20 m	...
Skriinimise tõhusus	...	5 ... 300 MHz - 85 dB 300 ... 470 MHz - 80 dB 470 ... 1000 MHz - 75 dB
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	Automaatne	...
Lääts	2.8 mm	...
Vaatenurk	• 103 ° (tootja andmed) • 100 ° (meie testitulemused)	...
Signaali-müra suhe	> 65 dB	...
Videoväljund	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	...
Heli	—	...

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - lai dünaamiline ulatus</li> <li>• 2D-DNR - digitaalne müravähendus</li> <li>• BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• Mirror - peegelkujutus</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• Teravus - teravamad kujutise piirjooned</li> </ul>	...
Ekraanimenüü	DAHUA salvesti kaudu saadaval ekraanimenüü	...
Toitevarustus	12 V DC / 220 mA	...
Voolutarve	≤ 2.7 W	...
Korpus	Dome, Alumiinium	...
Värv	Valge	...
Vandaalikindel	—	...
Kaitsme klass	IP67	...
Töötemperatuur	-40 °C ... 60 °C	...
Kaal	0.27 kg	2.22 kg
Mõõtmed	Ø 94 x 78 mm	315 x 235 x 128 mm
Saadaolevad keeled	poola, inglise, prantsuse, hispaania, saksa, portugali, vene, itaalia	...
Tootja / mark	DAHUA	...
Garantii	3 aastat	2 aastat