





	UNIVERSAL-SENSOR MIT KABEL XD-2L SATEL	ADAPTER WT-2.5/GT-55	KAMERA-HALTERUNG TC-P54BM SPEC:V5/V3.0 TIANDY
			
	243.60 DKK 289.88 DKK	6.07 DKK 7.22 DKK	236.43 DKK 281.35 DKK
Passend für Kameras	Tiandy - Dokumentation zum Download weiter unten.
Kompatibilität	Alarmzentrale
Durchmesser der Halterung	Ø 117 mm
Detektion	Öffnen von Tür oder Fenster, Vibrationen, Wasser
Distanz von der Montageoberfläche	41 mm
Umweltklasse EN 50130-5	II
Sicherungsgrad (Grade)	2
Regulierung der Empfindlichkeit	Gilt für den Schocksensor
Verbindungstyp	...	Adapter : Stecker 2.5 / 5.5 mm Steckdose 2.1 / 5.5 mm	...
Alarmsignal	LED Diode, Signal für die Alarmzentrale
Material	...	Metall / PET	Aluminiumlegierung
Zulässige Belastung der Relais-Kontakte (Resistanz-Kontakte)	40 mA / 24 V DC
Energieversorgung	12 V DC / 15 mA (max)

Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsmodi : <ul style="list-style-type: none"> - Magnetsensor - Öffnen von Tür oder Fenster - Maximaler Abstand zwischen Sensor und Magnet : 15 mm (Oberflächenmagnet), 19 mm (versenkter Magnet) - Eingang mit Anschlussmöglichkeit eines Kabelsensors vom Typ NC - 1 Alarm-Ausgänge <ul style="list-style-type: none"> - Stoßerkennungssensor - Erkennung von Stößen und Schwingungen, die Versuche der gewaltsamen Öffnung von Türen oder Fenstern begleiten - Reichweite : 3 m - Eingang mit Anschlussmöglichkeit eines Kabelsensors vom Typ NC - 1 Alarm-Ausgänge <ul style="list-style-type: none"> - Schock- und Magnetsensor - Erkennung von Stößen und Schwingungen, die Versuche der gewaltsamen Öffnung von Türen oder Fenstern begleiten - Öffnen von Tür oder Fenster - Eingang mit Anschlussmöglichkeit eines Kabelsensors vom Typ NC - 1 / 2 Alarmausgänge <ul style="list-style-type: none"> - Überflutungssensor - Erforderliche Sonde FPX-1 gesondert erhältlich - Aufdeckung der Gegenwart von Wasser in überflutungsbedrohten Räumen - 1 Alarm-Ausgänge • Alarm-Ausgänge : 2EOL/NC, NC • Eingebaute parametrische Widerstände 2EOL: 2 x 1.1kΩ, 2 x 2.2 kΩ, 2 x 4.7 kΩ, 2 x 5.6 kΩ, 2 x 6.8 kΩ • LED-Anzeige - Fernkonfiguration • Überwachung der Versorgungsspannung • Sabotage-Detektion - Öffnung des Gehäuses • 2 Magnete im Lieferumfang (für die Oberflächen- und Einbaumontage) • Konformität mit den Normen EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr einfache und schnelle Montage • Korrosionsbeständigkeit 	...
---------------------------	--	---	-----

Farbe	Weiß	...	Weiß
Arbeitstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Gewicht	0.04 kg (Sensor)	0.005 kg	0.35 kg
Maße	<ul style="list-style-type: none"> • 25 x 136 x 29 mm (Sensor) • 15 x 52 x 6 mm (Oberflächenmagnet) • Ø 10 x 28 mm (versenkter Magnet) 	Ø 12 x 40 mm	Ø 117 x 41 mm
Hersteller/Marke	SATEL	...	TIANDY
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00