





	ЭКСТЕНДЕР HDMI+USB-EX-100	СМАЗКА С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА GREASE-MOS2/400 СПРЕЙ 400 ml AG TERMOPASTY	КОММУТАТОР POE АРТИ-POE0402-60W-V2 4-ПОРТОВЫЙ	РАДИО АНТЕННА SONUS-UKF
				
	785.47 DKK 785.47 DKK	49.37 DKK 49.37 DKK	260.92 DKK 260.92 DKK	98.26 DKK 98.26 DKK
Частотный диапазон	88 ... 108 MHz
Упаковка	...	Спрей 400 ml
Энергетическая выгода	max. 18 dB
Порты LAN	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)	...
Поляризация	Горизонтальная
Применение	...	Смазка, Защита от попадания влаги
Управление	—	...
Электрический импеданс	75 Ω
Поддерживаемые разрешения HDMI	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Диоды LED	LAN, WAN, PoE	...
Максимальная дальность передачи	100 m UTP кат. 5e, 6
Максимальное количество одновременно работающих приемников	253
Протоколы	HDBiT
Скорость передачи	• 10 / 100 Mbps : 2 x Uplink, • 10 / 100 Mbps : 4 x Порты LAN & PoE	...
Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • Наполнитель позволяет также продлить порт USB 2.0 например, с целью управления рекордером с помощью мыши • Устройства не требуют прямого подключения, они также работают через сеть LAN • Передача аудио по сети
Максимальная выходная мощность	30 W / порт PoE	...
Общая максимальная мощность	60 W	...
Таблицу MAC-адресов	1k	...

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Потребность в отдельном источнике питания передатчика и приемника 	<p>Препарат в спрее с трубкой для облегчения применения в труднодоступных местах</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Порт Uplink • Диапазон передачи PoE : 250 m - Режим EXTEND включен • В комплект входят уши для крепления устройства в системе RACK 10" 	<ul style="list-style-type: none"> • Количество элементов : 1 • Усиление : 0 ... 18 dB • Питание : 12 V / 100 mA (блок питания в комплекте) • Длины кабеля : 1.8 m - Антенный кабель, 1.5 m - СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ
Допустимая относительная влажность	0 % ... 90 % (без образования конденсата)
Сертификаты	CE	...
Питание	2 x 5 V DC / 1 A (блок питания в комплекте)	...	230 V AC	...
Рабочая температура	-10 °C ... 60 °C	...	-10 °C ... 55 °C	...
Вес	0.168 kg	0.38 kg	0.65 kg	...
Размеры	110 x 89 x 26 mm - Размеры передатчика или приемника	Ø 65 x 200 mm	200 x 118 x 44 mm	400 mm
Производитель/ Марка	...	AG TERMOPASTY	APTI	...
Гарантия	2 года	...	2 года	2 года