

| | PATCH PANEL POE-8/R10 | EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4KV2 | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP-AUFNEHMER XVR5104HE-I3 4 KANÄLE DAHUA |
|---|---|--|---|
| |  |  |  |
| | 37.39 EUR 44.49 EUR | 176.81 EUR 210.40 EUR | 232.09 EUR 276.19 EUR |
| Ausgangsspannung | max. 60 V | ... | ... |
| Unterstützte HDMI Auflösungen | ... | max. 4K UHD @ 60 Hz | ... |
| Zahl der Eingänge | 8 Stk. (RJ-45) | ... | ... |
| Zahl der Ausgänge | 8 Stk. (RJ-45) | ... | ... |
| Maximaler Ausgangsstrom | 550 mA / Ausgang | ... | ... |
| Standard | ... | ... | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP |
| Video-Eingänge | ... | ... | 4 Stk. BNC |
| Video-Ausgänge | ... | ... | 1 Stk. HDMI 1 Stk. VGA |
| Audio-Eingänge | ... | ... | 4 Stk. - CINCH 4 - Audio-Bedienung via Koaxialkabel, nur HD-CVI |
| Audio-Ausgänge | ... | ... | 1 Stk. CINCH |
| Schutzvorrichtungen | <ul style="list-style-type: none"> • Anti-Kurzschluss • Überlastung | ... | ... |
| Signaldioden | Energieversorgung | ... | ... |
| Gehäuse | 1 U Rack 10" | ... | ... |
| Maximaler Übertragungsbereich | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 60 m - UTP Kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD (Herstellerangaben) • 70 m - UTP Kat. 5e @ 1080p (unsere Testergebnisse) • 20 m - UTP Kat. 5e @ 4K UHD (unsere Testergebnisse) • 60 m - UTP Kat. 6 @ 4K UHD (unsere Testergebnisse) | ... |
| Bild-Kompressionsmethode | ... | ... | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Arbeitstemperatur/Relative Luftfeuchtigkeit | -10 °C ... 55 °C / < 95 % | ... | ... |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Ausgewählte Eigenschaften | Nummern der RJ-45 Anschluss-Pins • DATA 1, 2 und 3, 6 • Energieversorgung 4, 5 (+) und 7, 8 (-) • Bediente Übertragungsgeschwindigkeit 10 / 100 Mbps • Maximale Belastung eines Ports 550 mA | • Sehr gute Bildqualität ohne sichtbare Störungen durch Kompression, • Keine Verzögerungen bei der Videoübertragung, • Keine Verzögerungen bei der Maussteuerung • Für den 24/7 Dauerbetrieb bestimmt | ... |
| Arbeitstemperatur | ... | -20 °C ... 60 °C | ... |
| Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung | ... | 0 % ... 90 % (nicht-kondensierend) | ... |
| Auflösung des gespeicherten Bilds | ... | ... | AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , CVBS : 960H - 960 x 576 IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 |
| Einstellung der Aufzeichnungsgeschwindigkeit | ... | ... | 6 Mpx IP @ 1 ... 25 fps 5M-N @ 1 ... 10 fps 4M-N @ 1 ... 15 fps 1080p @ 1 ... 15 fps 1080N @ 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H @ 1 ... 25 fps für die Zuteilung zu jedem Kanal |
| Betriebsmodi | ... | ... | 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 2 x IP |
| Aufnahmemodi | ... | ... | Manuell, Alarm, Bewegungsmelder, Zeitplan |
| Unterstützte Festplatten | ... | ... | 1 x 6 TB SATA |
| Archivierung auf externen Datenträgern | ... | ... | Einzelne Bildframes oder Aufnahmen aus dem Archivum auf USB speichern |

| | | | |
|------------------------------------|-----|-----|--|
| Suche und Wiedergabe von Aufnahmen | ... | ... | Suche von Aufnahmen nach Zeit + Zeitlinie mit Art der Aufnahme. Wiedergabe: vorwärts, schneller, langsamer, schrittweise Erweiterte Suchen (auf eine Sekunde genau) Intelligente AI Gesichtssuche - gleichzeitige Erkennung des Gesichts im Archiv der Aufnahmen auf Grundlage von max 8 Fotos unter Berücksichtigung der Ähnlichkeitsschwelle (für jedes Foto einzeln) Synchrone Wiedergabe mit Aufteilung auf 1/4 Kanäle |
| Netzwerkfunktionen | ... | ... | Voller Support über das Netzwerk, Fern-Kopierung der Aufnahmen, Eingebauter Webserver max. 128 Benutzer online |
| Zugriff vom Mobiltelefon | ... | ... | Port: 37777 oder Zugriff über die Cloud • Android: Gratis-App DMSS • iOS (iPhone): Gratis-App DMSS Film ansehen, wie P2P in Dahua Aufnahmegeräten konfiguriert und die mobile Anwendung gestartet wird |
| Alarm-Ein- und Ausgänge | ... | ... | 8 / 3 |
| PTZ-Drehkopf-Steuerung | ... | ... | IP-Speed-Dome-Kameras Steuerung gemäß coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P |
| Bewegungsmelder | ... | ... | Aufteilung des Bildschirms in Zonen : 22 x 18 Bewegungsfelder |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|---|
| Ausgewählte Funktionen | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Der Extender erlaubt auch die Verlängerung des USB 2.0 Ports, z. B. zwecks Steuerung des Recorders mittels Maus • Bedienung der KVM Funktion, • HDR10 Bedienung • Übergang des HDMI Signals im Transmitter • EDID Bedienung • ESD Schutz | <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit Geräten der Marke Dahua die im Konzept des Internet of Things (IoT) arbeiten, • POS - Zusammenarbeit mit Geräten, die am Verkaufsort installiert sind, sowie Anzeige der Daten von diesen Geräten in Form eines im ausgewählten Kanalfenster aufgetragenen Textes, • SMD PLUS - Suche nach einem klassifizierten Objekt, • Coax Audio/Alarm Bedienung, • Intelligente Bildanalyse : Überschreitung der Linie, Eindringen, Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen • fortgeschrittene Funktionen zur Erkennung und Suche von Gesichtern • Bedienung von bis zu 10 Gesichtsdatenbanken, mit insgesamt 10 000 Gesichtsfotos • Erkennung von Gesichtern, die sich nicht in der Datenbank des Geräts befinden • Suche eines Gesichts in den Aufnahmen auf Grundlage von max 8 ausgewählten Fotos mit der Möglichkeit der unabhängigen Einstellung der Ähnlichkeitsschwelle für jedes Foto |
| USB | ... | ... | 2 Stk. USB 2.0 |
| Bedienung per Maus | ... | ... | ✓ |
| IR-Fernbedienung im Set enthalten | ... | ... | — |
| Energieversorgung | ... | 5 V DC / 1 A - 2 Stk. (enthalten) | 12 V DC / 1.5 A (Netzteil im Set enthalten) |
| Farbe | ... | ... | Schwarz |
| Gewicht | 0.175 kg | 0.12 kg | 1.18 kg |
| Maße | 256 x 44 x 35 mm | 85 x 75 x 20 mm - Maße des Transmitters bzw. Empfängers | 325 x 257 x 55 mm |

| | | | |
|-----------------------|---------|---------|---|
| Unterstützte Sprachen | ... | ... | Polnisch, Englisch, Tschechisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch, Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, slowenisch, Ungarisch, Italienisch |
| Herkunftsland | ... | ... | China |
| Hersteller/Marke | DELTA | ... | DAHUA |
| Garantie | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |