





	ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВИЛКА JPK-12X260/M5 EBOLT	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА PU-5	ДВЕРЬ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 48- МОДУЛЬНЫХ LE-337252 XL³ S 160 LEGRAND	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ИЗМЕРЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ATLO- TSH1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
				
	1.74 GBP 1.74 GBP	1.59 GBP 1.59 GBP	71.84 GBP 71.84 GBP	17.91 GBP 17.91 GBP
Прозрачные двери	—	...
Питание	90 ... 250 V
Материал	<ul style="list-style-type: none"> • Штепсельная вилка, Полипропилен • Винт, Оцинкованная сталь • крепежный винт, Оцинкованная сталь 	PET
Диаметр сверления	12 mm
Материал	Сталь	...
Длина распорного кольщика	255 mm
Измерение температуры	-40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C
Размер винта	Ø 8 x 260 mm, Внутренняя резьба M5
Класс защиты	Grade 2	...
Соответствует нормам	IEC 60695-2-1	...
Максимальная суммарная нагрузка	3750 W
Болт	Ø 5 x 16 mm
Полный максимальный ток	15 A
Применение	пенополистирол 200 mm	...	Распределители 2 x 24- модульные - XL ³ S 160	<ul style="list-style-type: none"> • Измерение температуры, • включения/выключения устройств
Количество входов	1
Количество выходов	2
Тип разъема	винтовой зажимный механизм
Производитель/ Марка	EBOLT	...	LEGRAND	...
Беспроводная связь	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Доступ с мобильного телефона	<ul style="list-style-type: none"> • Бесплатное приложение Tuya Smart на Android • Бесплатное приложение Tuya Smart на iOS

Основные характеристики	...	<ul style="list-style-type: none"> • Согласно с требованиями категории 5e • Разъемы типа Krone 	<ul style="list-style-type: none"> • Обратимая дверь • 1 пункт закрытия • Поставляется с ручкой в комплекте 	<ul style="list-style-type: none"> • Передача сигналов предупреждения о превышении заданной температуры, • расписание работы, • часовой программатор, • удаленный доступ, • голосовое управление, • Кнопка сопряжения, • Диод Wi-Fi, • График истории температуры, • Для использования внутри помещений
Корпус	Пластмасса
Цвет	...	Черный	Белый	Белый
Рабочая температура	0 °C ... 40 °C
Допустимая относительная влажность	0 % ... 90 % (без образования конденсата)
Вес	...	0.036 kg	2.724 kg	0.1 kg (всего)
Размеры	...	66 x 36 x 26 mm	547 x 394 x 27 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 96 x 54 x 28 mm • 95 cm (длина кабеля) Зонд
Гарантия	2 года	3 года	2 года	2 года