



	<u>REPEATER VHD-15 SIGNĀLA PASTIPRINĀTĀJS AHD, HD-CVI, HD-TVI DELTA</u>	<u>PROGRAMMĒJAMS ELEKTRONISKS LAIKA SLĒDZIS GB-104</u>
		
	446.25 SEK 539.96 SEK	122.19 SEK 147.85 SEK
Releja izeju skaits	...	1 gab. NC / NO
Releja slodze	...	16 A (max) / 250 V AC (max)
Minimālais laika intervāls	...	60 s
Kļūme	...	≤ 2 s / 24 h
Standarts	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx, 12 kadru nomainas ātrums, • HD-CVI - 1080p, 25 kadru nomainas ātrums, • HD-TVI - 5 Mpx, 12 kadru nomainas ātrums, • CVBS - PAL / NTSC 	...
Ierīces veids	Aktīva	...
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • Nedēļas vai dienas darba shēma • Iespēja ieprogrammēt līdz 16 darba cikliem ON / OFF atkārtotā programmā • LCD displejs
Montāža	...	DIN TS-35 sliece
Darba temperatūra	...	-10 °C ... 55 °C
Signāla reģenerācijas spēja	150 m - Vītā pāra kabelis , 300 m - RG59 , 500 m - Triset113	...
Pastiprinājums	4.43 MHz @ 6.82 dB 11 MHz @ 11.57 dB 21 MHz @ 17.07 dB 38 MHz @ 24.17 dB 42 MHz @ 25.23 dB 67.5 MHz @ 21.83 dB	...
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • 8 V ... 24 V DC (strāvas adapteris nav iekļauts komplektā) • Attālās barošanas iespēja, izmantojot neizmantoto vītā pāra kabeli 	<ul style="list-style-type: none"> • 230 V AC, • Nepārtrauktās barošanas avots : ≥ 360 h
Patērējamā strāva	< 50 mA	...
Koaksiālā savienotāja impedance	75 Ω	...

Simetriskā savienotāja kompleksā pretestība	100 Ω	...
Ieeju skaits	1	...
Izeju skaits	1	...
Koaksiālā savienotāja veids	Ligzda BNC	...
Simetriskā savienotāja veids	spaiļu plāksne	...
Svars	0.080 kg	0.12 kg
Izmērs	103 x 62 x 29 mm	89 x 65 x 36 mm
Ražotājs / Marka	DELTA	...
Garantija	3 gadi	2 gadi