

	WLAN USB KARTE TL-WN822N 300 Mbps TP-LINK	TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS BRATECK-LP42-69T
		
	16.21 EUR 19.61 EUR	20.34 EUR 24.61 EUR
Saderīgie standarti	IEEE 802.11 b/g/n	...
Radio mikroshēmojums	Atheros	...
Atbalstītie pārraides ātrumi	300 Mbps	...
Darba režīms	Ad-Hoc, Infrastructure	...
Modulācija	16-QAM, 64-QAM, OFDM, DQPSK, DBPSK, CCK	...
Antenas veids	2 gab., 3 dBi iebūvēts	...
Interfeiss	mini USB	...
Montāžas standarts	...	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400x200, 400x300, 400, 600x400, 600, 800x600, 900x600
Frekvenču diapazons	2.4 GHz ... 2.4835 GHz	...
Ekrāna izmērs collās	...	60 " ... 100 "
Slogojamība	...	75 kg
Attālums no montāžas virsmas	...	85 mm
Krāsa	...	Melns
Vertikāls slīpums	...	-10 ° ... 5 °
Uztvērēja jutība	<ul style="list-style-type: none"> • 270M: -68dBm@10% PER • 130M: -68dBm@10% PER • 108M: -68dBm@10% PER • 54M: -68dBm@10% PER • 11M: -85dBm@8% PER • 6M: -88dBm@10% PER • 1M: -90dBm@8% PER 	...
Pieslēgšanās drošība	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Pievienotie draiveri	Windows XP / 7 / 8 / 8.1 (32/64-bit)	...

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • QSS (Quick Secure Setup) - Funkcija palīdz viegli pieslēgt (un veikt konfigurāciju) tīkla ierīces Piekļuves Punktam • Izmantojot taustiņu WPS, kas atrodas kartes un Piekļuves Punkta korpusā, tiek veikta automātiska pieejamās ierīces un bezvadu kartes konfigurācija Process ilgst aptuveni 10 sekundes	...
Sertifikāti	FCC, CE, RoHS	...
Darba temperatūra	0 °C ... 40 °C	...
Svars	0.048 kg	3.7 kg
Izmērs	90 x 68 x 17.5 mm	954 x 625 x 85 mm
Ražotājs / Marka	TP-LINK	...
Garantija	3 gadi	2 gadi