

	<a href="#">BÂTONNETS DE NETTOYAGE CLEANING-STICKS/20 AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">SET ZSW-01 SUPLA ZAMEL</a>	<a href="#">TRANSMETTEUR UTP / COAXIAL EOC-110KIT ENSEMBLE 2 PCS</a>
			
	134.71 CZK 161.65 CZK	10587.08 CZK 12704.50 CZK	1398.06 CZK 1677.67 CZK
Le kit comprend	20 pcs - Prix de l'emballage	...	...
Ports LAN	...	...	1 pcs RJ45 1 pcs Prise BNC
Vitesse de la transmission	...	...	10 / 100 Mbps Half Duplex
Prise en charge	...	SUPLA	...
Portée de la transmission	...	...	200 m @ RG6
Communication sans fil	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Accès du téléphone portable	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application gratuite <a href="#">SUPLA</a> pour Android</li> <li>• Application gratuite <a href="#">SUPLA</a> pour iOS</li> </ul>	...
Caractéristiques principales	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commande à partir d'un navigateur Web,</li> <li>• Contrôle local à l'aide d'un bouton physique,</li> <li>• planning,</li> <li>• minuterie,</li> <li>• accès à distance,</li> <li>• commande vocale,</li> <li>• Possibilité de programmer manuellement des scénarios à partir de l'API intégrée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Support pour les cameras IP et les appareils de reseau</li> <li>• Transparence totale pour les réseaux</li> </ul>
Boitier	...	Plastique	...
Couleur	...	Vert	...
Garantie	...	2 ans	2 ans
Fabricant/Marque	AG TERMOPASTY	ZAMEL	...
Charge maximale des sorties	...	350 W	...
Quantité des éléments	...	7 6 1	...

Application	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage de l'optique</li> <li>• Le nettoyage des têtes dans les imprimantes matricielles</li> <li>• Le nettoyage de composants mécaniques de l'imprimante (y compris les mécanismes d'alimentation en papier, les têtes d'impression)</li> <li>• Nettoyage des écrans LCD</li> <li>• Nettoyage des claviers, souris et autres matériels électroniques avec des recoins difficiles d'accès</li> </ul>	volets roulants, fenêtres de toit, auvents, écrans déroulants, rideaux portes à double battant, portes coulissantes, portes de garage, portes	...
Tension d'alimentation	...	230 V AC 24 V AC/DC	...
Charge de contacts	...	2 x 5 A @ 250 V AC 5 A @ 250 V AC	...
Nombre d'entrées	...	2 pcs 2	...
Nombre de sorties	...	1 pcs ( Moteur ) 1	...
Type de connecteur	...	bornes vissées bornes vissées bornes vissées	...
Classe d'étanchéité	...	IP20 IP20	...
Température de travail	...	-10 °C ... 55 °C -20 °C ... 50 °C	...
Poids	...	0.410 kg 0.030 kg 0.034 kg	0.055 kg (élément unitaire)
Dimensions	123 x 12 x 4 mm	47 x 47 x 20 mm 47 x 47 x 20 mm	72 x 25 x 25 mm (élément unitaire)