



	<a href="#">UPS AT-UPS1000RT-RACK 1000 VA EAST</a>	<a href="#">VIDEOGA JUHTMETA UKSEKELL ATLO-DBC1- TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>
		
	10299.52 CZK 10299.52 CZK	795.64 CZK 795.64 CZK
Toiteadapteri tüüp	Online	...
Nimivõimsus	900 W	...
Sensor	...	Progressive Scan CMOS - 2 Mpx
Näivvõimsus	1000 VA	...
Resolutsioon	...	1920 x 1080 px - 1080p
Sisendpinge	230 V AC $\pm$ 25 %	...
Lääts	...	2.5 mm
Sisendsagedus	50 / 60 Hz (automaattuvastus)	...
Vaatenurk	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 135 ° (tootja andmed)</li> <li>• 101 ° (meie testitulemused)</li> </ul>
Infrapunavalgusti	...	10 m
Väljundpinge	230 V AC $\pm$ 5 % (puhas sine- laine)	...
LED-valgusti	...	—
Traadita edastuskaugus	...	Kaugust piirab ainult Wi-Fi võrgu ulatus
Väljundsagedus	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %	...
Wi-Fi-standard	...	IEEE 802.11 b/g/n : 2.4 GHz
Pinge reguleerimine	$\pm$ 1 %	...
Sageduse reguleerimine	—	...
Võrguliides	...	Wi-Fi : 2.4 GHz
Ülekandeaeg	0 ms	...
Laadimisaeg (90% mahtuvuse taastamiseks)	8 tundi	...
Mobiiltelefonide tugi	...	Tasuta rakendus <a href="#">Tuya Smart</a> Android-ile Tasuta rakendus <a href="#">Tuya Smart</a> iOS-ile
Aku	2 x 12V/9Ah	...
Kujutise pakkimisviis	...	H.264 / MJPEG / JPEG
Väljundite arv	2 tk CEE 7/3 (Schuko)	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Haldustarkvara	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...
Kaitsmed	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaaskaitse</li> <li>• Ülepinge</li> <li>• Liigpingekaitse</li> <li>• Hädaseiskamisnupp EPO (Emergency power off)</li> <li>• Etherneti filter</li> </ul>	...
Tööoleku indikaator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD-ekraan: töörežiim, aku laetuse aste, sisend-/väljundpinge tase, ülekoormuse indikaator,</li> <li>• Helisignaaliid</li> </ul>	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaatne taaskäivitus kui AC taastub</li> <li>• Automatic Voltage Regulator (AVR)</li> <li>• "Külmkäivituse" funktsioon</li> <li>• Generaatoritega ühilduv</li> <li>• Kaughaldus - UPSmart rakendus kaasas</li> <li>• Sisseehitatud EMI, RFI filter</li> <li>• Suurepärase jõudlusega mikroprotsessor tagab kõrge usaldusväarsuse</li> <li>• UPS-i automaatne diagnostikasüsteem</li> <li>• Aku laadimise ja hoolduse juhtimine</li> <li>• USB/RS-232 sideport</li> </ul>	...
Rakendus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• valvesüsteemid</li> <li>• andmesalvestuskeskused</li> <li>• võrgud, serverid, tööjaamad</li> <li>• tööstusseadmed</li> </ul>	...
Korpuse tüüp	Racki/torni kaks ühes disain	...

Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine),</li> <li>• PIR-detektor - Liikumistuvastus, Anduri tööulatus 3 m,</li> <li>• viivitamise tuvastamine</li> <li>• ICR - liigutatav infrapunafilter</li> <li>• Autom. valge tasakaal</li> <li>• AGC - automaatne võimenduse juhtimine</li> <li>• BLC - taustavalguse kompenseerimine,</li> <li>• Sisseehitatud mikrofon,</li> <li>• Sisseehitatud kõlar,</li> <li>• Kahesuunaline kommunikatsioon,</li> <li>• Müra ja kaja vähendamine</li> <li>• Täielik võrgutugi : WiFi,</li> <li>• Võimalik töötada pilvel - te ei pea porte ümber suunama,</li> <li>• Sõnumsuhtlus Video PUSH teel</li> <li>• Parem aku eluiga</li> <li>• Madal voolutarve</li> <li>• Töösagedus - Juhtmeta uksekell : 433 MHz</li> </ul>
Kinnitus	...	Pind
Töötemperatuur / suhteline niiskus	0 °C ... 40 °C / 0 ~ 90 % (mittekondenseeruv)	...
Toitevarustus	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x 18650-aku 3.7 V / 2600 mAh (ei sisaldu komplektis)</li> <li>• 5 V DC - Laadimine micro USB-pordi abil (kaabel komplektis)</li> </ul>
Tootja / mark	EAST	...
Korpus	...	Veekindel - Plastik
Värv	...	Valge / Must
Kaitsme klass	...	IP66
Kaal	13.32 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.084 kg - Videoga juhtmeta uksekell</li> <li>• 0.028 kg - paigaldusalus</li> </ul>
Mõõtmed	440 x 88 x 478 mm ; RACK 19", 2U	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 142 x 46 x 32 mm - Videoga juhtmeta uksekell</li> <li>• 158 x 62 x 17 mm - paigaldusalus</li> </ul>
Garantii	2 aastat	2 aastat