



	<a href="#">CÂMARA TÉRMICA HÍBRIDA IP DS-2TD2617-10/QA 9.7 mm - 720p, 8 mm - 4 Mpx Hikvision</a>	
		
	772.55 EUR 950.24 EUR	3.12 EUR 3.84 EUR
Tipo	...	-
Características escolhidas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• À prova de água</li> <li>• Resistente à radiação UV</li> </ul>
Tamanho do ponto	17 µm	...
Sensibilidade térmica (NETD)	≤ 40 mK @ F1.1	...
Faixa espectral	8 µm ... 14 µm	...
Paletas de cores	✓	...
Medição de temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponto</li> <li>• Linha</li> <li>• Área</li> </ul> max. 21 posições	...
Faixa de medição de temperatura	-20 °C ... 150 °C	...
Precisão da medição de temperatura	± 8 °C	...
Sensor	Microbolómetro VOx não arrefecido 1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Tamanho da matriz	160 x 120 px 4 Mpx	...
Lente	9.7 mm 8 mm	...
Ângulo de visão	16 ° 39.4 °	...
Zoom óptico	— —	...
Zoom digital	2x, 4x —	...
Alcance do iluminador IR	40 m	...
Alcance do iluminador de luz branca (LED)	40 m	...

Resolução	1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 480 352 x 288 320 x 240 2688 x 1520 - 4 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Padrão	IP	...
Saída de vídeo	Saída de CVBS, SPOT : 1.0 Vpp / 75 Ω	...
Interface RS-485	✓	...
Ranhura para cartão de memória	Suporta cartões Micro SD até 256GB (possibilidade de gravação local)	...
Método de compressão da imagem	H.265 / H.264 / MJPEG	...
Entradas / saídas de alarme	2 / 2	...
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada para microfone externo / Entrada de Audio,</li> <li>• Saída de Audio,</li> <li>• Suporta áudio bidireccional,</li> <li>• Altifalante incorporado</li> </ul>	...
Taxa de transmissão do fluxo principal	25 fps @ 4 Mpx	...
Interface de rede	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Incorporado	...
Número máximo de utilizadores on-line	32	...
ONVIF	✓	...
Acesso desde o telemóvel	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita <a href="#">iVMS-4500</a> ou <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS (iPhone): Aplicação gratuita <a href="#">iVMS-4500</a> ou <a href="#">Hik-Connect</a>	...
Endereço IP predefinido	192.168.1.64	...
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez	...
Portas de acesso através do navegador	80	...
Portas de acesso através da aplicação para PC	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem - aplicação iVMS-4200	...
Porta de acesso através da aplicação móvel	8000	...
Porta ONVIF	80	...

RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluxo principal CÂMARA DE VÍDEO : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ CÂMARA TÉRMICA :</li> <li>rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/</li> <li>• Subfluxo CÂMARA DE VÍDEO : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ CÂMARA TÉRMICA :</li> <li>rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/</li> </ul>	...
Análise Inteligente da Imagem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Análise IVS : linha cruzada (arame de tropeçar), intrusão, detecção de entrada na área / saída da área</li> <li>• Detecção de fumo</li> <li>• detecção de incêndios</li> <li>• detecção de objectos (pessoas, veículos)</li> </ul>	...
Características principais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação</li> <li>• 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem</li> <li>• AGC - Ajuste automático do ganho da imagem</li> <li>• DDE (Digital Detail Enhancement) - a função otimiza, automaticamente, o contraste da imagem térmica em cenas altamente dinâmicas - as pequenas diferenças, na distribuição da temperatura do objecto examinado, são destacadas</li> <li>• Protetor solar</li> <li>• Medição de temperatura</li> <li>• Alarme inteligente combinado com a ligação da luz branca e do altifalante</li> <li>• Suporte para NAS - Network Attached Storage - permite ligar os recursos da memória directamente a uma rede de computadores</li> <li>• A função ANR (Automatic Network Replenishment) garante a continuidade das gravações de dados em caso de falha da rede. Baseia-se na gravação automática de dados, no cartão microSD inserido na câmara e, uma vez finalizada a falha, os dados gravados são sincronizados, automaticamente, com o gravador</li> </ul>	...
Protecções	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protecção contra raios : 6 kV</li> <li>• Limitador de sobretensão, Protecção contra sobretensão</li> </ul>	...
Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 500 mA</li> </ul>	...
Consumo de energia	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 6 W @ 12 V DC</li> <li>≤ 6.5 W @ PoE (802.3af)</li> </ul>	...
Caixa	Compact - Metal	...
Cor	Branco	...
Grau de protecção	IP67	...
Classe de protecção mecânica	IK10	...
Temperatura de operação	-40 °C ... 65 °C	...
Peso	1.76 kg	...
Dimensões	358.3 x 113.5 x 115.2 mm	350 x 250 mm

Línguas suportadas	polaco, inglês, búlgaro, croata, checo, dinamarquês, estoniano, finlandês, francês, grego, espanhol, holandês, lituano, letão, alemão, norueguês, português, russo, romeno, sérvio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, húngaro, italiano	...
Fabricante / Marca	Hikvision	...
SAP Code	305401430	...
Garantia	3 anos	2 anos



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00