




	ТОЧКА НА ДОСТЪП 4G LTE +ROUTER TL-MR100 2.4 GHz 300 Mbps TP-LINK	СТОЙКА ЗА ТЕЛЕВИЗОР ИЛИ МОНИТОР AX-ТУТАН-ALUXX	ЗАХРАНВАЩ АДАПТЕР HIGH POE TAM01GT01GT-75 - 75 W DAHUA
			
	729.90 NOK 875.88 NOK	1227.08 NOK 1472.50 NOK	609.31 NOK 731.17 NOK
Честотен обхват	2.4 GHz
Входно напрежение	100 ... 240 V AC
Изходно напрежение	53 V DC
Стандарт за монтаж	...	VESA : 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400	...
Максимален изходен ток	1.42 A
Брой входове	1 бр. RJ-45
Размер на TV в инчове	...	37 " ... 70 "	...
Вид антена	WiFi вграден , 2 x 4G LTE - 2 x Гнездо SMA - Възможност за свързване на жична антена
Товароносимост	...	45 kg	...
Стандарти	IEEE 802.11 b/g/n	...	High PoE - 75 W
Разстояние от монтажната повърхност	...	54 ... 448 mm	...
Съединител	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Гнездо RJ-45 - Вход • 1 x Гнездо RJ-45 - Изход
Цвят	...	Сребърен / Черен	...
Сигнализиращи диоди	Power, PoE
Вертикален наклон	...	-15 ° ... 15 °	...
Завъртане по хоризонтала	...	-60 ° ... 60 °	...
Ротация в равнината на екрана	...	± 3 °	...
Поддържана скорост на трансфера	<ul style="list-style-type: none"> • Поддържана скорост на трансфера 10 / 100 / 1000 Mbps - Gigabit Ethernet, • Поддръжка на функцията Midspan
Скорост на трансмисията	11n : 300 Mbps 11g : 54 Mbps 11b : 11 Mbps LTE : 150 Mbps
Изходна мощност	75 W
Портове LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN

Чувствителност на приемника	<ul style="list-style-type: none"> • 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 : -71 dBm • 11n HT40 : -68 dBm
Мощност на предавателя	< 20 dBm
LED индикатори	Power, WAN, WLAN, LAN, GSM
Тип мрежа	<ul style="list-style-type: none"> • 4G : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : HSPA/UMTS B1/B5/B8 - 2100 / 850 / 900 MHz
LTE	✓
QSS	—
WDS	—
DDNS	<ul style="list-style-type: none"> • DynDNS • No-IP
Сървър DHCP	✓
Актуализиране на фърмуера	✓
Защити	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK • Защитна стена SPI • Свързване IP-MAC
Интерфейс за управление	Уеб браузър
Режим на работа	<ul style="list-style-type: none"> • Рутер /маршрутизатор/, • 4G LTE рутер

Избрани характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Брой потребители - max. 32 • Гнездо SIM - Поддръжка на карти nanoSIM • Бутон WPS/RESET • Активиране/деактивиране на безжичната мрежа • WMM (Wi-Fi Multimedia) • График на безжичната мрежа • Статистики на безжичното предаване • Функцията failover даваща възможност за автоматична смяна на интерфейса 4G/WAN в случай на загуба на връзка към Internet мрежата • Статично / динамично рутирание • PPTP • L2TP • Дистанционно управление • DHCP списък с клиенти • Пренасочване на портове : UPnP, DMZ • Мрежа за гости - отделна и сигурна мрежа за гости 	...	Изпълнява изискванията на DoE ниво VI
Захранване	9 V DC / 0.85 A (в комплект с адаптер)
Работна температура	0 °C ... 40 °C	...	-30 °C ... 65 °C
Допустима относителна влажност на околната среда	10 % ... 90 % (без конденз)
Тегло	0.184 kg	4.76 kg	0.48 kg
Размери	155 x 114 x 34 mm	720 x 435 x (54 ... 448) mm	210 x 75 x 38 mm
Производител / Марка	TP-LINK	...	DAHUA
Гаранция	3 години	2 години	3 години