





	VIRTALÄHDE PSC-12015/PRO 12 V DC 1.5 A	SALAMAN SUOJELUJÄRJESTELMÄN PURISTIN JK-50	RFID LÄHEISYYSKORTTI ATLO-307S*P200 13.56 MHz S50	KIINNITYSTELEEN KEHYS U19-6U/340
				
	13.27 CAD 16.45 CAD	18.22 CAD 22.59 CAD	72.10 CAD 89.40 CAD	39.54 CAD 49.03 CAD
Sovellutus	...	Masto
Sovitintyyppi	Kytkenä
Väri	Musta (RAL 9005)
Materiaali	...	Metalli
Lähtöjännite	12 V DC
Materiaali	Teräs - pulverimaalattu
Maksimaalinen kuormitus	1.5 A
Keskivertoisesti aktiivinen tehokkuus	80.4 %
Pakkauksessa	200 kpl Paketin hinta	...
Sisäsyvyys	285 mm
Lähtövirta	18 W
Standardi	13.56 MHz S50	...
Virrankulutus kuormattomuuden tapauksessa	< 0.1 W
Mukautuvuus	ISO/IEC 14443A	...
Lähtöjen määrä	1 kpl
Mahdollisuus sarjanumeron ohjelmointiin (ID)	—	...
Kyky kirjoittaa sisämuisti	1 kB	...
Sarjanumeron ylikirjoitus	—	...
Virtaliittimien tyyppi	2.1/5.5 mm - Suora pistoke
Syöttöjännite	100 ... 240 V AC
Rungon tyyppi	Muovi
Tiiviysluokka	IP67
Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • Oikosulkusuojaus • Ylikuormituksen suoja • Laitteella on erittäin pienet mitat • Kaapelien pituus : 40 + 15 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Maston halkaisija max. Ø 50 mm • Salli ukkosenjohtimen kiinnittämisen mastoon, kiinnityselementti - Kiristin • Koko galvanoitu 	Toimintapiiri : ~ 10 cm ,	...
Valmistaja / Merkki	ATLO	...
Työ lämpötila	0 °C ... 40 °C
Paino	0.16 kg	0.24 kg	0.006 kg	2.96 kg
Koot	65 x 48 x 28 mm	180 x 40 x 25 mm	86 x 54 x 0.8 mm	500 x 281 x 331 mm - RACK 19 " x 6 U
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta