



	PRENOSNA VTIČNICA PCE-2256 400 V 32 A 5P 6H IP44 / IP54	KOAKSIJALNI KABEL NS113- TRISHIELD/300	KONČNA SPONKA PV- KK/30-50/B ZA FOTOVOLTAIČNE PLOŠČE 30 mm	VTIČNI RAZCEPNIK Z IZKLOPNIM STIKALOM MCE-31 3680 W MACLEAN ENERGY	PAMETNI SPROŽEVALEC AKCIJ ACTIONBOX/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	DOSTOPNA TOČKA RG- AP180 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mbps + 1201 Mbps REYEE
						
	8.25 USD 8.25 USD	0.41 USD 0.41 USD	0.73 USD 0.73 USD	3.82 USD 3.82 USD	24.01 USD 24.01 USD	245.67 USD 245.67 USD
Uporaba	upravljanje naprav, sprožanje akcij	...
Material izvedbe	Aluminij
Višina	30 mm
Nazivna napetost	400 V / 50 ... 60 Hz	230 V / 50 Hz	230 V AC	...
Premer odprtine	9 mm
Maksimalna tokovna obremenitev	32 A
Maksimalna skupna obremenitev	3680 W	—	...
Na odseku	...	300 m . Podana cena za 1m pri nakupu celotne role
pritrjevalni vijak	—
Število polov	5P
Celotni maksimalni tok	16 A	—	...
Število vhodov	4	...
Število vtičnic v omrežju	2 kosov 2P+Z	...
Notranji prevodnik	...	Ø 1.13 mm Cu Žica
Število izhodov	0	...
Električni vod	max. 5 x 6 mm ²
Ozemljitev	6h	✓
Tip konektorja	uviti priključki	...
Kabelski priključki	uviti priključki
Dielektrik	...	Ø 4.8 mm (fizična pena)
Tip vtiča	CEE
Oklep	...	Dvojni Al/PET
Brezžična komunikacija	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Material kontaktov	CuZn
Največji premer izolacije voda	22 mm
Oplet	...	144 x 0.12 mm Žica Al / PET
Zunanja prevleka	...	Ø 6.8 mm PVC
Barva prevleke	...	Bel
Impedanca	...	75 Ω
Razpon frekvence	• 2.4 GHz (2.4 ... 2.4835 GHz), • 5 GHz (5.150 ... 5.250, 5.250 ... 5.350, 5.470 ... 5.725, 5.725 ... 5.850 GHz)
Razred tesnosti	IP44 / IP54	IP20	...
Tip antene	• 2x2 MU-MIMO - vgrajeno • 5 dBi @ 2.4 GHz - 2 kosov • 5 dBi @ 5 GHz - 2 kosov
Barva	Rdeč	...	Črn	Bel	Črn	...
Standardi	• IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz, • IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz
Atenuacija kabla na odseku 100m	...	4.5 dB @ 50 MHz 6.0 dB @ 100 MHz 13.6 dB @ 500 MHz 17.8 dB @ 800 MHz 19.7 dB @ 1000 MHz 24.4 dB @ 1500 MHz 28.4 dB @ 2000 MHz
Hitrost prenosa	547 Mbps @ 2.4 GHz + 1201 Mbps @ 5 GHz
Porti LAN	• 4 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45, • 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink + PoE IN - RJ45

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Port USB	micro USB - Konzola
Indikatorji LED	Power / System
DDNS	—
Strežnik DHCP	✓
Aktualizacija firmware	✓
Varovala	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2 AES, WPA3 • Avtentikacija, temelječa na standardnih IEEE 802.1x in Radius • Črna lista • Seznami za kontrolo dostopa - filtriranje paketov na podlagi izvornih in ciljnih naslovov MAC ACL • CPP • NFPF • skrivališče SSID
Načini dela	Access Point
Vmesnik za upravljanje	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem centralnega upravljanja Ruijie Cloud • Konfiguracija z uporabo aplikacije Ruijie Reeye • Daljinsko upravljanje • Brskalnik WWW • Konzola - prek porta micro USB
Dostop iz mobilnega telefona	<ul style="list-style-type: none"> • Brezplačna aplikacija wBox na Android • Brezplačna aplikacija wBox na iOS 	Android: Brezplačna aplikacija Ruijie Reeye iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija Ruijie Reeye
Privzeti naslov IP	192.168.110.1
Moč oddajnika	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 20 dBm @ 5 GHz
Izbrane značilnosti	Vgrajeno stikalo - osvetljen	<ul style="list-style-type: none"> • Lokalno upravljanje s fizičnim gumbom, • harmonogram, • časovnik, • daljinski dostop, • glasovno upravljanje, • Podpora tehnologije µWiFi 	<ul style="list-style-type: none"> • Podpora Wi-Fi 6 - standard, ki nudi višje hitrosti, boljše zmogljivost v okoljih z visoko intenziteto prometa • OFDMA • MU-MIMO - funkcija prenosa z več antenami, ki omogoča povečanje pasovne širine in zanesljivosti povezave s stranko v omrežju • Izravnavna obremenitve pasovne širine • WLAN : 16 x BSSID - maks. 8 naslovov BSSID za vsak pas • Multicast • IPv4/IPv6 - Statični routing • Podpora VPN : IPsec, PPPoE • NTP, SNTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) • Poročila o statistikah, Sistemski dnevnik • Stranska DHCP • Vmesnik Bluetooth 5.0 • Tipka RESET
Ohišje	Umetni material	Umetni material	Umetni material
Napajanje PoE	PoE (802.3af/at)
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1 A (ni v kompletu) • PoE / PoE+
Poraba moči	max. 10 W
Delovna temperatura	-20 °C ... 50 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	5 % ... 95 % (brez kondenzacije)
Teža	0.28 kg	...	0.22 kg	0.1 kg	0.027 kg	0.22 kg
Dimenzije	168 x 99 x 73 mm	...	50 33 27 mm	90 x 67 x 74 mm	35 x 33 x 23 mm	116 x 86 x 43 mm
Proizvajalec / Znamka	PCE	MACLEAN ENERGY	BleBox	RUIJIE / REYEE
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta	3 leta

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00