


	NAPÁJECÍ LIŠTA PD-8/R-IEC 1.8 m	INTELIGENTNÍ TERMOSTATICKÁ HLAVICE ATLO-TH2-TUYA Zigbee, Tuya Smart	OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ VIDEO AXON-VIDEO/16
			
	131.95 DKK 131.95 DKK	234.55 DKK 234.55 DKK	28.68 DKK 28.68 DKK
Použití	...	ovládací hlavice ventilu radiátoru	...
Jmenovité napětí	230 V AC / 50 Hz
Napájení	...	2 x baterie 1.5 V LR6 (AA)	...
Celkový maximální proud	16 A
Maximální celkové zatížení	3680 W
Rozsah měření	...	0 °C ... 60 °C	...
Přesnost měření	...	± 1 °C	...
Počet zásuvek	8 x CEE 7/5
Sestava	Ve skříních typu RACK 19"
Ruční nastavení teploty	...	5 °C ... 35 °C	...
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 5 Mpx • CVBS - PAL / NTSC
Počet kanálů	16
Délka napájecího kabelu	1.8 m - kabel s konektorem napájení IEC320 C14
Jmenovité napětí	1.0 V
Typ pouzdra	1 U RACK 19"
Maximální napětí	1.5 V
Vypínač	dvousměrný, podsvícený
Jmenovitý vybíjecí proud line-PG [C2]	5 kA, 8 / 20 μs
Jmenovitý vybíjecí proud line (shield-PG) [C2]	5 kA, 8 / 20 μs
Jmenovitý vybíjecí proud line (line-shield) [C3]	25 kA, 10 / 1000 μs
Napěťová ochranná hladina line-PG [C2]	< 1000 V
Napěťová ochranná hladina (shield-PG) [C2]	< 1000 V
Napěťová ochranná hladina (line-shield) [C3]	< 6 V
Sériová impedance na linku	< 1 Ω
Šířka pásma	0 ... 100 MHz

Atenuace	0.05 dB pro 5 MHz 0,55 dB pro 100 MHz
Typ zásuvky pro vstup	Zásuvka BNC
Typ zásuvky pro výstup	Zásuvka BNC
Parametry ochrany zabezpečení	Shodné s PN-EN61643-21
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Polohu ventilu lze ručně změnit, • harmonogram, • časovač, • Vytváření scénářů podle různých událostí, • vzdálený přístup, • hlasové ovládání, • Teplotní čidlo : Termistor NTC • LED obrazovka • LED indikace • Snižuje vytápění v případě otevření okna • Prevence hromadění kalů • Child Lock - ochrana zařízení před dětmi • Časový režim • Funkce proti zamrznutí • Signalizace poruchy • Poplach vybité baterie 	...
Kryt	...	Plast	...
Barva	...	Bílá	...
Provozní teplota	...	0 °C ... 50 °C	...
Hmotnost	0.75 kg	0.146 kg	1 kg
Rozměry	483 x 45 x 54 mm	Ø 55 x 95 mm	444 (419) x 60 x 44 mm
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky