

	DETECTOR MAGNÉTICO SEM FIO MMD-300 SATEL	TOMADA DE DISTRIBUIÇÃO G-8
		
	19.21 EUR 23.63 EUR	23.91 EUR 29.41 EUR
Detecção	Abertura duma porta ou janela	...
Banda de frequência	433.05 MHz ... 434.79 MHz	...
Alcance da comunicação de rádio (em área aberta)	max. 200 m	...
Compatibilidade	Satel MICRA, PERFECTA-xx-WRL	...
Sinalização do alarme	Sinal para a central de alarme	...
Contacto anti-intrusão	✓	...
Padrão	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Bateria	CR123A 3 V	...
Número de saídas de vídeo	...	8 un. Porta BNC
Duração da bateria	max. 3 anos	...
Número de entradas de vídeo	...	8 un. Terminais de cabo
Toma de corrente	27 mA	...
Sensibilidade da entrada adicional	312 ms	...
Número de saídas de alimentação	...	8 un. Terminais de cabo
Grau de protecção (Grade)	—	...
Número de entradas de alimentação	...	2 un. Tomada de 2.1/5.5mm / terminais de cabos
Classe ambiental EN 50130-5	II	...
Corrente de alimentação máxima	...	8 A
Corrente máxima duma única saída	...	1 A
Tipo de fusíveis	...	1A/250V (5/20mm)
Montagem	...	Na parede

Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Dois sensores reed opcionais para facilitar a selecção do local de montagem • entrada para ligar o sensor externo para proteger dois pontos (por exemplo, duas folhas de uma janela) com um único dispositivo • o sistema de gestão de energia permite muitos anos de funcionamento sem a necessidade de substituir a bateria de lítio CR123A • Detecção anti-intrusão - abertura da caixa, remoção da superfície de montagem 	...
Caixa	...	Plástico
Temperatura de operação	-10 °C ... 55 °C	...
Humidade relativa do ambiente admissível	93 ± 3 %	...
Temperatura de operação / humidade relativa	...	-50 °C ... 55 °C / < 95 %
Cor	Branco	Marfim
Peso	0.056 kg	0.29 kg
Dimensões	26 x 112 x 29 mm	213 x 93 x 36 mm
Fabricante / Marca	SATEL	DELTA
Garantia	2 anos	3 anos