



	<a href="#">ВЪНШНА ВИСОКОСКОРОСТНА HD- CVI КАМЕРА BCS- SDHC4225-IV - 1080p 4.8 ... 120 mm</a>	<a href="#">КРАЙНА СКОБА PV- КК/40-50/S ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ 40 mm</a>
		
	888.15 EUR 1065.78 EUR	0.40 EUR 0.48 EUR
Стандарт	HD-CVI	...
Материал	...	Алуминий
Височина	...	40 mm
Матрица	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	...
Диаметър на отвора	...	9 mm
Размер на матрицата	2.1 Мрх	...
закрепващ болт	...	—
Резолюция	1920 x 1080 px - 1080p 1280 x 720 px - 720p 960 x 576 px - 960H	...
Обхват на IR осветителя	150 m	...
Обектив	4.8 ... 120 mm	...
Ъгъл на виждане	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 61 ° ... 2.8 ° (данни на производителя)</li> <li>• 57 ° ... 3.1 ° (нашите тестове)</li> </ul>	...
Оптично увеличение /Zoom/	x 25	...
Цифров zoom	x 16	...
Скорост на оборота, зависима от ZOOM стойностите	✓	...
Автоматичен IR осветител	Адаптивно напасване на мощността на IR осветителя до zoom на обектива и яснотата на външното осветление	...
Диапазон на въртене по хоризонтала	360 ° непрекъснат	...
Диапазон на въртене във вертикала	-15 ° ... 90 °	...
Скорост на въртене ( ръчно управление )	0.1 °/s ... 300 °/s (хоризонтал) , 0.1 °/s ... 200 °/s (вертикал)	...
Скорост на оборотите при пресетите	400 °/s (хоризонтал) 300 °/s (вертикал)	...

Управление	С помощта на интерфейс RS-485 Възможност за управление чрез коаксиален кабел с помощта на рекордер	...
Протоколи	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (автоматично откриване)	...
Видео изход	HD-CVI, 1 Vpp 75 Ω - За промяна на стандарта, в който работи камерата се изисква контролер PFM820	...
Аудио	Вход за външен микрофон	...
Брой пресети	300	...
Настройка на маршрут	8	...
Хоризонтално сканиране	✓	...
Паркиране (Park action)	Извикване на нагласената функция, (маршрут, сканиране и т.н.) след определен период на бездействие	...
Алармени Входи / Изходи	2 / 1	...

Избрани функции	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението</li> <li>• 2-DNR, 3-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението</li> <li>• F-DNR (Defog) - Намаляване на шума в изображението при валежи</li> <li>• ICR - Механичен IR филтър</li> <li>• VLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина</li> <li>• Автоматичен баланс на бялото</li> <li>• AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала</li> <li>• Зони за секретност - макс. 24</li> <li>• Автоматично възстановяване на предишното състояние на PTZ и обектива след прекъсване на захранването</li> <li>• Ориентирано към човека адаптиране на фокусно разстояние и скоростта</li> </ul>	...
Екранно OSD меню	✓	...
Захранване	24 V AC / 2.5 A (в комплект с адаптер)	...
Консумация на мощност	≤ 22 W	...
Корпус	Speed Dome, Метал + Пластмаса	...
Цвят	Бял	Сребърен
Клас на защита	IP66	...
Вандалоустойчива	—	...
Работна температура	-40 °C ... 70 °C	...
Тегло	4.38 kg (със стойка)	0.26 kg
Размери	297 x 475 x 186 mm (със стойка)	50 x 43 x 30 mm
Поддържани езици	английски	...
Производител / Марка	BCS Line	...
Гаранция	3 години	2 години