


	RAZPORNİ ZATIČ KW-10/5X70 KLIMAS	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- HFW1801D-0360B - 8.3 Mpx 3.6 mm DAHUA
		
	52.38 HUF 52.38 HUF	44000.00 HUF 44000.00 HUF
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Razporni zatič, Polipropilen • Vijak, Pocinkano jeklo 	...
Standard	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL
Premer vrtnanja	10 mm	...
Velikost matrice	...	8.3 Mpx
Dolžina razpornega zatiča	50 mm	...
Pretvornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Dimenzije vijaka	Ø 5 x 70 mm, PZ-2	...
Uporaba	<ul style="list-style-type: none"> • Beton • Polna keramična opeka • Polna silikatna opeka 	...
Ločljivost	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ 15 sl./s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 20 sl./s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 sl./s 960 x 576 - 960H, CVBS
Izhod video	...	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Objektiv	...	3.6 mm
Vidni kot	...	<ul style="list-style-type: none"> • 87 ° (Podatki proizvajalca) • 83 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave	...	80 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR	...	Avtomatska

Izbrane funkcije	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • ICR - Mehanični IR filter • Konfiguriranje območja zasebnosti • Avtomatični regulator beline • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike
Zaslonski menu OSD	...	Meni OSD je dostopen prek rekorderja
Napajanje	...	12 V DC / 540 mA
Poraba moči	...	≤ 6.5 W
Ohišje	...	Compact, Kovina + Plastika
Barva	...	Bel
Razred tesnosti	...	IP67
Delovna temperatura	...	-40 °C ... 60 °C
Teža	...	0.6 kg
Dimenzije	...	242 x 90 x 90 mm
Proizvajalec / Znamka	KLIMAS	DAHUA
Garancija	2 leta	3 leta