

	<a href="#">HÁRMAS INTELLIGENS KAPCSOLÓ SWITCHBOX-T: PRO/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC</a>	<a href="#">HOZZAFÉRÉSI PONT 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER ARCHER-MR600 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz 867 Mbps ± 300 Mbps TP-LINK</a>	<a href="#">AKKUMULÁTOR AKU-AA-2000/GC*P4 1.2 V Ni-MH HR6_AA Green Cell</a>	<a href="#">PROJEKTOR TARTÓ PD-670</a>	<a href="#">DOBOZ POZICIONÁLÓ PDP/EPN Elektro-Plast</a>	<a href="#">KETTŐS SÜLLYESZTETT DOBOZ P-2X60-D SIMET</a>
						
	66.95 EUR 84.90 EUR	149.82 EUR 190.27 EUR	7.26 EUR 9.22 EUR	15.00 EUR 19.05 EUR	9.36 EUR 11.89 EUR	3.15 EUR 4.00 EUR
Terhelhetőség	...	...	...	20 kg	...	...
Használat	eszközök bekapcsolása/kikapcsolása	...	...	...	Nyílások megjelölése többszörös Ø68 mm kötődobozhoz	...
Elemek száma	...	...	...	...	...	2
Frekvencia tartomány	...	2.4 GHz , 5 GHz	...	...	...	...
A csomagolásban	...	...	<b>4 db. Csomagonkénti ár</b>	...	...	...
Névleges feszültség	230 V AC	...	1.2 V	...	...	...
Távolság a szerelési felülettől	...	...	...	• 430 ... 650 mm (függőleges), • 350 ... 560 mm (vízszintes)	...	...
Akkumulátor kapacitása	...	...	2000 mAh	...	...	...
Akkumulátor típusa	...	...	Ni-MH	...	...	...
Rögzítő nyílások a projektor rögzítéséhez	...	...	...	Ø 225 ... 316 mm	...	...
Antenna típus	...	WiFi - beépített , 2 x 4G LTE	...	...	...	...
Méret	...	...	HR6, AA	...	...	...
Függőleges dőlés	...	...	...	-15 ° ... 15 °	...	...
Szabványok	...	• IEEE 802.11 b/g/n, • IEEE 802.11 a/n/ac	...	...	...	...
Vízszintes forgatás	...	...	...	-8 ° ... 8 °	...	...
Maximális együttes terhelés	• 3 x 3680 W (ellenállási terhelés) - AC, • 3 x 500 W (induktív vagy kapacitív terhelés) - AC, • 3 x 380 W - DC	...	...	...	...	...
Anyag	...	...	...	Acél - porfestett	Műanyag	halogén mentes és nem gyúlékony
Teljes maximális áram	3 x 16 A	...	...	...	...	...
Bemenetek száma	3	...	...	...	...	...
Rögzítő furatok távolsága	...	...	...	...	...	60 mm
Kimenetek száma	3	...	...	...	...	...
Csatlakozók típusa	csavaros sorkapocs	...	...	...	...	...
Vezeték nélküli kommunikáció	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...	...	...	...	...
Adátátvitel sebessége	...	• 5 GHz : 867 Mbps (max) + 2.4 GHz : 300 Mbps (max) • LTE : 300 Mbps	...	...	...	...
Mobil telefon hozzáférés	• Ingyenes Android applikáció <a href="#">wBox</a> • Ingyenes iOS applikáció <a href="#">wBox</a>	...	...	...	...	...
LAN portok	...	• 1 x 10/100/1000 Mbps - LAN/WAN • 3 x 10/100/1000 Mbps - LAN	...	...	...	...
Vevő érzékenység	...	5 GHz : • 11a 54M: -74dBm • 11ac HT20: -66 dBm • 11ac HT40: -63 dBm • 11ac HT80 : -59 dBm • 11n HT20: -73dBm • 11n HT40: -70dBm 2.4 GHz : • 11g 54M: -74dBm • 11n HT20: -72 dBm • 11n HT40: -69 dBm	...	...	...	...
LTE	...	✓	...	...	...	...
QSS	...	—	...	...	...	...
WDS	...	✓	...	...	...	...
Adó teljesítmény	...	max. 23 dBm	...	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

Borítás	Önkioltó , Vakolat feletti (doboz)	...	...	...	...	...
Védelmi osztály	IP44	...	...	...	...	IP30
Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. 3 berendezés támogatása,</li> <li>• Helyi vezérlés fizikai gombbal,</li> <li>• ütemterv,</li> <li>• időzítő,</li> <li>• napkelte és napnyugta mód,</li> <li>• távoli hozzáférés,</li> <li>• hangvezérlés,</li> <li>• Beépített billentyűzet - 3 Érintős vezérlő gombok,</li> <li>• Háttérvilágítással rendelkező érintőképernyős kezelőpanel</li> <li>• Körsugárzó antenna Wi-Fi 5 dB,</li> <li>• SMA-RP csatlakozójai</li> <li>• µWiFi technológia kezelése</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP réteg sávszélesség ellenőrzési mechanizmus</li> <li>• Helyi, távoli vagy TP-Link Cloud keresztüli vezérlés</li> <li>• TP-Link OneMesh™ technológia támogatás</li> <li>• SIM csatlakozójai</li> <li>• WPS/RESET gomb</li> </ul>	...	Falon vagy mennyezeten rögzíthető	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vízszintes és függőleges tájolásban is alkalmazható,</li> <li>• Beépített doboz libellák,</li> <li>• Rögzítő furatok távolsága: 71 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sülyesztett üres falakhoz</li> <li>• megerősített szerkezet</li> <li>• gyűlékonysági index : 960 °C</li> <li>• V0 osztály</li> <li>• 2 x 4 rögzítési pont</li> <li>• 4 Rögzítőcsavarok,</li> <li>• 4 speciális csavarok horgokkal a falban történő rögzítéshez, 2 kábel elválasztók - a készlet tartalmazza</li> </ul>
Szín	Szürke / Fekete	...	...	Ezüst	...	Kék
Táplálás	...	12 V DC / 1.5 A (tápegység a készletben)	...	...	...	...
Működési hőmérséklet	-20 °C ... 50 °C	0 °C ... 40 °C	...	...	...	...
Megengedett környezeti relatív páratartalom	...	95 % (kondenzáció nélkül)	...	...	...	...
Súly	0.42 kg	0.478 kg	0.03 kg	1.5 kg	0.04 kg	0.086 kg
Méret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 129 x 96 x 57 mm - antenna nélkül</li> <li>• 285 x 96 x 57 mm - antennával, függőlegesen</li> <li>• 197 mm - Antenna</li> </ul>	230 x 163 x 37 mm	...	...	210 x 68 x 21 mm	143 x 71 x 63 mm
Gyártó / Márka	BleBox	TP-LINK	Green Cell	...	Elektro-Plast Nasielsk	SIMET
Garancia	2 év	3 év	2 év	2 év	2 év	2 év